

Gemini

Este módulo te permite trabajar con la API de inteligencia artificial de Google Gemini

Read this in other languages: [English](#), [Português](#), [Español](#)



Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Cómo usar este módulo

Para usar este módulo, necesitamos obtener la clave API de Gemini. Sigue estos pasos:

1. Ve a la [página de claves API de Gemini](#). Asegúrate de estar conectado con tu cuenta de Google.
2. Haz clic en el botón "Crear clave API".
3. Copia la clave API generada.
4. Usa esta clave API en el módulo para la autenticación y acceso a los servicios de Gemini.

Si deseas conectar con un Agente de Gemini:

¿Cuándo usarlo? Tu cliente creó un Agente en Vertex AI (Agent Engine/Agent Builder). Requiere credenciales de Google Cloud (no API key). Permite conectar por `agent_name` y chatear con su memoria/knowledge (PDFs, datastores, etc.).

Datos que te pide el comando connect:

1. Project Id: Entra a Google Cloud Console → Home (Panel) y copia el ID del proyecto (no el nombre).
2. Location: la región donde creaste el agente o donde usarás Vertex (normalmente us-central1 si no definieron otra).
3. Agent Name: Si lo creaste desde Agent Builder / Agent Engine, el ID aparece en la ficha del agente. También puedes obtenerlo desde la URL o panel de detalles del agente. Copia el resource name completo (incluye projects/.../locations/.../agents/...).

Importante: en modo agente NO subes el archivo desde Rocketbot; debe estar en el knowledge del agente (Vertex).

Descripción de los comandos

Conectar a Gemini

Conecta a la API de Google Gemini

Parámetros	Descripción	ejemplo
API Key	API Key	Alza....
Modelo	Modelo de Gemini a usar	gemini-2.0-flash
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el modelo de Gemini	resultado

Generar Contenido

Genera contenido proporcionando un prompt de la información que deseas

Parámetros	Descripción	ejemplo
Prompt	Texto que se utilizará como prompt para generar el contenido	¿Qué es Rocketbot?
Esquema de respuesta (opcional)	Formato del contenido generado (opcional).	
Los posibles tipos son "string", "number", "integer", "boolean" y "array".		
Para indicar un objeto anidado, se puede usar otro diccionario con la misma estructura.	{ "name": "string", "number": "number", "sub_object": {...} }	
Devolver lista de elementos	Marcar si se quiere que la respuesta sea un arreglo de objetos siguiendo el esquema dado	Checkbox
Timeout (segundos)	Tiempo máximo en segundos que se esperará por la respuesta de Gemini. Por default son 60 segundos.	60

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado de la ejecución	result

Leer Imagen

Genera contenido proporcionando una imagen de la ruta de archivo que desees

Parámetros	Descripción	ejemplo
Prompt	Texto que se utilizará como prompt para generar el contenido a partir de la imagen	¿Qué puedes ver en la imagen?
Imagen	Archivo que se utilizará como prompt para generar el contenido	Selecciona un archivo
Esquema de respuesta (opcional)	Formato del contenido generado (opcional). Los posibles tipos son "string", "number", "integer", "boolean" y "array".	
	Para indicar un objeto anidado, se puede usar otro diccionario con la misma estructura.	
	{ "name": "str", "number": "float", "sub_object": {...}}	
Devolver lista de elementos	Marcar si se quiere que la respuesta sea un arreglo de objetos siguiendo el esquema dado	Checkbox
Timeout (segundos)	Tiempo máximo en segundos que se esperará por la respuesta de Gemini. Por default son 60 segundos.	60
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado de la ejecución	result

Generar Contenido Desde txt

Genera contenido proporcionando un archivo .txt de la información que desees

Parámetros	Descripción	ejemplo
Prompt	Texto que se utilizará como prompt para generar el contenido	¿Qué lees en el archivo txt?
Archivo	Archivo que se utilizará como prompt para generar el contenido	Selecciona un archivo
Esquema de respuesta (opcional)	Formato del contenido generado (opcional).	

Parámetros	Descripción	ejemplo
Los posibles tipos son "string", "number", "integer", "boolean" y "array".		
Para indicar un objeto anidado, se puede usar otro diccionario con la misma estructura.	{ "name": "str", "number": "float", "sub_object": {...}}	
Devolver lista de elementos	Marcar si se quiere que la respuesta sea un arreglo de objetos siguiendo el esquema dado	Checkbox
Timeout (segundos)	Tiempo máximo en segundos que se esperará por la respuesta de Gemini. Por default son 60 segundos.	60
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado de la ejecución	result

Generar Contenido Desde pdf

Genera contenido proporcionando un archivo .pdf de la información que deseas

Parámetros	Descripción	ejemplo
Prompt	Texto que se utilizará como prompt para generar el contenido	¿Qué lees en el archivo pdf?
Archivo	Archivo que se utilizará como prompt para generar el contenido	Selecciona un archivo
Esquema de respuesta (opcional)	Formato del contenido generado (opcional).	
Los posibles tipos son "string", "number", "integer", "boolean" y "array".		
Para indicar un objeto anidado, se puede usar otro diccionario con la misma estructura.	{ "name": "str", "number": "float", "sub_object": {...}}	
Devolver lista de elementos	Marcar si se quiere que la respuesta sea un arreglo de objetos siguiendo el esquema dado	Checkbox
Timeout (segundos)	Tiempo máximo en segundos que se esperará por la respuesta de Gemini. Por default son 60 segundos.	60
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado de la ejecución	result

Generar Contenido Desde Audio

Genera contenido proporcionando un archivo de audio de la información que deseas

Parámetros	Descripción	ejemplo
Prompt	Texto que se utilizará como prompt para generar el contenido	¿Qué escuchar en el audio?
Archivo	Archivo que se utilizará como prompt para generar el contenido	Selecciona un archivo
Esquema de respuesta (opcional)	Formato del contenido generado (opcional).	
Los posibles tipos son "string", "number", "integer", "boolean" y "array".		
Para indicar un objeto anidado, se puede usar otro diccionario con la misma estructura.	{ "name": "str", "number": "float", "sub_object": {...}}	
Devolver lista de elementos	Marcar si se quiere que la respuesta sea un arreglo de objetos siguiendo el esquema dado	Checkbox
Timeout (segundos)	Tiempo máximo en segundos que se esperará por la respuesta de Gemini. Por default son 60 segundos.	60
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado de la ejecución	result

Generar Contenido Desde Video

Genera contenido proporcionando un archivo de video de la información que deseas

Parámetros	Descripción	ejemplo
Prompt	Texto que se utilizará como prompt para generar el contenido	¿Qué contiene el video?
Archivo	Archivo que se utilizará como prompt para generar el contenido	Selecciona un archivo
Esquema de respuesta (opcional)	Formato del contenido generado (opcional).	
Los posibles tipos son "string", "number", "integer", "boolean" y "array".		

Parámetros	Descripción	ejemplo
Para indicar un objeto anidado, se puede usar otro diccionario con la misma estructura.	{ "name": "str", "number": "float", "sub_object": {...}}	
Devolver lista de elementos	Marcar si se quiere que la respuesta sea un arreglo de objetos siguiendo el esquema dado	Checkbox
Timeout (segundos)	Tiempo máximo en segundos que se esperará por la respuesta de Gemini. Por default son 60 segundos.	60
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado de la ejecución	result