

HashiCorp Vault

Interactua con HashiCorp. Crea, modifica y borra secretos en HashiCorp Vault.



Como instalar este módulo

Descarga e **instala** el contenido en la carpeta 'modules' en la ruta de rocketbot.

Como usar este module

Para usar este módulo, tienes que tener creado un Vault en HashiCorp (puede ser On-Premise o Cloud). Necesitarás saber la URL del cluster, el namespace donde se encuentran los secretos, el token del usuario con el cual se desea ingresar y el mount point de los secretos (secrets engines).

Vault configuration

State ✓ Running

Version v1.8.4

Namespace admin


Cluster URLs Private

Public

Configuration Default

Generate admin token + Generate token

Secrets Engines

A screenshot of the HashiCorp Vault web interface. A red rectangle highlights the 'cubbyhole/' link in the left-hand navigation menu. Below it, the text 'ns_cubbyhole_7dae4690' and 'per-token private secret storage' are visible.

Descripción de los comandos

Conectar a HashiCorp Vault

Conectar a HashiCorp Vault para poder interactuar

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL	Dominio y puerto del servidor que contiene HashiCorp Vault.	rocket
Token	Token del usuario de HashiCorp Vault (puede ser admin).	s.tgLfeJJWc4Vypf124GVrZCLK.PrajM
Namespace	Namespace encontrado en la configuracion del Vault.	admin
Asignar resultado a variable	Variable donde se desea saber el resultado de la acción.	Variable

Leer Secretos

Hace una petición para leer secretos almacenados en HashiCorp Vault

Parámetros	Descripción	ejemplo
Path	Ruta especificada en la creación de los secretos.	rocket
Mount Point	Mount Point en donde se encuentran todos los secretos almacenados.	cubbyhole
Asignar resultado a variable	Variable donde se desea saber el resultado de la acción.	Variable

Crear o Modificar Secretos

Hace una petición para crear o modificar secretos almacenados en HashiCorp Vault

Parámetros	Descripción	ejemplo
Path	Ruta especificada en la creación de los secretos.	rocket

Parámetros	Descripción	ejemplo
Mount Point	Mount Point en donde se encuentran todos los secretos almacenados.	cubbyhole
Secreto (conjunto key-value)	Conjunto par de key-value que se desea almacenar (expresado en diccionario de python con comillas simples).	{'key':'value'}
Asignar resultado a variable	Variable donde se desea saber el resultado de la acción.	Variable

Borrar Secretos

Hace una petición para borrar secretos almacenados en HashiCorp Vault

Parámetros	Descripción	ejemplo
Path	Ruta especificada en la creación de los secretos.	rocket
Mount Point	Mount Point en donde se encuentran todos los secretos almacenados.	cubbyhole
Asignar resultado a variable	Variable donde se desea saber el resultado de la acción.	Variable