

Invofox

Módulo para conectarse a Invofox y automatizar facturas



Como instalar este módulo

Descarga e **instala** el contenido en la carpeta 'modules' en la ruta de Rocketbot.

Descripción de los comandos

Configurar credenciales Invofox

Configura credenciales para conectar con el API de Invofox.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Sesión	Sesión a utilizar	Invofox1
API Key	API Key de Invofox	\$2b\$10\$3/6YJ2kYHE0rtUrks8PO7.IPDdgrNsGGTCpDLY6s8pTNzcjiQFFFe
Asignar resultado a variable	Asignar resultado de la conexión a variable	result

Subir documentos

Sube uno o varios documentos a la plataforma de Invofox. Utilizar uno de los dos métodos de subida: Archivo O Carpeta.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Sesión	Sesión a utilizar	Invofox1
Archivo	Ruta del archivo a subir	C:/Users/usuario/Desktop/Archivo.pdf
Archivos	Ruta de la carpeta que contiene los archivos a subir	C:/Users/usuario/Desktop/Archivos
Tipo de documento	Tipo de documento a subir	invoice
ID Compañía	ID de la Compañía a la que se asociará el documento	54aadbb7e79e2aba5d25f3e3
ID Lote de carga	ID del lote de carga al que se asociará el documento	2
Cerrar lote	Marca esta casilla si quieres cerrar el lote de carga luego de subir los archivos.	True
Datos adicionales	Datos adicionales que se adjuntarán a los archivos. Debe ser un array de objetos con el nombre del archivo al que se adjuntará el dato y el dato en sí.	[{ _filename: <name of the file to which attach this data>, <key>: <value> }, ... { _filename: <name of the file to which attach this data>, <key>: <value> }]
Asignar resultado a variable	Asignar resultado de la subida de archivos a una variable.	result

Obtener documentos

Obtiene una lista con los ID de los documentos de una sesión de Invofox.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Sesión	Sesión a utilizar	Invofox1
Saltar	Cantidad de documentos a saltar	0
Límite de documentos	Cantidad máxima de documentos a obtener	50
Tipo de documento	Tipo de documento a obtener	invoice
Estado público	Estado público de los documentos a obtener	processing
ID Compañía	ID de la Compañía de la que se obtendrán los documentos	54aadbb7e79e2aba5d25f3e3
Asignar resultado a variable	Asignar resultado de la ejecución a una variable	result

Leer documento por ID

Obtiene información de un documento pasándole su ID.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Sesión	Sesión a utilizar	Invofox1
ID Documento	ID del documento a obtener	52543ec6d13ac7000bb90823
Valores a obtener	Valores a obtener del documento	_id,account,environment,company,creator,clientData
Asignar resultado a variable	Asignar resultado de la consulta a una variable	result

Crear compañía

Crear una compañía en Invofox.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Sesión	Sesión a utilizar	Invofox1
Nombre	Nombre de la compañía	Rocketbot
Tax ID	Tax ID de la compañía	12345
Código de país	Código de país de la compañía	ES
Asignar resultado a variable	Asignar resultado de la consulta a una variable	result

Obtener compañías

Obtiene una lista de las compañías y sus datos.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Sesión	Sesión a utilizar	Invofox1
Saltar	Cantidad de documentos a saltar	0
Límite de compañías	Cantidad máxima de compañías a obtener	10
Asignar resultado a variable	Asignar resultado de la consulta a una variable	result