Manual Jira.md 3/30/2022

# Jira

Interactúa con el ecosistema de Jira.



## Como instalar este módulo

Descarga e instala el contenido en la carpeta 'modules' en la ruta de rocketbot.

#### Como usar este modulo

Para usar este modulo se requiere una cuenta con Jira y activar un API Token (Perfil -> Opciones de cuenta -> Seguridad -> API Token).

# Descripción de los comandos

#### Conectar a Jira

Conectar tu cuenta de Jira

| Parámetros                      | Descripción   | ejemplo                        |
|---------------------------------|---|--------------------------------|
| Servidor                        | Servidor en la que se encuentran nuestros proyectos | https://myserver.atlassian.net |
| Email                           | Mail registrado en el proyecto                      | ejemplo@rocketbot.com          |
| API Token                       | Token obtenido desde Jira                           | oEl0pUox6GC1lxzJ0AgGPRos       |
| Sesion                          | Nombre de la sesion                                 | conn1                          |
| Asignar resultado a<br>variable | Variable donde guardar el resultado                 | Variable                       |

Manual\_Jira.md 3/30/2022

# Obtener proyectos

Obtiene la lista de proyectos de Jira

| Parámetros                   | Descripción                         | ejemplo  |
|------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Sesion                       | Nombre de la sesion                 | conn1    |
| Asignar resultado a variable | Variable donde guardar el resultado | Variable |

## Obtener tickets

Obtiene la lista de tickets de Jira

| Parámetros                   | Descripción                         | ejemplo      |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Filtros (en formato JQL)     | Query con filtros                   | project=PROJ |
| Sesion                       | Nombre de la sesion                 | conn1        |
| Asignar resultado a variable | Variable donde guardar el resultado | Variable     |

## Crear un ticket

Crea un ticket en Jira

| Parámetros                            | Descripción  | ejemplo   |
|---------------------------------------|--|---|
| Diccionario con<br>valores del ticket | Diccionario con los valores que requiere el ticket | {'project' : {'id' : 10000}, 'summary': 'titulo del<br>ticket', 'issuetype':'Task'} |
| Sesion                                | Nombre de la sesion                                | conn1   |
| Asignar resultado a variable          | Variable donde guardar el<br>resultado             | Variable  |

#### Mover un ticket

Mueve un ticket desde una columna a otra

| Parámetros                       | Descripción                              | ejemplo     |
|----------------------------------|--|-------------|
| ld del ticket que se desea mover | ld del ticket a mover                    | MYP-1       |
| Columna a la que se desea mover  | Columna en la cual se requiere el ticket | In Progress |
| Sesion                           | Nombre de la sesion                      | conn1       |
| Asignar resultado a variable     | Variable donde guardar el resultado      | Variable    |

#### Editar un ticket

Permite editar un ticket en Jira

Manual\_Jira.md 3/30/2022

| Parámetros                            | Descripción  | ejemplo                             |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| ld del ticket que se desea<br>editar  | ld del ticket a editar   | MYP-1                               |
| Diccionario con valores<br>del ticket | Diccionario con los valores que se requiere cambiar en el ticket | {'summary': 'titulo del<br>ticket'} |
| Sesion                                | Nombre de la sesion  | conn1                               |
| Asignar resultado a<br>variable       | Variable donde guardar el resultado                              | Variable                            |

## Elimiar un ticket

Permite eliminar un ticket en Jira

| Parámetros                          | Descripción                         | ejemplo  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| ld del ticket que se desea eliminar | ld del ticket a borrar              | MYP-1    |
| Sesion                              | Nombre de la sesion                 | conn1    |
| Asignar resultado a variable        | Variable donde guardar el resultado | Variable |

## Obtener transiciones

Obtiene la lista de transiciones disponibles de un ticket de Jira

| Parámetros                                  | Descripción                               | ejemplo  |
|---|---|----------|
| Id del ticket que se saber las transiciones | Id del ticket a examinar las transiciones | MYP-1    |
| Sesion                                      | Nombre de la sesion                       | conn1    |
| Asignar resultado a variable                | Variable donde quardar el resultado       | Variable |