

Jira

Interactúa con el ecosistema de Jira.



Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Como usar este modulo

Para usar este modulo se requiere una cuenta con Jira y activar un API Token (Perfil -> Opciones de cuenta -> Seguridad -> API Token).

Descripción de los comandos

Conectar a Jira

Conectar tu cuenta de Jira

Parámetros	Descripción	ejemplo
Servidor	Servidor en la que se encuentran nuestros proyectos	<code>https://myserver.atlassian.net</code>

Parámetros	Descripción	ejemplo
Email	Mail registrado en el proyecto	ejemplo@rocketbot.com
API Token	Token obtenido desde Jira	oEl0pUox6GC1lxzJ0AgGPRos
Sesion	Nombre de la sesion	conn1
Asignar resultado a variable	Variable donde guardar el resultado	Variable

Obtener proyectos

Obtiene la lista de proyectos de Jira

Parámetros	Descripción	ejemplo
Sesion	Nombre de la sesion	conn1
Asignar resultado a variable	Variable donde guardar el resultado	Variable

Obtener tickets

Obtiene la lista de tickets de Jira

Parámetros	Descripción	ejemplo
Filtros (en formato JQL)	Query con filtros	project=PROJ
Sesion	Nombre de la sesion	conn1
Asignar resultado a variable	Variable donde guardar el resultado	Variable

Crear un ticket

Crea un ticket en Jira

Parámetros	Descripción	ejemplo
Diccionario con valores del ticket	Diccionario con los valores que requiere el ticket	{'project' : {'id' : 10000}, 'summary': 'titulo del ticket', 'issuetype':'Task'}
Sesion	Nombre de la sesion	conn1
Asignar resultado a variable	Variable donde guardar el resultado	Variable

Mover un ticket

Mueve un ticket desde una columna a otra

Parámetros	Descripción	ejemplo
Id del ticket que se desea mover	Id del ticket a mover	MYP-1

Parámetros	Descripción	ejemplo
Columna a la que se desea mover	Columna en la cual se requiere el ticket	In Progress
Sesion	Nombre de la sesion	conn1
Asignar resultado a variable	Variable donde guardar el resultado	Variable

Editar un ticket

Permite editar un ticket en Jira

Parámetros	Descripción	ejemplo
Id del ticket que se desea editar	Id del ticket a editar	MYP-1
Diccionario con valores del ticket	Diccionario con los valores que se requiere cambiar en el ticket	{'summary': 'titulo del ticket'}
Sesion	Nombre de la sesion	conn1
Asignar resultado a variable	Variable donde guardar el resultado	Variable

Añadir comentario a un ticket

Permite añadir un comentario a un ticket en Jira

Parámetros	Descripción	ejemplo
Id del ticket a comentar	Id del ticket al que se le quiere añadir un comentario	MYP-1
Sesion	Nombre de la sesion	conn1
Comentario	Comentario a añadir al ticket	Este es un comentario
Asignar resultado a variable	Variable donde guardar el resultado	Variable

Eliminar un ticket

Permite eliminar un ticket en Jira

Parámetros	Descripción	ejemplo
Id del ticket que se desea eliminar	Id del ticket a borrar	MYP-1
Sesion	Nombre de la sesion	conn1
Asignar resultado a variable	Variable donde guardar el resultado	Variable

Obtener transiciones

Obtiene la lista de transiciones disponibles de un ticket de Jira

Parámetros	Descripción	ejemplo
Id del ticket que se saber las transiciones	Id del ticket a examinar las transiciones	MYP-1
Sesion	Nombre de la sesion	conn1
Asignar resultado a variable	Variable donde guardar el resultado	Variable