

OCR Azure

Modulo para aplicar OCR sobre una imagen web o archivo

Read this in other languages: [English](#), [Português](#), [Español](#)

ROCKETBOT

OCR-Azure

Module to apply OCR on a web image or file.



Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Como usar este modulo

Antes de usar este modulo, necesitas una cuenta de Azure: <https://portal.azure.com>

Este modulo soporta 3 operaciones:

1. GetOCR (Computer Vision OCR v1.0)
2. GetReadOCR (Computer Vision Read v3.2)
3. AnalyzeDocument (Azure Document Intelligence)

1) Configuración en Azure

A. Para GetOCR y GetReadOCR (Computer Vision)

1. Ingresa al portal de Azure.
2. Crea un recurso de Computer Vision (o Azure AI Vision).
3. Guarda estos datos:
 - API Key
 - Region
 - Endpoint

B. Para AnalyzeDocument (Document Intelligence)

1. Ingresa al portal de Azure.
2. Crea un recurso de Document Intelligence.
3. Guarda estos datos:
 - API Key
 - Region
 - Endpoint

2) Configuración de comandos en Rocketbot

GetOCR

Usa este comando para extraer texto desde una URL de imagen o ruta local de imagen usando OCR clásico.

Campos obligatorios:

- image_path: Ruta local de imagen o URL.
- api_key: API key de Computer Vision.
- region: Region del recurso en Azure.
- result: Variable de Rocketbot donde se guarda la salida.

Salida:

- La variable de resultado guarda la respuesta JSON completa.
- textAnnotation contiene el texto plano extraído.

GetReadOCR

Usa este comando para extraer texto desde URL de imagen o ruta local con la API Read asincrónica.

Campos obligatorios:

- image_path: Ruta local de imagen o URL.
- api_key: API key de Computer Vision.
- region: Region del recurso en Azure.
- result: Variable de Rocketbot donde se guarda la salida.

Campos opcionales:

- language: Idioma sugerido (ejemplo: en, es).
- timeout: Tiempo máximo de espera en segundos (default: 60).
- poll_interval: Intervalo de consulta en segundos (default: 1).

Salida:

- La variable de resultado guarda el JSON de la operacion.
- textAnnotation contiene el texto extraido por lineas.

AnalyzeDocument

Usa este comando para analizar documentos PDF/imagen con Document Intelligence.

Campos obligatorios:

- source: Ruta local o URL (PDF o imagen).
- api_key: API key de Document Intelligence.
- region: Region del recurso en Azure.
- model_id: ID del modelo (ejemplo: prebuilt-read, prebuilt-layout, prebuilt-document).
- result: Variable de Rocketbot donde se guarda la salida.

Campos opcionales:

- api_version: Version de API (default: 2023-07-31).
- pages: Paginas a analizar (ejemplo: 1, 1-3, 1,3,5).
- locale: Configuracion regional sugerida (ejemplo: en-US, es-ES, pt-BR).
- timeout: Tiempo maximo de espera en segundos (default: 60).
- poll_interval: Intervalo de consulta en segundos (default: 1).

Salida:

- La variable de resultado guarda el JSON de la operacion.
- textAnnotation contiene el texto completo extraido cuando esta disponible.

3) Notas y recomendaciones

- Verifica que region y key correspondan al mismo recurso de Azure.
- Para archivos locales, valida que Rocketbot tenga acceso a la ruta.
- Si recibes timeout, aumenta timeout y/o poll_interval.
- Para PDFs y documentos estructurados, usa preferentemente AnalyzeDocument.

Descripción de los comandos

OCR azure convertir imagen

Extrae texto de una imagen.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Imagen		Archivo de Imagen o URL
Ingrese su key		API Key
Seleccione Región		
Resultado		{resultado}

Computer Vision READ

Extrae texto de una imagen de forma mas moderna y precisa que el OCR clasico.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Imagen	Ruta o url de la imagen	Archivo de Imagen o URL
Ingrese su key	Busque su key en https://portal.azure.com	API Key
Seleccione Región	Seleccione la región	
Idioma	Idioma del texto a reconocer. Déjelo vacío para detección automática cuando aplique.	en
Tiempo máximo de espera	Tiempo máximo de espera para que se complete la operación.	60
Intervalo de consulta	Cantidad de segundos entre cada consulta del estado del análisis.	1
Resultado	Variable donde se almacena el resultado sin {}	{resultado}

Inteligencia de Documentos

Analiza documentos completos.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Documento	Ruta local o URL del documento a analizar. Puede ser PDF o imagen.	C:/files/factura.pdf o https://...
Ingrese su key	API Key del recurso Azure Document Intelligence.	API Key
Seleccione Región	Seleccione la región donde fue creado el recurso de Azure Document Intelligence.	
Modelo	ID del modelo a utilizar. Puede ser un modelo prebuilt o un modelo personalizado. Los modelos prebuilt incluyen 'prebuilt-read' para OCR, 'prebuilt-layout' para análisis de layout, y 'prebuilt-document' para análisis general de documentos.	prebuilt-read
Versión de la API	Versión de la API de Document Intelligence. Si se deja vacío, se usa el valor por defecto del módulo.	2023-07-31
Páginas	Páginas a analizar. Puede indicar una sola página, varias o un rango. Por ejemplo '1', '1,3,5' o '1-5'. Si se deja vacío, se analizarán todas las páginas.	1-3
Configuración regional	Configuración regional del documento. Útil para mejorar la interpretación según idioma o formato.	es-ES

Parámetros	Descripción	ejemplo
Tiempo máximo de espera	Tiempo máximo de espera para que se complete la operación.	60
Intervalo de consulta	Cantidad de segundos entre cada consulta del estado del análisis.	1
Resultado	Variable donde se almacena el resultado sin {}	{resultado}