

Orchestrator Framework

Permite administrar procesos, tareas, transacciones y Assets de NOC, además de enviar alertas, registrar logs y controlar la detención del framework.

Read this in other languages: [English](#), [Português](#), [Español](#)



Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Descripción de los comandos

Login NOC

Inicie sesión en NOC utilizando una de las opciones, API Key, archivo `noc.ini` o credenciales.

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL Servidor	URL del servidor a donde se conecta	<code>https://roc.myrb.io/</code>
Ignorar SSL	Desactiva la validación del certificado SSL durante la autenticación y las solicitudes de Assets.	

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar a variable	Variable que recibe True cuando la conexión se establece correctamente y False cuando falla.	var

Obtener procesos

Obtener todos los procesos

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado a Variable	Variable donde guardar	Variable

Obtener Tareas

Obtener tareas

Parámetros	Descripción	ejemplo
Process Token	Variable donde debe ingresarse el token del proceso a revisar si debe detenerse o no	LGPS8DYPJCAVECEF
Asignar resultado a Variable	Variable donde guardar	Variable

Crear Tarea

Agrega una nueva tarea

Parámetros	Descripción	ejemplo
Process Token	Variable donde debe ingresarse el token del proceso a revisar si debe detenerse o no	LGPS8DYPJCAVECEF
Task Key	Variable donde guardar la key de la nueva tarea, sin {}	key
Asignar resultado a Variable	Variable donde guardar	Variable

Establecer Prioridad

Establecer la prioridad de una tarea

Parámetros	Descripción	ejemplo
Process Token	Variable donde debe ingresarse el token del proceso a revisar si debe detenerse o no	LGPS8DYPJCAVECEF
Task Key	Task Key	
Prioridad	Prioridad de la tarea	

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado a Variable	Variable donde guardar	Variable

Agregar Transacción

Agrega una nueva transacción

Parámetros	Descripción	ejemplo
Process Token	Variable donde debe ingresarse el token del proceso a revisar si debe detenerse o no	LGPS8DYPJCAVECEF
Task Key	Task Key	
Transacción	Transacción a enviar. La entrada debe ser una lista de listas, siendo los encabezados el primer valor de la lista principal.	[['Header1', 'Header2', 'Header3'], [1, 2, 3]]
Tiene Encabezados	Si está marcado, tomará la primera lista como los títulos de la transacción.	True
Asignar resultado a Variable	Variable donde guardar	Variable

Agregar multiples Transacciones

Agrega nuevas transacción

Parámetros	Descripción	ejemplo
Process Token	Variable donde debe ingresarse el token del proceso a revisar si debe detenerse o no	LGPS8DYPJCAVECEF
Task Key	Task Key	
Transacciones	Transacciones a enviar. La entrada debe ser una lista de listas, siendo los encabezados el primer valor de la lista principal.	[['Header1', 'Header2', 'Header3'], [1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
Tiene Encabezados	Si está marcado, tomará la primera lista como los títulos de las transacciones.	True
Asignar resultado a Variable	Variable donde guardar	Variable

Obtener transacciones sin procesar

Obtenga todas las transacciones no procesadas de una tarea

Parámetros	Descripción	ejemplo
Process Token	Variable donde debe ingresarse el token del proceso a revisar si debe detenerse o no	LGPS8DYPJCAVECEF
Task Key	Task Key	
Asignar resultado a Variable	Variable donde guardar	Variable

Establecer estado

Cambiar el estado de una transacción

Parámetros	Descripción	ejemplo
Process Token	Variable donde debe ingresarse el token del proceso a revisar si debe detenerse o no	LGPS8DYPJCAVECEF
Task Key	Task Key	
Transaction ID	Transaction ID	
Estado	Seleccione el estado de la transaccion	
Asignar resultado a Variable	Variable donde guardar	Variable

Enviar alerta

Envia un mensaje de alerta a los correos electrónicos configurados en el proceso de orquestador

Parámetros	Descripción	ejemplo
Process Token	Variable donde debe ingresarse el token del proceso a revisar si debe detenerse o no	LGPS8DYPJCAVECEF
Asignar resultado a Variable	Variable donde guardar	Variable
Mensaje	Mensaje que se enviara al correo definido en el alerta del proceso	

Enviar log personalizado

Enviar log personalizado

Parámetros	Descripción	ejemplo
Instancia del proceso	Variable donde debe ingresarse la instancia del proceso	a2f64d5d9988c
Process Token	Variable donde debe ingresarse el token del proceso a revisar si debe detenerse o no	LGPS8DYPJCAVECEF

Parámetros	Descripción	ejemplo
Mensaje	Mensaje que se enviara al correo definido en el alerta del proceso	
Tipo	Seleccionar el tipo de log a enviar.	info

Detener Framework

Enviar orden para detener el framework

Parámetros	Descripción	ejemplo
Instancia del proceso	ID de la instancia del proceso a detener	a2f64d5d9988c
Process Token	Token del proceso a detener	LGPS8DYPJCAVECEF
Asignar resultado a Variable	Variable donde guardar el resultado	Variable

¿Debe detenerse el Framework?

Verifica si el framework debe detenerse

Parámetros	Descripción	ejemplo
Instancia del proceso	Variable donde debe ingresarse la instancia del proceso	a2f64d5d9988c
Process Token	Variable donde debe ingresarse el token del proceso a revisar si debe detenerse o no	LGPS8DYPJCAVECEF
Asignar resultado a Variable	Variable donde guardar el resultado	Variable

Obtener Asset Específico

Obtiene el asset especifico que se le indique

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de Asset	Nombre del asset a obtener	Test
Token del proceso	Token del proceso. Si se especifica, hay que tambien especificar la key de instancia.	27FEXKIXFRFDUNVD
Key de Instancia	Key de instancia del proceso	6241c3a1dd96f8f92f
Obtener datos adicionales	Marca para obtener datos extra de los Assets	True
Asignar resultado a Variable	Variable donde se guardara el resultado. Nombre de variable sin llaves {}	Variable

Obtener Todos los Assets

Obtiene todos los Assets y los asigna a la variable correspondiente

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado a Variable	Variable donde se guardara el resultado. Nombre de variable sin llaves {}	Variable
Obtener datos adicionales	Marca para obtener datos extra de los Assets	True

Agregar Asset

Agrega un Asset a tu Orquestador

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de Asset	Nombre del Asset a agregar	NuevoAsset
Token del proceso	Token del proceso al que se le agregara el Asset	27FEXKIXFRFDUNVD
Key de Instancia	Key de la instancia al que se le agregara el Asset	6241c3a1dd96f8f92f
Mail de usuarios	Lista de mails de usuarios a los que se agregará el Asset. Dejar en blanco si es un Asset para todos los usuarios	[usuario1@mail.com, usuario2@mail.com, ...]
Tipo del Asset	Tipo del Asset a agregar	General
Valor del Asset	Valor del Asset a agregar	Un valor
Asignar resultado a Variable	Variable donde se guardara el resultado. Nombre de variable sin llaves {}	Variable

Modificar Asset

Modifica el asset especifico que se le indique

Parámetros	Descripción	ejemplo
Id del Asset	Id del Asset a modificar	Id_Asset
Nuevo nombre de Asset	Nuevo nombre del Asset. Déjelo vacío para conservar el nombre actual.Si existe otro Asset con el mismo nombre, no se podra modificar el asset	NuevoAsset
Nuevo token del proceso	Token del proceso que tendrá el Asset	27FEXKIXFRFDUNVD
Nueva key de la instancia	Key de la instancia que tendrá el Asset	6241c3a1dd96f8f92f
Nuevos mails de usuarios	Lista de Mails de usuarios que tendrán el Asset. Usar [] si es un Asset de todos los usuarios.	[usuario1@mail.com, usuario2@mail.com, ...]

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nuevo tipo del Asset	Nuevo tipo del Asset a modificar	General
Nuevo valor del Asset	Nuevo valor del Asset a modificar	Un valor
Asignar resultado a Variable	Variable donde se guardara el resultado. Nombre de variable sin llaves {}	Variable

Eliminar Asset

Elimina un Asset existente mediante su ID.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Id del Asset	ID del Asset que se desea eliminar.	Id_Asset
Asignar a variable	Variable donde se guardara el resultado. Nombre de variable sin llaves {}	Variable