

Outlook365

Envia, lee, responde correos y gestiona tu casilla de Outlook.



Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

- 1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
- 2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Descripción de los comandos

Configurar Servidor

Configurar Servidor

Parámetros	Descripción	ejemplo
User		user@example.com
Timeout		99
Contraseña		*****
Sin conexión IMAP	Si se marca esta casilla, evita la conexión IMAP.	
Asignar resultado a variable		Variable

Enviar Email

Envia un email, previamente debe configurar el servidor

Parámetros	Descripción	ejemplo
Para		to@mail.com, to2@mail.com
Cc		cc@mail.com, cc2@mail.com
Bcc		bcc@mail.com, bcc2@mail.com
Asunto		Nuevo mail
Mensaje		Esto es una prueba
Archivo Adjunto		C:\User\Desktop\test.txt

Parámetros	Descripción	ejemplo
Carpeta (Varios archivos)		C:\User\Desktop\Files

Lista todos los email

Lista todos los email, se puede especificar un filtro

Parámetros	Descripción	ejemplo
Filtro		SUBJECT "COMPRA*"
Carpeta		345
Asignar a variable		Variable

Lista emails no leídos

Lista emails no leídos

Parámetros	Descripción	ejemplo
Filtro		SUBJECT "COMPRA*"
Carpeta		inbox
Asignar a variable		Variable

Leer email por ID

Leer email por ID

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del email		345
Carpeta		inbox
Asignar a variable		Variable
Ruta para descargar adjuntos		C:\User\Desktop
Cuerpo de email en HTML	Si se marca esta casilla, devolvera el cuerpo del email en versión HTML.	

Crear Carpeta

Crea una carpeta

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre Carpeta		Ingrese nombre de la carpeta

Mover email a carpeta

Mueve email a carpeta

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del email		Ingrese ID del email
Carpeta de destino		test
Nombre de la carpeta de origen		test
Asignar resultado a variable		Variable

Responder email por ID

Responder email por ID

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID Email		355
Carpeta del mail a responder		inbox
Cc		cc@mail.com, cc2@mail.com
Copia oculta		bcc@mail.com, bcc2@mail.com
Mensaje		Body
Archivo Adjunto		C:\User\Desktop\test.txt
Carpeta (Varios archivos)		C:\User\Desktop\Files

Reenviar email por ID

Reenviar email por ID

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID Email		355
Email		test@email.com
Cc		cc@mail.com, cc2@mail.com
Copia oculta		bcc@mail.com, bcc2@mail.com

Listar Carpetas

Devuelve todas las carpetas

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado a variable		Variable

Marcar email como no leído

Marcar email como no leído

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre Carpeta		inbox
ID del email		Ingrese ID del email

Descargar adjuntos por ID

Descarga adjuntos por ID y los guardar en la carpeta especificada

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del email		345
Carpeta		inbox
Ruta para descargar adjuntos		C:\User\Desktop

Cerrar Conexión

Cierra la conexión del servidor

Parámetros	Descripción	ejemplo
------------	-------------	---------