# Outlook365

Envia, lee, responde correos y gestiona tu casilla de Outlook.



### Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

- 1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: \_init\_.py, package.json, docs, example y libs. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
- 2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

#### Como usar este modulo

Para crear una nueva contraseña de aplicación para una aplicación o dispositivo, sigue los pasos que se indican a continuación:

- 1. Dirígete a la página Conceptos básicos sobre seguridad (https://account.microsoft.com/security? refd=support.microsoft.com) e inicia sesión en tu cuenta de Microsoft.
- 2. Selecciona Más opciones de seguridad.
- 3. En Contraseñas de aplicación, selecciona Crear una nueva contraseña de aplicación. Se genera una nueva contraseña de aplicación que aparece en la pantalla.
- 4. Escribe esta contraseña de aplicación, donde escribirías la contraseña normal de tu cuenta de Microsoft en la aplicación.

# Descripción de los comandos

### Configurar Servidor

Configurar Servidor

Parámetros	Descripción	ejemplo
User		user@example.com
Timeout		99
Contraseña		****
Sin conexión IMAP	Si se marca esta casilla, evita la conexión IMAP.	
Asignar resultado a variable		Variable

#### **Enviar Email**

Envia un email, previamente debe configurar el servidor

Parámetros	Descripción	ejemplo
Para		to@mail.com, to2@mail.com
Сс		cc@mail.com, cc2@mail.com
Всс		bcc@mail.com, bcc2@mail.com
Asunto		Nuevo mail
Mensaje		Esto es una prueba
Archivo Adjunto		C:\User\Desktop\test.txt
Carpeta (Varios archivos)		C:\User\Desktop\Files

### Lista todos los email

Lista todos los email, se puede especificar un filtro

Parámetros	Descripción	ejemplo
Filtro		SUBJECT "COMPRA*"
Carpeta		345
Asignar a variable		Variable

### Lista emails no leídos

Lista emails no leídos

Parámetros	Descripción	ejemplo
Filtro		SUBJECT "COMPRA*"
Carpeta		inbox
Asignar a variable		Variable

## Leer email por ID

Leer email por ID

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del email		345
Carpeta		inbox
Asignar a variable		Variable
Ruta para descargar adjuntos		C:\User\Desktop

Parámetros	Descripción	ejemplo
Cuerpo de email en	Si se marca esta casilla, devolvera el cuerpo del email en	
HTML	versión HTML.	

# Crear Carpeta

Crea una carpeta

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre Carpeta		Ingrese nombre de la carpeta

## Mover email a carpeta

Mueve email a carpeta

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del email		Ingrese ID del email
Carpeta de destino		test
Nombre de la carpeta de origen		test
Asignar resultado a variable		Variable

# Responder email por ID

Responder email por ID

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID Email		355
Carpeta del mail a responder		inbox
Сс		cc@mail.com, cc2@mail.com
Copia oculta		bcc@mail.com, bcc2@mail.com
Mensaje		Body
Archivo Adjunto		C:\User\Desktop\test.txt
Carpeta (Varios archivos)		C:\User\Desktop\Files

# Reenviar email por ID

Reenviar email por ID

Parámetros	Descripción	ejemplo	
ID Email		355	

Parámetros	Descripción	ejemplo
Email		test@email.com
Сс		cc@mail.com, cc2@mail.com
Copia oculta		bcc@mail.com, bcc2@mail.com

## **Listar Carpetas**

Devuelve todas las carpetas

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado a variable		Variable

## Marcar email como no leído

Marcar email como no leído

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre Carpeta		inbox
ID del email		Ingrese ID del email

## Descargar adjuntos por ID

Descarga adjuntos por ID y los guardar en la carpeta especificada

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del email		345
Carpeta		inbox
Ruta para descargar adjuntos		C:\User\Desktop

### Cerrar Conexión

Cierra la conexión del servidor

Parámetros	Descripción	ejemplo