

Supabase

Supabase es una plataforma open-source basada en Postgres para construir backends con autenticación, APIs y storage. Este módulo permite conectarse y ejecutar operaciones desde Rocketbot.

Read this in other languages: [English](#), [Português](#), [Español](#)

![[banner]](imgs/Banner_Supabase.png o jpg)

Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Como usar este modulo

Use este modulo para conectar Rocketbot con Supabase y ejecutar operaciones de base de datos, Storage, RPC y embeddings.

Uso basico:

1. Cree o seleccione un proyecto Supabase.
2. Copie el Project URL y una API key desde Supabase.
3. Ejecute Connect antes de usar los otros comandos.
4. Use los comandos de tablas para CRUD, los comandos de Storage para buckets/archivos y los comandos RPC para funciones Postgres.

API keys y RLS:

- Las API keys de Supabase identifican el componente de aplicacion que accede al proyecto. Por si solas no identifican al usuario final.
- Use preferentemente `sb_publishable_...` para contextos publicos/client-side. Es una clave de bajo privilegio y el acceso lo controlan las politicas RLS.
- Use `sb_secret_...` solo para automatizaciones backend seguras. Las secret keys tienen acceso elevado y pueden omitir RLS, por eso no deben exponerse en navegadores, repositorios publicos, logs, chats o URLs.
- Las claves legacy `anon` y `service_role` pueden seguir existiendo. Trate `anon` como acceso publicable y `service_role` como acceso secreto/backend.
- Si un comando falla por permisos, revise las politicas de la tabla, el rol permitido por la clave o use una clave backend solo cuando corresponda.

Comandos de embeddings: Los comandos de embeddings son avanzados. Rocketbot genera embeddings y llama a Supabase, pero Supabase debe tener creados previamente los objetos necesarios para guardar y comparar vectores.

Flujo de uso:

1. Ejecute Connect.
2. Ejecute Embeddings Connect para guardar proveedor, API key y modelo por defecto.
3. En Supabase, cree una tabla compatible, por ejemplo `documents`.
4. Habilite la extension `vector` y cree una columna vectorial, por ejemplo `embedding vector(384)`. La dimension debe coincidir con la salida del modelo.
5. Cree una funcion RPC, por ejemplo `match_documents`, que reciba `query_embedding`, `match_threshold` y `match_count`, y compare vectores.
6. Ejecute Generate And Store Embedding para dividir texto, generar vectores e insertar las filas.
7. Ejecute Retrieve Documents para generar el embedding de consulta y llamar la funcion RPC.

Notas importantes:

- Supabase guarda embeddings usando Postgres y pgvector.
- La busqueda semantica compara significado, no palabras exactas.
- La funcion RPC pertenece al proyecto del cliente. Ajuste nombres de tablas, columnas, dimensiones, filtros y columnas de retorno segun el esquema del cliente.
- Para tablas grandes, agregue un indice vectorial. Supabase generalmente recomienda HNSW por rendimiento y robustez; IVFFlat existe para casos especificos.
- Si los documentos tienen permisos, aplique RLS o filtros de permisos en Supabase para que la busqueda vectorial devuelva solo filas permitidas.

Referencias:

- <https://supabase.com/docs/guides/getting-started/api-keys>
- <https://supabase.com/docs/guides/ai>
- <https://supabase.com/docs/guides/ai/concepts>
- <https://supabase.com/docs/guides/ai/vector-columns>
-

<https://supabase.com/docs/guides/ai/vector-indexes>

- <https://supabase.com/docs/guides/ai/semantic-search>
- <https://supabase.com/docs/guides/ai/rag-with-permissions>

Descripción de los comandos

Conectar

Conecta con un proyecto Supabase y verifica que la API key tenga acceso.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Credencial		
Project URL		https://.supabase.co

Parámetros	Descripción	ejemplo
API Key		eyJhbGciOi...
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado	resultado

Obtener Tabla

Lee filas de una tabla Supabase, con orden opcional por created_at.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de tabla		public.users
Ordenar por created_at (opcional)		
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado	resultado

Filtrar Tabla

Lee filas de una tabla donde una columna coincide con el valor indicado.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de tabla		public.users
Columna filtro		id
Valor filtro		1
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado	resultado

Columnas (template)

Crea una plantilla JSON vacia usando las columnas detectadas en una tabla.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de tabla		public.users
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado	resultado

Listar Columnas

Devuelve los nombres de columnas disponibles en una tabla.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de tabla		public.users
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado	resultado

Insertar Filas

Inserta una o mas filas en una tabla desde un array JSON.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de tabla		public.users
Filas (JSON array)		[{"name":"Alfredo"}]
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado	resultado

Actualizar Filas

Actualiza una columna en filas seleccionadas por un filtro de igualdad.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de tabla		public.users
Nombre de columna		status
Valor		active
Columna filtro		id
Valor filtro		1
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado	resultado

Actualizar Multiples

Actualiza multiples filas desde un datatable JSON, usando id o una clausula WHERE.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de tabla		public.users
Datatable (JSON array)		[{"id":1,"name":"X"}]
WHERE (opcional)		{"id":1}
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado	resultado

Borrar Filas

Elimina filas de una tabla donde una columna coincide con el valor indicado.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de tabla		public.users
Columna filtro		id
Valor filtro (valor o JSON array)		1

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado	resultado

Listar Buckets

Lista los buckets de Storage disponibles en el proyecto Supabase conectado.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado	resultado

Crear Bucket

Crea un bucket de Storage y permite configurar visibilidad, limite y tipos MIME.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre bucket		my-bucket
Publico		
Limite tamaño (opcional)		10000000
Mimes permitidos (opcional)		image/png,image/jpeg
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado	resultado

Obtener Bucket

Obtiene detalles de un bucket y opcionalmente lista sus archivos en la raíz.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre bucket		my-bucket
Incluir archivos		
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado	resultado

Listar Archivos

Lista archivos de un bucket de Storage, con filtro opcional por path o prefijo.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Bucket		my-bucket
Path/prefix (opcional)		
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado	resultado

Subir Archivo

Sube un archivo local a un bucket de Storage, con object path y upsert opcionales.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Bucket		my-bucket
Archivo local	Seleccione el archivo local a subir	C:/Users/Usuario/Desktop/archivo.png
Object path (opcional)		folder/file.png
Upsert (opcional)		
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado	resultado

Descargar Archivo

Descarga un objeto de Storage desde un bucket a una carpeta o ruta local.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Bucket		my-bucket
Object path		folder/file.png
Carpeta destino local	Seleccione la carpeta local donde se descargara el archivo	C:/Users/Usuario/Descargas
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado	resultado

Ejecutar Funcion

Ejecuta una funcion RPC de Postgres en Supabase con parametros JSON opcionales.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de funcion		my_function
Params (JSON object)		{}
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado	resultado

Conectar Embeddings

Configura la API key del proveedor de embeddings y devuelve los modelos disponibles.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Proveedor		
API Key		...

Parámetros	Descripción	ejemplo
Modelo embedding por defecto (opcional)		text-embedding-3-small
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado	resultado

Generar Embedding

Divide texto en fragmentos, genera embeddings e inserta los vectores en una tabla.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Modelo embedding		text-embedding-3-small
Nombre de tabla		documents
Texto		text...
Chunk size (opcional)		1024
Chunk overlap (opcional)		128
Dim embedding (opcional)		384
Columna content (opcional)		content
Columna embedding (opcional)		embedding
Columna metadata (opcional)		metadata
Metadata extra (JSON object)		{}
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado	resultado

Buscar Documentos

Genera un embedding de consulta y llama un RPC vectorial para buscar documentos.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Modelo embedding		text-embedding-3-small
Nombre de funcion		match_documents
Texto a buscar		query...
Numero de resultados		5

Parámetros	Descripción	ejemplo
Dim embedding (opcional)		384
Filtro (JSON object)		{}
Umbral match (opcional)		0.8
Params RPC extra (JSON object)		{}
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado	resultado

Trigger Supabase

Consulta una tabla buscando filas con id mayor al ultimo id procesado.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Tabla		public.users
Ultimo id (opcional)		0
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado	resultado