

Supabase

Supabase es una plataforma open-source basada en Postgres para construir backends con autenticación, APIs y storage. Este módulo permite conectarse y ejecutar operaciones desde Rocketbot.

Read this in other languages: [English](#), [Português](#), [Español](#)



Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Como usar este modulo

Use este modulo para conectar Rocketbot con Supabase y ejecutar operaciones de base de datos, Storage, RPC y embeddings.

Uso basico:

1. Cree o seleccione un proyecto Supabase.
2. Copie el Project URL y una API key desde Supabase.
3. Ejecute Connect antes de usar los otros comandos.
4. Use los comandos de tablas para CRUD, los comandos de Storage para buckets/archivos y los comandos RPC para funciones Postgres.

API keys y RLS:

- Las API keys de Supabase identifican el componente de aplicación que accede al proyecto. Por sí solas no identifican al usuario final.
- Use preferentemente `sb_publishable_...` para contextos públicos/client-side. Es una clave de bajo privilegio y el acceso lo controlan las políticas RLS.
- Use `sb_secret_...` solo para automatizaciones backend seguras. Las secret keys tienen acceso elevado y pueden omitir RLS, por eso no deben exponerse en navegadores, repositorios públicos, logs, chats o URLs.
- Las claves legacy `anon` y `service_role` pueden seguir existiendo. Trate `anon` como acceso publicable y `service_role` como acceso secreto/backend.
- Si un comando falla por permisos, revise las políticas de la tabla, el rol permitido por la clave o use una clave backend solo cuando corresponda.

Comandos de embeddings: Los comandos de embeddings son avanzados. Rocketbot genera embeddings y llama a Supabase, pero Supabase debe tener creados previamente los objetos necesarios para guardar y comparar vectores.

Flujo de uso:

1. Ejecute Connect.
2. Ejecute Embeddings Connect para guardar proveedor, API key y modelo por defecto.
3. En Supabase, cree una tabla compatible, por ejemplo `documents`.
4. Habilite la extensión `vector` y cree una columna vectorial, por ejemplo `embedding vector(384)`. La dimensión debe coincidir con la salida del modelo.
5. Cree una función RPC, por ejemplo `match_documents`, que reciba `query_embedding`, `match_threshold` y `match_count`, y compare vectores.
6. Ejecute Generate And Store Embedding para dividir texto, generar vectores e insertar las filas.
7. Ejecute Retrieve Documents para generar el embedding de consulta y llamar la función RPC.

Notas importantes:

- Supabase guarda embeddings usando Postgres y pgvector.
- La búsqueda semántica compara significado, no palabras exactas.
- La función RPC pertenece al proyecto del cliente. Ajuste nombres de tablas, columnas, dimensiones, filtros y columnas de retorno según el esquema del cliente.
- Para tablas grandes, agregue un índice vectorial. Supabase generalmente recomienda HNSW por rendimiento y robustez; IVFFlat existe para casos específicos.
- Si los documentos tienen permisos, aplique RLS o filtros de permisos en Supabase para que la búsqueda vectorial devuelva solo filas permitidas.

Referencias:

- <https://supabase.com/docs/guides/getting-started/api-keys>
- <https://supabase.com/docs/guides/ai>
- <https://supabase.com/docs/guides/ai/concepts>
- <https://supabase.com/docs/guides/ai/vector-columns>
-

<https://supabase.com/docs/guides/ai/vector-indexes>

- <https://supabase.com/docs/guides/ai/semantic-search>
- <https://supabase.com/docs/guides/ai/rag-with-permissions>

Descripción de los comandos

Conectar

Conecta con un proyecto Supabase y verifica que la API key tenga acceso.

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL del proyecto	Dirección web del proyecto Supabase, por ejemplo <code>https://project-ref.supabase.co</code> .	<code>https://.supabase.co</code>
Clave de API	Clave de acceso de Supabase usada para autenticar las solicitudes al proyecto.	<code>eyJhbGciOi...</code>
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardará el resultado.	<code>resultado</code>

Obtener Tabla

Lee filas de una tabla Supabase, con orden opcional por `created_at`.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de tabla	Nombre de la tabla de Supabase que se usará en este comando.	<code>public.users</code>
Ordenar por <code>created_at</code> (opcional)	Si está activo, ordena los registros por la columna <code>created_at</code> .	
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardará la lista de registros de la tabla. Si no hay registros, guarda una lista vacía <code>[]</code> .	<code>resultado</code>

Filtrar Tabla

Lee filas de una tabla donde una columna coincide con el valor indicado.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de tabla	Nombre de la tabla de Supabase que se usará en este comando.	<code>public.users</code>
Columna filtro	Nombre de la columna que se usará para filtrar registros.	<code>id</code>
Valor filtro	Valor que debe coincidir con la columna de filtro.	<code>1</code>
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardará la lista de registros filtrados. Si no hay coincidencias, guarda una lista vacía <code>[]</code> .	<code>resultado</code>

Columnas (template)

Crea una plantilla JSON vacía usando las columnas detectadas en una tabla.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de tabla	Nombre de la tabla de Supabase que se usara en este comando.	public.users
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado.	resultado

Listar Columnas

Devuelve los nombres de columnas disponibles en una tabla.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de tabla	Nombre de la tabla de Supabase que se usara en este comando.	public.users
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara la lista de nombres de columnas, por ejemplo ["id", "nombre"].	resultado

Insertar Filas

Inserta una o mas filas en una tabla desde un array JSON.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de tabla	Nombre de la tabla de Supabase que se usara en este comando.	public.users
Filas (JSON array)	Array JSON con una o mas filas. Cada objeto representa una fila.	[{"name":"Alfredo"}]
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado.	resultado

Actualizar Filas

Actualiza una columna en filas seleccionadas por un filtro de igualdad.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de tabla	Nombre de la tabla de Supabase que se usara en este comando.	public.users
Nombre de columna	Nombre de la columna que recibira el nuevo valor.	status
Valor	Nuevo valor que se asignara a la columna indicada.	active
Columna filtro	Nombre de la columna que se usara para filtrar registros.	id
Valor filtro	Valor que debe coincidir con la columna de filtro.	1
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado.	resultado

Actualizar Multiples

Actualiza multiples filas desde un datatable JSON, usando id o una clausula WHERE.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de tabla	Nombre de la tabla de Supabase que se usara en este comando.	public.users
Filas a actualizar (array JSON)	Array JSON con los datos a actualizar. Puede usar el id de cada fila o una condicion WHERE.	[{"id":1,"name":"X"}]
WHERE (opcional)	Clausula WHERE opcional para seleccionar registros cuando no se usa id por fila.	{"id":1}
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado.	resultado

Borrar Filas

Elimina filas de una tabla donde una columna coincide con el valor indicado.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de tabla	Nombre de la tabla de Supabase que se usara en este comando.	public.users
Columna filtro	Nombre de la columna que se usara para filtrar registros.	id
Valor filtro (valor o JSON array)	Valor que debe coincidir con la columna de filtro.	1
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado.	resultado

Listar contenedores de archivos

Lista los buckets de Storage disponibles en el proyecto Supabase conectado.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara la lista de nombres de contenedores de archivos, por ejemplo ["vault", "vault1"].	resultado

Crear contenedor de archivos

Crea un bucket de Storage y permite configurar visibilidad, limite y tipos MIME.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre del contenedor de archivos	Nombre del contenedor de archivos de Storage.	my-bucket

Parámetros	Descripción	ejemplo
Publico	Indica si los archivos del contenedor seran publicos.	
Limite de tamaño de archivo (opcional)	Limite opcional de tamaño de archivo, en bytes. Por defecto 10000000 bytes.	10000000
Tipos de archivo permitidos (opcional)	Tipos de archivo permitidos para subir al contenedor. Usar un array JSON, por ejemplo ["image/png", "image/jpeg", "application/pdf"]. También puede usar text/plain, application/json o application/zip.	image/png,image/jpeg
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara True si el contenedor de archivos se creo correctamente o False si no se pudo crear.	resultado

Obtener contenedor de archivos

Obtiene detalles de un bucket y opcionalmente lista sus archivos en la raíz.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre del contenedor de archivos	Nombre del contenedor de archivos de Storage.	my-bucket
Incluir archivos	Si esta activo, incluye los archivos ubicados en la carpeta principal del contenedor.	
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado.	resultado

Listar Archivos

Lista archivos de un bucket de Storage, con filtro opcional por path o prefijo.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Contenedor de archivos	Nombre del contenedor de archivos de Storage.	my-bucket
Carpeta o prefijo (opcional)	Carpeta o comienzo de ruta opcional dentro del contenedor para filtrar archivos.	
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara la lista de archivos encontrados en el contenedor. Si no hay archivos, guarda una lista vacia [].	resultado

Subir Archivo

Sube un archivo local a un bucket de Storage, con object path y upsert opcionales.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Contenedor de archivos	Nombre del contenedor de archivos de Storage.	my-bucket
Archivo local	Ruta del archivo local que se subirá a Supabase.	C:/Users/Usuario/Desktop/archivo.png
Ruta destino del archivo (opcional)	Ruta del archivo dentro del contenedor de Storage.	folder/file.png
Actualizar o insertar si ya existe (opcional)	Si está activo, reemplaza el archivo si ya existe en la misma ruta; si no existe, lo inserta.	
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardará True si el archivo se subió correctamente o False si no se pudo subir.	resultado

Descargar Archivo

Descarga un objeto de Storage desde un bucket a una carpeta o ruta local.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Contenedor de archivos	Nombre del contenedor de archivos de Storage.	my-bucket
Ruta del archivo en Supabase	Ruta del archivo dentro del contenedor de Storage.	folder/file.png
Carpeta destino local	Carpeta o ruta local donde se guardará el archivo descargado.	C:/Users/Usuario/Descargas
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardará True si el archivo se descargó correctamente o False si no se pudo descargar.	resultado

Ejecutar Función

Ejecuta una función RPC de Postgres en Supabase con parámetros JSON opcionales.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de función	Nombre de la función RPC/Postgres que se ejecutará en Supabase.	my_function
Parámetros (objeto JSON)	Objeto JSON opcional con los parámetros que recibirá la función. Por defecto {}.	{}
Obtener respuesta completa de la API	Si está activo, devuelve toda la respuesta de la función. Si no está activo, devuelve solo el valor message cuando exista.	

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el valor message devuelto por la funcion. Si Obtener respuesta completa de la API esta activo, guarda toda la respuesta.	resultado

Configurar busqueda semantica

Configura la API key del proveedor de embeddings y devuelve los modelos disponibles.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Proveedor	Proveedor de embeddings que se configurara para generar vectores.	
Clave de API	Clave de acceso del proveedor de embeddings.	...
Modelo de embeddings por defecto (opcional)	Modelo de embeddings por defecto que se usara si otros comandos no indican uno. Por defecto text-embedding-3-small.	text-embedding-3-small
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado.	resultado

Generar vector de texto

Divide texto en fragmentos, genera embeddings e inserta los vectores en una tabla.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Modelo de embeddings	Modelo usado para generar embeddings. Por defecto text-embedding-3-small.	text-embedding-3-small
Nombre de tabla	Nombre de la tabla de Supabase que se usara en este comando.	documents
Texto	Texto fuente que se procesara para generar embeddings.	text...
Tamano de fragmento (opcional)	Tamano maximo opcional de cada fragmento de texto. Por defecto 1024.	1024
Superposicion entre fragmentos (opcional)	Cantidad opcional de caracteres repetidos entre fragmentos consecutivos para conservar contexto. Por defecto 128.	128
Dimension del vector (opcional)	Dimension esperada del vector generado. Debe coincidir con el modelo y la columna vectorial. Por defecto 384.	384
Columna content (opcional)	Columna donde se almacenara el contenido de cada fragmento. Por defecto content.	content

Parámetros	Descripción	ejemplo
Columna del vector (opcional)	Columna vectorial donde se almacenara el vector generado. Por defecto embedding.	embedding
Columna metadata (opcional)	Columna donde se almacenaran los datos adicionales de cada fragmento. Por defecto metadata.	metadata
Datos adicionales (objeto JSON)	Objeto JSON opcional con datos adicionales para guardar junto a cada fragmento. Por defecto {}.	{}
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado.	resultado

Buscar Documentos

Genera un embedding de consulta y llama un RPC vectorial para buscar documentos.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Modelo de embeddings	Modelo usado para generar embeddings. Por defecto text-embedding-3-small.	text-embedding-3-small
Nombre de funcion	Nombre de la funcion RPC/Postgres que se ejecutara en Supabase. Por defecto match_documents.	match_documents
Texto a buscar	Texto de consulta que se convertira en embedding para buscar documentos similares.	query...
Numero de resultados	Cantidad maxima de documentos similares a devolver. Por defecto 5.	5
Dimension del vector (opcional)	Dimension esperada del vector generado. Debe coincidir con el modelo y la columna vectorial. Por defecto 384.	384
Filtro (objeto JSON)	Objeto JSON opcional con filtros adicionales para la busqueda semantica. Por defecto {}.	{}
Umbral match (opcional)	Umbral opcional de similitud minimo para aceptar resultados. Por defecto 0.8.	0.8
Parametros RPC extra (objeto JSON)	Objeto JSON opcional con parametros extra que se enviarian a la funcion RPC. Por defecto {}.	{}
Obtener mas detalles	Si esta activo, devuelve toda la informacion encontrada, incluyendo id, metadata y similitud. Si no esta activo, devuelve solo el contenido de cada documento.	
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara la lista de contenidos encontrados. Si Obtener mas detalles esta activo, guarda toda la informacion devuelta por la busqueda.	resultado

Consultar nuevos registros

Consulta una tabla buscando filas con id mayor al ultimo id procesado.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Tabla	Tabla que se consultara para detectar registros nuevos.	public.users
Ultimo id (opcional)	Ultimo id procesado. El comando devuelve filas con id mayor a este valor. Por defecto 0.	0
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se guardara el resultado.	resultado