

Exchange

Conecta con servidores Microsoft Exchange para enviar, leer y gestionar correos y carpetas mediante servicios web.

Read this in other languages: [English](#), [Português](#), [Español](#)



Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Descripción de los comandos

Configurar Correo

Ingresa las credenciales para poder enviar y listar correos

Parámetros	Descripción	ejemplo
Usuario		Usuario
Contraseña		Contraseña
Servidor		Servidor

Parámetros	Descripción	ejemplo
Dirección correo		Dirección correo
Variable donde almacenar resultado	En este campo debemos poner el nombre de la variable donde almacenaremos el resultado de la conexión.	Variable



Enviar Email

Envia un email, previamente debe configurar el servidor

Parámetros	Descripción	ejemplo
Para		to@mail.com, to2@mail.com
Copia		cc@mail.com, cc2@mail.com
Asunto		Nuevo mail
Mensaje		Esto es una prueba
HTML		
Archivo Adjunto		C:\User\Desktop\test.txt
Carpeta (Varios archivos)		C:\User\Desktop\Files

Listar todos los email

Obtiene los Id's de todos los mail, por filtro

Parámetros	Descripción	ejemplo
Tipo de Filtro		Variable sin {}
Filtro		ej: test
Asignar a Variable		Variable

Listar email nuevos

Obtiene los Id's de los email no leídos, por filtro

Parámetros	Descripción	ejemplo
Tipo de Filtro		Variable sin {}
Filtro		ej: test
Asignar a Variable		Variable

Leer email por ID

Lee el contenido del mail pasandole el ID

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID Mail		ID
Asignar a Variable		Variable
Ruta donde se descargan archivos adjuntos		

Mover email a carpeta

Mueve el email pasandole su ID a una carpeta especificada

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID Mail		ID
Carpeta de destino		Nombre carpeta

Responder email por ID

Responder email por ID

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID Email		355
Responder a todos		355
Mensaje		Esto es una prueba
Archivo Adjunto		C:\User\Desktop\test.txt

Reenviar email por ID

Reenviar email por ID

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID Email		355
Email		test@email.com