

# Gmail

---

Módulo para realizar acciones en Gmail

Read this in other languages: [English](#), [Português](#), [Español](#)



## Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

## How to use this module

To use this module we will have to make the following configuration in our Gmail account:

1. Go to the "Manage your Google Account" section.
2. Then we will go to the section of "Security" that is in the left panel.
3. Activate two-step verification
4. In the "Access to Google" option, access Application passwords.
5. In "Select application" we place 'Other' and assign it a name to identify it.
6. We click on the Generate button and copy the generated application password.
7. In the `gmail_` module we place the chosen email and as password we use the generated application password.

Documentation to generate application password: <https://docs.rocketbot.com/2024/08/07/crear-contrasena-de-aplicacion-para-gmail/>

## Descripción de los comandos

### Configurar Servidor

Con este comando habilitamos la ejecucion de los demas comandos, configurando el servidor con nuestro mail y contraseña.

| Parámetros                   | Descripción                                                   | ejemplo          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Usuario                      | Correo electrónico a utilizar                                 | user@example.com |
| Contraseña                   | Contraseña del correo electrónico o contraseña de aplicación  | *****            |
| SSL Connection               | Habilitar conexión SSL                                        | True             |
| Asignar resultado a Variable | Nombre de la variable donde se almacenará el resultado sin {} | Variable         |

### Enviar Email

Envia un email, previamente debe configurar el servidor

| Parámetros                | Descripción                                                             | ejemplo                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| De                        | Opcional. Indica el nombre del remitente del email                      | Test                           |
| Para                      | Indica el destinatario, para varios destinatarios separar por coma      | to@mail.com,<br>to2@mail.com   |
| Copia                     | Indica a quien enviar copia, para varios destinatarios separar por coma | cc@mail.com,<br>cc2@mail.com   |
| Copia Oculta              | Seleccionar para enviar una copia oculta                                | bcc@mail.com,<br>bcc2@mail.com |
| Asunto                    | Indica el asunto del email                                              | This is a test email           |
| Mensaje                   | Indica el cuerpo del email                                              | Hi from Rocketbot!             |
| Archivo Adjunto           | Selecciona un archivo para adjuntar                                     | C:/User/Desktop/test.txt       |
| Carpeta (Varios archivos) | Selecciona una carpeta para adjuntar varios archivos                    | C:/User/Desktop/Files          |

### Lista todos los email

Lista todos los email, se puede especificar un filtro

| Parámetros         | Descripción                                                                                                                    | ejemplo                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Filtro             | Filtro de mail. Luego del filtro, se debe colocar el parametro de busqueda en comillas dobles. Dejar vacío para traerlos todos | SUBJECT<br>"Example text" |
| Carpeta            | Carpeta de mail. Dejar vacío para traer unicamente de INBOX                                                                    | Carpeta                   |
| Asignar a variable | Nombre de la variable donde se almacenará el resultado                                                                         | Variable                  |

## Lista emails no leídos

Lista emails no leídos. Puedes especificar un filtro.

| Parámetros         | Descripción                                                                                                                                                        | ejemplo                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Filtro             | Filtro a aplicar a los mails no leídos. Luego del filtro, se debe colocar el parametro de busqueda en comillas dobles. Dejar vacío para traer todos los no leídos. | SUBJECT<br>"Example text" |
| Label              | Nombre de la carpeta donde buscar el mail. Si no es un label nativo de gmail, escribir el nombre con comillas                                                      | [Gmail]/Todos             |
| Asignar a variable | Variable donde se guardarán los mails no leídos.                                                                                                                   | Variable                  |

## Listar etiquetas

Lista todas las etiquetas en la cuenta de Gmail del usuario.

| Parámetros         | Descripción                                | ejemplo  |
|--------------------|--------------------------------------------|----------|
| Asignar a variable | Variable donde se guardarán las etiquetas. | Variable |

## Leer email por ID

Lee un email por ID y obtiene todos los datos del email, el cuerpo de mensaje y sus archivos adjuntos

| Parámetros                   | Descripción                                                                                                   | ejemplo         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ID del email                 | ID del email a leer                                                                                           | 345             |
| Label                        | Nombre de la carpeta donde buscar el mail. Si no es un label nativo de gmail, escribir el nombre con comillas | [Gmail]/Todos   |
| Asignar a variable           | Nombre de variable donde se guardará el email                                                                 | Variable        |
| Ruta para descargar adjuntos | Ruta donde se guardarán los adjuntos                                                                          | C:/User/Desktop |

## Obtener datos de tabla de email por ID

Lee un email por ID y devuelve una lista de los datos de las tablas del cuerpo del email

| Parámetros         | Descripción                                                        | ejemplo  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| ID del email       | ID del email a leer                                                | 345      |
| Asignar a variable | Nombre de variable donde se guardará la lista de datos de la tabla | Variable |

## Responder email por ID

Responde un email por su ID, teniendo la posibilidad de agregar un cuerpo de mensaje y archivos adjuntos

| Parámetros      | Descripción                                                 | ejemplo                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ID Email        | ID del email a responder                                    | 355                      |
| Carpeta         | Carpeta de mail. Dejar vacío para traer unicamente de INBOX | Carpeta                  |
| Mensaje         | Mensaje a reenviar                                          | This is a test response  |
| Archivo Adjunto | Archivo adjunto que se reenviara junto al mail              | C:/User/Desktop/test.txt |

## Crear Etiqueta

Crea una etiqueta en Gmail, donde podremos mover nuestros mails teniendo el comportamiento de una carpeta.

| Parámetros      | Descripción                   | ejemplo    |
|-----------------|-------------------------------|------------|
| Nombre Etiqueta | Nombre de la etiqueta a crear | test_label |

## Mover email a etiqueta

Mueve un email a una etiqueta. Debemos tener en cuenta el ID del mail a mover y el nombre de la etiqueta

| Parámetros                   | Descripción                                             | ejemplo  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| ID del email                 | ID del email que se movera a otro label                 | 345      |
| Nombre de la etiqueta        | Nombre de la etiqueta a la que se movera el email       | test     |
| Asignar resultado a variable | Nombre de la variable a la que se asignara el resultado | Variable |

## Marcar email como no leído

Marcar email como no leído indicando su ID

| Parámetros   | Descripción                                                 | ejemplo |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| ID del email | ID del email a marcar como no leído                         | 345     |
| Carpeta      | Carpeta de mail. Dejar vacío para traer unicamente de INBOX | Carpeta |

## Reenviar email por ID

Reenviar email por ID. Indicamos el o los destinatarios a quien reenviar el mail y la posibilidad de cambiar el asunto

| Parámetros | Descripción                             | ejemplo                                             |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ID Email   | ID del email a reenviar                 | 355                                                 |
| Email      | Email de destino                        | test@email.com                                      |
| Asunto     | Asunto opcional para el email reenviado | Dejar vacío para conservar el asunto predeterminado |

## Descargar adjuntos por ID

Descarga los archivos adjuntos de un correo y los guarda en una carpeta

| Parámetros                   | Descripción                                                                                                   | ejemplo         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ID del email                 | ID del email a leer                                                                                           | 345             |
| Label                        | Nombre de la carpeta donde buscar el mail. Si no es un label nativo de gmail, escribir el nombre con comillas | [Gmail]/Todos   |
| Extensiones                  | Extensiones de los archivos a descargar. Separar por comas                                                    | pdf,jpg,xslx    |
| Ruta para descargar adjuntos | Ruta donde se guardarán los adjuntos                                                                          | C:/User/Desktop |

## Cerrar Conexión

Cierra la conexión del servidor

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|------------|-------------|---------|
|------------|-------------|---------|