

GoSocket

Este módulo le permite conectarse a su cuenta de GoSocket. Podrá obtener los documentos recibidos y enviados; y descargarlos en formato PDF o XML.



Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Descripción de los comandos

Configurar credenciales

Configura las credenciales para conectar con la api de GoSocket

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|------------|---|----------|
| User | Mail registrado de GoSocket | user |
| Clue | Contraseña de GoSocket | password |
| Variable | Variable donde se guardará el resultado | res |

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|------------|------------------------------------|---------|
| Session | Identificador de sesión (Opcional) | session |

Obtener Documentos Recibidos

Lista los documentos que estén en la carpeta de recibidos

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|----------------------------------|--|---------|
| Cantidad de documentos a obtener | Cantidad de documentos recibidos que serán obtenidos | 10 |
| Ordenar por fecha de emisión | Los documentos obtenidos se ordenarán por fecha de emisión. Por default es Falso | False |
| Token de paginación | Token de paginación que trae el comando dentro de 'm_Item1' la primera vez que es utilizado, cuando es necesario paginar para obtener los demás documentos | session |
| Variable | Variable donde se guardará el resultado | res |
| Session | Identificador de sesión (Opcional) | session |

Obtener Documentos Enviados

Lista los documentos que estén en la carpeta de enviados

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|----------------------------------|--|---------|
| Cantidad de documentos a obtener | Cantidad de documentos enviados que serán obtenidos | 10 |
| Ordenar por fecha de emisión | Los documentos obtenidos se ordenarán por fecha de emisión. Por default es Falso | False |
| Token de paginación | Token de paginación que trae el comando dentro de 'm_Item1' la primera vez que es utilizado, cuando es necesario paginar para obtener los demás documentos | session |
| Variable | Variable donde se guardará el resultado | res |
| Session | Identificador de sesión (Opcional) | session |

Descargar Documento

Decarga un documento recibido de GoSocket en formato PDF o XML

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|------------|-------------|---------|
|------------|-------------|---------|

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|-----------------------|--|--------------------------------|
| ID del Documento | Se puede conseguir con el comando Obtener Documentos Recibidos al limpiar la variable de la siguiente manera {docs}['m_Item2']][0]['DocumentId'] | 1M1YsqIRAAQnjWcSYjinLiaChD_0sE |
| Formato del documento | Elige entre PDF o XML | ---- Select format ---- |
| Ruta | Ruta donde guardar archivo | C:\users\usuario\Downloads |
| Variable | Variable donde se guardará el resultado | Variable |
| Session | | session |