

OpenAI

Este módulo se conecta a la API de OpenAI. Puedes ejecutar acciones como realizar una consulta a un modelo de lenguaje natural, transcribir un audio o traducir un audio al inglés.

Read this in other languages: [English](#), [Português](#), [Español](#)



Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Como usar este modulo

Antes de usar este módulo, debes obtener tu apikey de la plataforma OpenAI API.

1. Ve a [OpenAI API Platform](#) e inicia sesión o regístrate.
2. Ve a Dashboard -> [API keys](#) y crea una nueva clave secreta con el nombre que desees y todos los permisos.
3. Copia la apikey y úsala en el comando **Conectar a OpenAI**
4. Ejecuta el comando y si el resultado es True, estás listo para usar los comandos de OpenAI.

Nota: Si obtienes este mensaje de error:

You exceeded your current quota, please check your plan and billing details. For more information on this error, read the docs: <https://platform.openai.com/docs/guides/error-codes/api-errors>.

Necesitas actualizar tu plan en la plataforma OpenAI API, puedes hacerlo [aquí](#)

Para obtener más información sobre la API de OpenAI, puedes consultar la [Documentación de la API de OpenAI](#)

Descripción de los comandos

Conectar a OpenAI

Este comando conecta a OpenAI con la API key secreta especificada.

Parámetros	Descripción	ejemplo
API key secreta	API key secreta necesaria para conectarse. Se obtiene de la pagina https://platform.openai.com/account/api-keys	000-000
Variable donde se almacenará el resultado de la conexión	Variable donde se almacenará el resultado de la conexión. Devolverá True si la conexión fue exitosa	Variable

Realizar consulta (deprecated)

Este comando permite realizar una consulta a OpenAI. Debe ejecutarse el comando de conexión previamente. Este comando está deprecated, se recomienda usar el comando 'Realizar consulta en chat'.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Consulta	Consulta a OpenAI. Mientras mas informacion y contexto se proporcione, mejor y más completa será la respuesta.	Consulta a OpenAI
Modelo	Modelo de OpenAI a usar.	Modelo
Temperatura	Por defecto 0. Valor entre 0 y 1. Cuanto mayor sea el valor, las respuestas serán más creativas, pero también pueden llegar a ser más incoherentes.	0
Longitud de la respuesta	Longitud máxima de la respuesta. Por defecto 256.	256
Secuencia de fin	Secuencia de texto opcional en la cual si aparece, la respuesta se detiene.	
Variable donde se almacena el resultado de OpenAI	Variable donde se almacena el resultado de OpenAI	Variable

Transcribir audio

Este comando transcribe un audio a texto. Debe ejecutarse el comando de conexión previamente.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Archivo de audio	Ruta al archivo de audio que se desea transcribir	C:/Users/User/Desktop/audio.mp3
Variable donde se almacenará el resultado	Variable donde se almacenará el resultado de la transcripción	Variable

Traducir audio

Este comando traduce un audio a texto en inglés. El comando de conexión debe ser ejecutado previamente.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Archivo de audio	Ruta al archivo de audio que se desea traducir al inglés	C:/Users/User/Desktop/audio.mp3
Variable donde se almacenará el resultado	Variable donde se almacenará el resultado de la traducción	Variable

Realizar consulta en chat

Este comando permite realizar una consulta en formato de chat a OpenAI. Debe ejecutarse el comando de conexión previamente.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Mensajes	Mensajes de la conversación en formato JSON.	[{"role": "system", "content": "Eres un ayudante muy útil."},
{"role": "user", "content": "Explique la programación asíncrona al estilo del pirata Barbanegra."}]		
Archivo de imagen a enviar al chat (opcional)	Si adjuntas una imagen la IA la usará para responder a la consulta.	C:/Desktop/image.jpg
Detail Level	Profundidad de procesamiento de imagen.	Low
Modelo	Modelo de OpenAI a usar.	gpt-3.5-turbo
Esquema de respuesta (opcional)	Formato del contenido generado (opcional).	
Los posibles tipos son "string", "number", "integer", "boolean" y "array".		
Para indicar un objeto anidado, se puede usar otro	{ "name": "string", "number": "number", "sub_object": {...}}	

Parámetros	Descripción	ejemplo
diccionario con la misma estructura.		
Temperatura	Por defecto 1. Valor entre 0 y 2. Cuanto mayor sea el valor, las respuestas serán más creativas, pero también pueden llegar a ser más incoherentes.	1
Cantidad de respuestas	Cuántas opciones de finalización de chat se generan para cada mensaje de entrada.	1
Longitud de la respuesta	Longitud máxima de la respuesta. Por defecto 256.	256
Secuencia de fin	Secuencia de texto opcional en la cual si aparece, la respuesta se detiene.	
Obtener solo texto de la respuesta	Si se activa, solo se obtendrá el texto de la respuesta, sin el resto de información.	False
Variable donde se almacena el resultado de OpenAI	Variable donde se almacena el resultado de OpenAI	Variable

Realizar consulta con historial

Realiza una consulta a OpenAI manteniendo el hilo de una conversación mediante su ID.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Mensaje / Prompt	El texto principal de tu consulta. Obligatorio. Este mensaje se envía bajo el rol 'user'. Si hay archivos o imágenes vinculadas, se asociarán a este texto.	Tarea a realizar o pregunta principal
Instrucciones del sistema (opcional)	Comportamiento base o contexto del sistema que guiará las respuestas del modelo en esta ejecución.	Eres un asistente técnico experto...
Modelo	Modelo de OpenAI a usar. Se requiere un modelo compatible con la API de Responses y las herramientas adjuntas (ej. gpt-4o, gpt-4o-mini).	gpt-4o
ID de conversación (opcional)	ID de una conversación existente. Permite mantener el contexto de la conversación, creando una conversación hilada. Si no se proporciona, se generará una nueva conversación.	conv_abc123
File IDs (opcional)	Lista de File IDs de archivos que se buscan analizar, modificar o ejecutar utilizando la herramienta 'code_interpreter' de OpenAI. Si no se desea reutilizar un archivo, se puede poner el path del mismo, lo cual	[file-abc123, C:/ruta/archivo.pdf]

Parámetros	Descripción	ejemplo
	hara que el modulo la suba y baje automaticamente al terminar el comando.	
IDs de Vector Store (opcional)	Lista de IDs de Vector Stores con los archivos que se buscan leer o utilizar de contexto utilizando la herramienta 'file_search'.	["vs-123", "vs-456"]
File IDs de Imágenes (opcional)	Lista de diccionarios con File IDs de imagen y profundidad de procesamiento de imagen. Los tipos disponibles en el campo detail son 'low', 'high', 'auto' y 'original'.	[{"file_id": "file-img123", "detail": "auto"}, {...}]
Esquema de respuesta (opcional)	Formato del contenido generado (opcional).	
Los posibles tipos son "string", "number", "integer", "boolean" y "array".		
Para indicar un objeto anidado, se puede usar otro diccionario con la misma estructura.	{ "name": "string", "number": "number", "sub_object": {...}}	
Longitud de la respuesta	Longitud máxima de la respuesta. Por defecto 1024.	1024
Temperatura	Por defecto 0. Valor entre 0 y 1. Cuanto mayor sea el valor, las respuestas serán más creativas, pero también pueden llegar a ser más incoherentes.	0
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado del comando	Variable

Subir archivo

Carga un archivo local en OpenAI y devuelve su identificador File Id.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Ruta del archivo local	Seleccionar los archivos a subir	C:/ruta/documento.pdf
Asignar resultado a variable	Variable donde se guardará el File Id devuelto por OpenAI.	Variable

Actualizar o Crear Vector Store

Crea o actualiza un Vector Store para permitir que OpenAI pueda leerlos y extraer informacion de los archivos dentro de este

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID de Vector Store (opcional)	Si indicas el ID de un Vector Store existente, se agregarán los archivos a este. Si lo dejas vacío, se creará uno nuevo automáticamente.	vs-abc123
Nombre (opcional)	Asigna un nombre al Vector Store.	nombre_vector_store
File IDs para agregar al vector store.	Lista de File IDs para agregar al Vector Store.	[file-12344, file-12345]
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado del comando	Variable

Listar Archivos / Vector Stores

Consulta a la API de OpenAI y devuelve una lista de todos los archivos subidos o los Vector Stores creados en la cuenta.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Recurso a listar	Selecciona si deseas ver los File Ids de los Archivos subidos o los ids de los Vector Stores.	Archivos (File ID)
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado del comando	Variable

Eliminar Archivo / Vector Store

Llama al endpoint correspondiente de la API de OpenAI para borrar un recurso por su ID, ayudando a limpiar almacenamiento y evitar costos innecesarios.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Recurso a eliminar	Selecciona si desea eliminar un Archivo o un Vector Store.	Archivos (File ID)
Identificador	El File ID o ID del Vector Store que deseas eliminar.	file-123 / vs-123
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado del comando	Variable

Preguntar

Este comando Consulta a OpenAI para obtener una respuesta. Necesitas tener una clave de OpenAI. Ve a <https://platform.openai.com/account/api-keys> para obtener una clave.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Consulta	Consulta a OpenAI. Mientras mas informacion y contexto se proporcione, mejor y más completa será la respuesta.	Consulta a OpenAI

Parámetros	Descripción	ejemplo
API key secreta	API key secreta necesaria para conectarse. Se obtiene de la pagina https://platform.openai.com/account/api-keys	000-000
Modelo	Modelo de OpenAI a usar.	Modelo
Temperatura	Por defecto 0. Valor entre 0 y 1. Cuanto mayor sea el valor, las respuestas serán más creativas, pero también pueden llegar a ser más incoherentes.	0
Longitud de la respuesta	Longitud máxima de la respuesta. Por defecto 256.	256
Secuencia de fin	Secuencia de texto opcional en la cual si aparece, la respuesta se detiene.	
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado del comando	Variable