

OpenAI

Este módulo se conecta a la API de OpenAI. Puedes ejecutar acciones como realizar una consulta a un modelo de lenguaje natural, transcribir un audio o traducir un audio al inglés.

Read this in other languages: [English](#), [Português](#), [Español](#)



Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Como usar este modulo

Antes de usar este módulo, debes obtener tu apikey de la plataforma OpenAI API.

1. Ve a [OpenAI API Platform](#) e inicia sesión o regístrate.
2. Ve a Dashboard -> [API keys](#) y crea una nueva clave secreta con el nombre que desees y todos los permisos.
3. Copia la apikey y úsala en el comando **Conectar a OpenAI**
4. Ejecuta el comando y si el resultado es True, estás listo para usar los comandos de OpenAI.

Nota: Si obtienes este mensaje de error:

You exceeded your current quota, please check your plan and billing details. For more information on this error, read the docs: <https://platform.openai.com/docs/guides/error-codes/api-errors>.

Necesitas actualizar tu plan en la plataforma OpenAI API, puedes hacerlo [aquí](#)

Para obtener más información sobre la API de OpenAI, puedes consultar la [Documentación de la API de OpenAI](#)

Descripción de los comandos

Conectar a OpenAI

Este comando conecta a OpenAI con la API key secreta especificada.

Parámetros	Descripción	ejemplo
API key secreta	API key secreta necesaria para conectarse. Se obtiene de la pagina https://platform.openai.com/account/api-keys	000-000
Variable donde se almacenará el resultado de la conexión	Variable donde se almacenará el resultado de la conexión. Devolverá True si la conexión fue exitosa	Variable

Realizar consulta (deprecated)

Este comando permite realizar una consulta a OpenAI. Debe ejecutarse el comando de conexión previamente. Este comando está deprecated, se recomienda usar el comando 'Realizar consulta en chat'.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Consulta	Consulta a OpenAI. Mientras mas informacion y contexto se proporcione, mejor y más completa será la respuesta.	Consulta a OpenAI
Modelo	Modelo de OpenAI a usar.	Modelo
Temperatura	Por defecto 0. Valor entre 0 y 1. Cuanto mayor sea el valor, las respuestas serán más creativas, pero también pueden llegar a ser más incoherentes.	0
Longitud de la respuesta	Longitud máxima de la respuesta. Por defecto 256.	256
Secuencia de fin	Secuencia de texto opcional en la cual si aparece, la respuesta se detiene.	
Variable donde se almacena el resultado de OpenAI	Variable donde se almacena el resultado de OpenAI	Variable

Transcribir audio

Este comando transcribe un audio a texto. Debe ejecutarse el comando de conexión previamente.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Archivo de audio	Ruta al archivo de audio que se desea transcribir	C:/Users/User/Desktop/audio.mp3
Variable donde se almacenará el resultado	Variable donde se almacenará el resultado de la transcripción	Variable

Traducir audio

Este comando traduce un audio a texto en inglés. El comando de conexión debe ser ejecutado previamente.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Archivo de audio	Ruta al archivo de audio que se desea traducir al inglés	C:/Users/User/Desktop/audio.mp3
Variable donde se almacenará el resultado	Variable donde se almacenará el resultado de la traducción	Variable

Realizar consulta en chat

Este comando permite realizar una consulta en formato de chat a OpenAI. Debe ejecutarse el comando de conexión previamente.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Mensajes	Mensajes de la conversación en formato JSON.	[{"role": "system", "content": "Eres un ayudante muy útil."}, {"role": "user", "content": "Explique la programación asíncrona al estilo del pirata Barbanegra."}]
Archivo de imagen a enviar al chat (opcional)	Si adjuntas una imagen la IA la usará para responder a la consulta.	C:/Desktop/image.jpg
Detail Level	Profundidad de procesamiento de imagen.	Low
Modelo	Modelo de OpenAI a usar.	gpt-3.5-turbo
Esquema de respuesta (opcional)	Formato del contenido generado (opcional).	
Los posibles tipos son "string", "number", "integer", "boolean" y "array".		

Parámetros	Descripción	ejemplo
Para indicar un objeto anidado, se puede usar otro diccionario con la misma estructura.	{ "name": "string", "number": "number", "sub_object": {...}}	
Temperatura	Por defecto 0. Valor entre 0 y 2. Cuanto mayor sea el valor, las respuestas serán más creativas, pero también pueden llegar a ser más incoherentes. Dejar vacío al usar modelos de razonamiento (o1, o3, gpt-5, etc.) al estos usar automáticamente 1 de temperatura.	0
Cantidad de respuestas	Cuántas opciones de finalización de chat se generan para cada mensaje de entrada.	1
Longitud de la respuesta	Longitud máxima de la respuesta. Por defecto 256. Los modelos de razonamiento (o1, o3, gpt-5, etc.) pueden devolver respuestas vacías si no se pone un valor alto, pudiendo llegar a necesitar 8000.	256
Secuencia de fin	Secuencia de texto opcional en la cual si aparece, la respuesta se detiene.	
Obtener solo texto de la respuesta	Si se activa, solo se obtendrá el texto de la respuesta, sin el resto de información.	False
Variable donde se almacena el resultado de OpenAI	Variable donde se almacena el resultado de OpenAI	Variable

Preguntar

Este comando Consulta a OpenAI para obtener una respuesta. Necesitas tener una clave de OpenAI. Ve a <https://platform.openai.com/account/api-keys> para obtener una clave.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Consulta	Consulta a OpenAI. Mientras mas informacion y contexto se proporcione, mejor y más completa será la respuesta.	Consulta a OpenAI
API key secreta	API key secreta necesaria para conectarse. Se obtiene de la pagina https://platform.openai.com/account/api-keys	000-000
Modelo	Modelo de OpenAI a usar.	Modelo
Temperatura	Por defecto 0. Valor entre 0 y 1. Cuanto mayor sea el valor, las respuestas serán más creativas, pero también pueden llegar a ser más incoherentes.	0

Parámetros	Descripción	ejemplo
Longitud de la respuesta	Longitud máxima de la respuesta. Por defecto 256.	256
Secuencia de fin	Secuencia de texto opcional en la cual si aparece, la respuesta se detiene.	
Variable donde se almacena el resultado de OpenAI	Variable donde se almacena el resultado de OpenAI	Variable