Manual regex.es.md 2025-01-15

## Regex

Módulo para trabajar con patrones fijos o complejos a través de Regex.

Read this in other languages: English, Português, Español



# Regex

Module for work with Regex



## Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

- 1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: \_init\_.py, package.json, docs, example y libs. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
- 2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

## Descripción de los comandos

#### Comienza con

Detecta cadenas de texto que comienzan con una letra o un número.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Dato	Dato para buscar palabras que inicien con letra o número.	Н
Texto	Texto a buscar palabras que inicien en letra o número.	Hola mundo
Asignar resultado a variable	Variable que almacena el resultado.	{var}

#### Contiene

Manual\_regex.es.md 2025-01-15

Busca cadenas de texto que contengan el dato indicado

Parámetros	Descripción	ejemplo
Dato	Dato a buscar en el texto	Undo
Texto	Texto a buscar las palabras que contienen el dato indicado.	Hola Mundo
Asignar resultado a variable	Variable que almacena el resultado.	{var}

#### Obtener fechas

Obtiene todas las fechas del texto ingresado

Parámetros	Descripción	ejemplo
Texto	Texto donde se obtiene la fecha	Fecha: yyyy/mm/dd - dd/mm/yyyy
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacena la fecha obtenida	{var}

#### Obtener teléfono

Obtiene numeros de teléfonos de un texto

Parámetros	Descripción	ejemplo
Texto	Texto donde se obtiene el numero de teléfono	Teléfono: +18005551212
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacena los numeros de telefonos obtenidos.	{var}

#### Obtener correo

Obtiene todos los correos de un texto

Parámetros	Descripción	ejemplo
Texto	Texto donde se obtiene el correo electrónico	Correo: usuario@ejemplo.com
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacena los correos electrónicos obtenidos	{var}