

Klassifikation von respiratorischen Ereignissen mit Earables und maschinellem Lernen

Bachelor Thesis
von

David Laubenstein

Chair of Pervasive Computing Systems/TECO
Institute of Telematics
Department of Informatics

First Reviewer:
Second Reviewer:
Supervisor:

Prof. Dr. Michael Beigl
Franziska Mathis-Ullrich
Tobias Röddiger

Project Period: 01/11/2019 – 01/02/2020

Contents

1	Introduction	1
2	Basics & Related Work	3
2.1	Respiratorische Ereignisse	3
2.2	Alternativen zur Aufzeichnung und Klassifizierung	3
2.3	Forschung von Klassifikation anhand von IMU-Daten	3
3	Schlafanalyse	5
3.1	Earable Plattform	5
3.1.1	Was wird aufgezeichnet?	5
3.1.2	Datenexport	6
3.2	Polysomnographie-Systeme	6
3.2.1	Datenexport	7
3.3	Datensynchronisation	7
3.4	Zusatzinformationen der Nutzer	7
3.5	Maschinelle Lernverfahren	7
3.5.1	Datenaufbreitung für Klassifikation	8
4	Design	9
4.1	Studienablauf	9
4.1.1	Ablauf der Studie	9
5	Implementierung	11
5.1	App	11
5.1.1	Plattform	11
5.1.2	Messungsaufbau	11
5.2	Anbindung an Auswertungspipeline	11
5.2.1	Synchronisation der Daten	11
5.3	Verarbeitungspipeline zur Klassifikation	11
6	Evaluation	13
6.1	Vergleich verschiedener Klassifikationsverfahren	13
6.2	Gibt es passende Features?	13
6.3	Was kann bei respiratorischen Ereignissen klassifiziert werden, was nicht?	13
7	Zusammenfassung und Future Work	15

1. Introduction

Heutige Methoden, um respiratorische Ereignisse klassifizieren zu können, sind aufwendig und kostspielig. Zum Beispiel sind Schlafstörungen wie Schlafapnoe zu 85% undiagnostiziert.

2. Basics & Related Work

2.1 Respiratorische Ereignisse

Welche respiratorischen Ereignisse gibt es & wie unterscheiden sie sich (Apnoe, Hypopnoe, Hyperventilation, ...)?

2.2 Alternativen zur Aufzeichnung und Klassifizierung

Welche Alternativen gibt es zur Aufzeichnung und Klassifikation?

2.3 Forschung von Klassifikation anhand von IMU-Daten

Welche Forschung gibt es zur Klassifikation von respiratorischen Ereignissen mit IMUs

3. Schlafanalyse

3.1 Earable Plattform

Zur Erfassung der Daten werden eSense-Earpods der Firma “Nokia Bell Labs Cambridge” verwendet. Es ist ein Mikrofon und Lautsprecher verbaut, welche beide über Bluetooth angebunden werden können. Des weiteren ist das für diese Bachelorarbeit interessanteste Element, eine 6-Achsen IMU (Inertial Motion Unit) enthalten. Eine IMU ist eine inertielle Messeinheit, womit Gyroskop- und Beschleunigungsdaten aufgezeichnet und mittels BLE (Bluetooth Low Energy) auf das Smartphone übertragen werden können. Es handelt sich um einen 3-Achsen Beschleunigungssensor, sowie einen 3-Achsen Gyroskop. Die Messrate dieser Sensoren ist variabel einstellbar, wurde im folgenden auf 50Hz festgelegt.

TODO: Beschreibe noch die Filter, die auf die Daten angewandt werden per Default... steht in der Doku des eSense Kopfhörers

TODO: import picture of esense earpods

TODO: soll ich hier schreiben, dass die Kopfhörer noch nicht im Handel sind?

TODO: Welche Vor-/Nachteile gibt es diese zu nutzen? Was soll auf genommen werden?

3.1.1 Was wird aufgezeichnet?

Zu vollständigen Aufzeichnung eines Datensatzes werden die IMU-Daten, welche via BLE auf das Smartphone übertragen werden, in einer Datenbank abgespeichert. Insgesamt werden hierbei pro empfangene Dateneinheit 6 Werte persistiert, die x , y und z Richtung vom Beschleunigungssensor, bzw vom Gyroskop. Des weiteren wird die aktuelle Zeit, die aktuell auszuführende Aktion des Studienablaufs und die Information, ob die LED des Smartphones an oder aus ist, zu jeder empfangenen Dateneinheit hinzugefügt. Das Mikrofon wird ebenfalls aufgezeichnet und nach der Messung abgespeichert. Vor dem Beginn einer Messung wird der Studienteilnehmer gebeten, ein paar Zusatzinformationen (siehe 3.4) anzugeben. Diese werden vor dem Start der Messung am Smartphone ausgefüllt und ebenfalls in der Datenbank gespeichert.

3.1.2 Datenexport

Zur weiteren Verarbeitung werden die Daten, nachdem sie von der App lokal in einer Datenbank gespeichert werden, exportiert. Zuerst werden die Datenbankeinträge der aktuellen Messung als *csv*-Datei exportiert und in einem temporären Ordner abgespeichert. Hierbei werden die Gyroskop einträge separat von den Beschleunigungsdaten exportiert, es entstehen folglich 2 *csv*-Dateien („*GyroData_\$ID\$.csv*“, „*ACCDData_\$ID\$.csv*“). Das Mikrofon-Signal wird nach der Messung als *m4a*-Datei ebenfalls im temporären Ordner abgelegt. Die Zusatzinformationen, welche über den Studienteilnehmer hinterlegt wurden, werden als *csv*-Datei („*UserStudyPersonDetails_\$ID\$.csv*“) ebenfalls in den temporären Ordner persistiert. Alle Dateien des temporären Ordners werden in einer *zip*-Datei verpackt und können über den Share-Screen von Apple über verschiedene Wege geteilt werden.

3.2 Polysomnographie-Systeme

Als Referenz zu den eSense-Earpods wird ein Polysomnographie-System (PSG-System) verwendet. Ein solches System zeichnet Messungen für physiologische Funktionen des Körpers während des Schlafs auf und kann somit mögliche Schlafstörungen diagnostizieren. Es werden kontinuierlich verschiedene Körperfunktionen überwacht, wodurch nach einer Messung ein umfangreiches und individuelles Schlafprofil erstellt werden kann.

Das Polysomnographie-System zeichnet während der Studie ebenfalls Daten auf und soll die Resultate, welche durch die eSense-Earpods gesammelt und analysiert werden, verifizieren. Somit dienen die Daten, welche durch das PSG-System gesammelt werden, als „Ground-Truth“.

TODO: erkläre, wie man das PSG-System konfigurieren kann, dass es ein programm gibt, wo man eine Montage definieren kann, was ich gewählt habe, warum

Im folgenden werden alle Sensoren aufgelistet, welche für die Studie aufgezeichnet wurden. Die nicht persistierten Daten werden im folgenden ignoriert.

TODO: übersetze tabelle und erkläre, was die sachen sind, wo sie genau gemessen werden, Licht dient als referenz

- Abdomen
- **Lichtsignal** (129Hz): Am PSG-System befindet sich ein Lichtsensor. Wird verwendet um die Signale von PSG-System und den eSense-Earpods zu synchronisieren
- Flow
- Movement
- Pleth
- Pulse
- Schnarch

- Spo2
- Thorax
- ThoraxAbdomen
- edfAnnotations

3.2.1 Datenexport

Im PSG-System befindet sich eine CF-Karte (*Compact-Flash*). Diese kann mithilfe der vom PSG-System bereitgestellten Software „**TODO: inser Name of software**“ ausgelesen werden. Die Software stellt eine Ansicht dar, womit man die Signale untereinander in einer Timeline betrachten kann. Die aufgezeichneten Signale können als *edf*-Datei exportiert werden. Mittels Python kann man *edf*-Dateien auslesen und weiterverarbeiten. Pro Studie wurden alle 3 Positionsabläufe in einem einzigen Messvorgang aufgezeichnet. Somit müssen die 3 Einzelmessungen aus der *edf*-Datei herausgezogen werden. Für weitere Details siehe Kapitel ?? **TODO: change ref to ref, where edf-analyzation is explained**

3.3 Datensynchronisation

TODO: Beschreibe, wie die Daten synchron abgestimmt wurden Um sicherzugehen, dass das PSG-System, sowie die Daten der eSense-Earpods zeitlich exakt übereinstimmt, wurden mit der App kurze Lichtblitze gesendet (20ms). Durch einen 3D-Drucker wurde eine Vorrichtung angefertigt, welche das Smartphone auf das PSG-System platziert, sodass die Lichtblitze direkt auf den Lichtsensor zeigen. **TODO: insert pic from 3D-Printing** Die Lichtblitze lösen nach jeder Aktionsänderung aus, die der Studienteilnehmer erhält. Den genauen Ablauf der Lichtblitze kann man dem Kapitel ?? entnehmen. Die Lichtblitze der Messung können nun mit den Lichtblitzen der eSense-Daten synchronisiert werden (siehe ?? **TODO: insert ref**).

3.4 Zusatzinformationen der Nutzer

Vor dem Start der Datenaufzeichnung wurden Informationen über die Aufzeichnung und über den Teilnehmer gesammelt. Dies soll lediglich dazu dienen, spätere Unklarheiten im Datensatz erklären zu können.

- Welche Faktoren sollen im Rahmen der Nutzerstudie erfasst werden, um Aussagen treffen zu können?
- z.B. Alter, Gewicht, Fitness, Schlafrhythmus
- WiewerdendieEarablesgetragen(verschiedeneAufsätze,vermessen/filmendesOhrs,etc.)?

TODO: Beschreibe, welche Daten aufgezeichnet wurden, jedoch mit beschreiben, dass sie nur da sind, falls was erkannt und bestätigt werden sollte, wie z.B dass jmd krasser geatmet hat weil er dick ist, oder so...

3.5 Maschinelle Lernverfahren

- Welche maschinellen Lernverfahren kommen in Frage?
- Welche Vor- und Nachteile können diese Verfahren bieten?
- Wie müssen Daten aufbereitet werden?

Klassifikation der Daten

- Random Forest
- SVM

Was bieten die beiden Verfahren, wie macht das Sinn, dass sinnvolle Ergebnisse herauskommen...

3.5.1 Datenaufbereitung für Klassifikation

5 sec Zeitschlitze, welche immer um 1 sec verschoben sind

Feature Extractor tsfresh auf 5 sec Zeitintervall angewandt...

4. Design

4.1 Studienablauf

Personen wurden ausgewählt: 10 Bauch Rücken Seite verschoben immer, damit die Daten nicht verfälscht werden durch irgendwas.

Wie bekommt der Nutzer Anweisungen? alles über Ton

4.1.1 Ablauf der Studie

3 Runden, Bauch Rücken Seite mit vordefinierter Reihenfolge 7 Minuten, Tabelle mit Ablauf

Anweisungen kommen über die App per Ton aus den eSense-Earpods.

- wie viele Personen wurden ausgewählt
- wie ist der Ablauf der Studie
 - was bekommt der Nutzer für Anweisungen

5. Implementierung

5.1 App

5.1.1 Plattform

iOS - swift frameworks: ... following

5.1.2 Messungsaufbau

App Implementierung zur messung von esense daten wie gemacht?

manuelle ble connection, daten werden manuell herausgezogen, in Datenbank persistiert...

TODO: extend with diagrams like class-diagram

TODO: screenshots of app

5.2 Anbindung an Auswertungspipeline

Wie werden Daten ausgelesen und in richtige Form gebracht

von app exportiert als zip, danach verarbeitung erklaren

-

5.2.1 Synchronisation der Daten

wie wird sichergestellt, dass die Zeitmessung synchron ist von eSense zu PSG

5.3 Verarbeitungspipeline zur Klassifikation

Wie werden Daten aufgeteilt, wie wird trainiert?

6. Evaluation

- 6.1 Vergleich verschiedener Klassifikationsverfahren
- 6.2 Gibt es passende Features?
- 6.3 Was kann bei respiratorischen Ereignissen klassifiziert werden, was nicht?

7. Zusammenfassung und Future Work

