

MANUAL DE INSTALACIÓN BANDEJA DESLIZANTE PARA MONTAJE EN RACK DE 1U DE DATATRONIX

MANUAL DE INSTALACIÓN

BANDEJA DESLIZANTE RACK 1RU PARA 24 PUERTOS LC-SC

DATATRONIX | CPPR1-02-X1-UL

1



Verifique que la bandeja y todos los componentes estén en buen estado.

2



Verifique los accesorios incluidos:
01 bandeja de empalme (24 fibras),
02 prensaestopas (cable glands),
04 tuercas tipo jaula (cage nuts),
bridas (precintos).

3



Instale las 4 tuercas tipo jaula en la posición 1RU deseada en el rack.

4



Inserte la bandeja en el rack y asegúrela con tornillos M6 (no incluidos).

5



Extraiga la bandeja suavemente hasta que quede fija en la posición extendida.

6



Coloque la bandeja de empalme (24 fibras) en el área central y fjela.

7




Instale los 2 prensaestopas en la parte posterior y ajústelos.

8



Pase los cables de fibra a través de los prensaestopas y organice las fibras.

9



Realice los empalmes de fibra y coloque las mangas protectoras en la bandeja.

10



Organice los patch cords hacia los adaptadores frontales (no incluidos).

11



Empuje la bandeja suavemente hasta la posición cerrada hasta que encaje.

12



Instalación completada.

RECOMENDACIONES

- No exceder la capacidad de la bandeja (24 fibras).
- Mantener un radio mínimo de curvatura de 30 mm para los cables de fibra.
- Usar protección personal adecuada durante la instalación.

COMPONENTES INCLUIDOS



01 Bandeja de empalme (24 fibras)



02 Prensaestopas



04 Tuercas tipo jaula



Bridas (incluidas)