



Panel frontal deslizante extraíble de 24 posiciones

Un robusto panel de parcheo frontal deslizante extraíble de 1U y 19 pulgadas, diseñado para admitir hasta 96 conexiones mediante adaptadores dúplex LC. Este panel para montaje en rack también puede suministrarse con el adaptador necesario y un sencillo kit de gestión de empalmes, o con latiguillos preinstalados para adaptarse a las necesidades de su proyecto. Su mecanismo deslizante facilita el acceso durante la instalación o el mantenimiento.

Aplicaciones

- Se utiliza principalmente para la conexión de cables desde la planta exterior a las instalaciones terminales, con bandeja de terminación y empalme.
- Centros de datos y redes de telecomunicaciones
- Instalaciones en edificios
- Aplicaciones en interiores
- Ethernet, Fibre Channel, ATM, LAN, MAN y WAN

- Características
- Altura de 1U, montaje en rack de 19"
- Bandeja deslizante para un fácil manejo
- Placa frontal de adaptadores extraíble para un fácil cambio
- Disponible con adaptadores FC, ST, SC simplex/dúplex o LC dúplex/cuádruple
- Hasta 48 fibras empalmadas con SC dúplex o 96 fibras preterminadas con LC cuádruple
- Hasta 24 adaptadores con FC/ST/SC simplex
- Dispositivo de fijación de cables fiable y espacio para fibra redundante
- Diseño optimizado que garantiza el radio de curvatura de los cables de fibra óptica
- Tapa de la caja con protección antipolvo y puertos etiquetados individualmente
- Admite cables de tubo suelto, de distribución y preterminados
- Cumple con las normativas RoHS, REACH y SvHC

ESPECIFICACIONES

ELEMENTO	VALOR
Profundidad (mm)	247 mm
Ancho (mm)	482 mm
Altura (mm)	44,44 mm
Unidades de rack	1
Capacidad	24 adaptadores SC simplex/FC/ST; 24 adaptadores SC dúplex/LC cuádruple

Información sobre pedidos

Panel de conexiones

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE REFERENCIA
Panel de conexiones Datatronix extraíble, deslizante, de 1U, 24 puertos SC simplex, sin cablear	PPR1-02-X1-UL

Placas frontales extraíbles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE REFERENCIA
Placa frontal Datatronix para paneles de fibra óptica con 24 conectores SC dúplex	PFR3-XX-XX-UL
Placa frontal Datatronix para paneles de fibra óptica con 24 conectores ST	PFR4-XX-XX-UL

Dibujo técnico

