

## symfony

symfony-action

**action**

```
public function
${1:action}Action(${2}){ |$r = array(
'infotype'=>"success", 'msg'=>"ok" );
...
```

symfony-dirroot

**dirroot**

```
symfony : dir root depuis le fichier
app/config/parameters.yml
| $dir_root = $this->container->getPar
ameter('dir_root');
```

symfony-dirusers

**dirusers**

```
symfony : dir user depuis le fichier
app/config/parameters.yml
| $dir_users = $this->container->getPa
rameter('dir_users');
```

symfony-getmanager

**em**

```
| $em =
| $this->getDoctrine()->getManager();
```

symfony-find

**find**

```
| ${1:varname} =
| $repository->find($id);
```

symfony-flag

**flag**

```
$session->getFlashBag()->add('${1:ty
pe}', '${2:message}');
```

symfony-flash

**flash**

```
| $session->getFlashBag()->add('${1:in
fo}', '${2:message}');
```

symfony-flush

**flush**

```
| $em->flush();
```

symfony-isauth

**islog**

```
IS_AUTHENTICATED_FULLY
if (false == $this->get('security.cont
ext')->isGranted('IS_AUTHENTICATED_
FULLY')) { return $this...
```

symfony-persist

**persist**

```
| $em->persist($${1:var});
```

symfony-redirect

**redirect**

```
$this->redirect($this->generateUrl('${
1:route}', array($${2:key} => ${3:val
ue}));
```

symfony-remove

**remove**

```
| $em->remove($${1:var});
```

symfony-render

**render**

```
| $this->render($this->generateUrl('${
1:bundlerroute}')Bundle:$${2:bundleview
folder}.$${3:fileview}').html....
```

symfony-rendercontroller

**renderc**

```
{ {render(controller("${1:bundlerroute}
Bundle:$${2:Default}"${3:;}"${4:viewf
older}".$${5:value}"))} }
```

symfony-repository

**reposit**

```
| $repository = $em->getRepository('
${1:bundlerroute}.$${2:entity}');
```

symfony-var-request

**req**

```
Request |$request
```

symfony-response

**response**

```
| $content = $this->render('${1:bundl
erroute}.$${2:viewfolder}.$${3:viewfile}
.html.twig'${4:;array(...
```

symfony-returnjson

**rj**

```
| $r = array(
'infotype'=>"${1:succes}",
'msg'=>"${2:ok}" ); return...
```

symfony-route

**route**

```
render view sans passer par le
controller
| ${1:routeName}: path:
| /$${2:routePath} defaults: _controller:
FrameworkBundle:Tem...
```

symfony-session

**session**

```
| $session = $request->getSession();
```

symfony-use-eventdispatcher

**useevent**

```
use Symfony\Component\EventDispatc
her(Event;
```

symfony-use-form

**useform**

```
use Symfony\Component\Form\FormBui
lderInterface;
```

symfony-use-jsonresponse

**usejson**

```
use Symfony\Component\HttpFoundation\
JsonResponse;
```

symfony-use-request

**userequest**

```
use Symfony\Component\HttpFoundation\
Request;
```

symfony-use-response

**useresponse**

```
use Symfony\Component\HttpFoundation\
Response;
```

symfony-userid

**userid**

```
user ID depuis un controller
| $id = $this->getUser()->getId();
```

symfony-use-security

**usesecurity**

```
use Symfony\Component\Security\Core\
SecurityContext;
```

symfony-use-userinterface

**useuser**

```
use Symfony\Component\Security\Core\
User\UserInterface;
```

symfony-webroot

**webroot**

```
symfony : web root depuis le fichier
app/config/parameters.yml
| $web_root = $this->container->getP
arameter('web_root');
```

symfony-webusers

**webusers**

```
symfony : web user depuis le fichier
app/config/parameters.yml
| $web_users = $this->container->get
Parameter('web_users');
```