

Get-Help

- **Qué hace:** Muestra la documentación y ayuda de cualquier comando.
- **Ejemplo:** Get-Help Get-Process -Examples *(Te muestra ejemplos de uso del comando Get-Process).*

Get-Command

- **Qué hace:** Busca comandos disponibles en el sistema.
- **Ejemplo:** Get-Command *Network* *(Lista todos los cmdlets que contienen la palabra Network).*

Get-Member

- **Qué hace:** Muestra las propiedades y métodos de un objeto.
- **Ejemplo:** Get-Process | Get-Member *(Te enseña qué datos puedes extraer de los procesos).*

Get-ChildItem

- **Qué hace:** Lista los archivos y carpetas de un directorio.
- **Ejemplo:** Get-ChildItem C:\Users -Recurse *(Lista todo lo que hay en esa carpeta y sus subcarpetas).*

New-Item

- **Qué hace:** Crea un nuevo archivo o carpeta.
- **Ejemplo:** New-Item -Path "C:\Data\nota.txt" -ItemType File *(Crea un archivo de texto vacío en esa ruta).*

Copy-Item

- **Qué hace:** Copia un archivo o carpeta a otro destino.
- **Ejemplo:** Copy-Item "C:\Data\nota.txt" -Destination "D:\Backup\" *(Copia el archivo a la unidad D).*

Remove-Item

- **Qué hace:** Elimina archivos o carpetas.
- **Ejemplo:** Remove-Item "C:\Data\nota.txt" *(Borra el archivo permanentemente).*

Get-Process

- **Qué hace:** Muestra los procesos activos en la memoria de la computadora.
- **Ejemplo:** Get-Process chrome *(Muestra el estado de los procesos del navegador Chrome).*

Stop-Process

- **Qué hace:** Detiene (mata) uno o más procesos en ejecución.

- **Ejemplo:** Stop-Process -Name "notepad" (*Cierra todos los blocs de notas que estén abiertos*).

Get-Service

- **Qué hace:** Muestra el estado de los servicios del sistema.
- **Ejemplo:** Get-Service wuauserv (*Revisa si el servicio de Windows Update está activo o detenido*).

Restart-Service

- **Qué hace:** Reinicia un servicio de Windows.
- **Ejemplo:** Restart-Service -Name "Spooler" (*Reinicia el servicio de la cola de impresión*).

Select-Object

- **Qué hace:** Filtra y muestra solo las propiedades (columnas) que tú elijas.
- **Ejemplo:** Get-Process | Select-Object Name, Id (*Muestra solo el nombre y el ID de los procesos*).

Where-Object

- **Qué hace:** Filtra los resultados basándose en una condición específica.
- **Ejemplo:** Get-Service | Where-Object Status -eq "Stopped" (*Muestra únicamente los servicios que están detenidos*).