# Garra clamshell.

# Linha GCR



**Robustez e produtividade na movimentação de materiais a granel.**

A linha de Garras Clamshell Roder foi desenvolvida para movimentar cavaco de madeira, areia, brita, terra e outros materiais a granel. Fabricada em aço Strenx®, com pinos em aço SAE 4140 com tratamento térmico, oferece alta capacidade de carga, durabilidade e baixo custo operacional.




## MODELO E CARACTERÍSTICA TÉCNICA

| ESPECIFICAÇÃO | GCR1000 | GCR1500 | GCR2500 |
|---|---|---|---|
| Volume | 1,0 m³ | 1,5 m³ | 2,5 m³ |
| Peso | 650 kg | 1.050 kg | 1.555 kg |
| Abertura máxima | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
| Comprimento | 905 mm | 1.300 mm | 2.050 mm |
| Largura | 1.715 mm | 1.715 mm | 1.715 mm |
| Altura | 1.365 mm | 1.465 mm | 1.465 mm |
| Escavadeira p/ cavaco * | 12 a 16 t | 14 a 20 t | 20 a 25 t |
| Escavadeira p/ areia * | 14 a 20 t | 20 a 25 t | 30 a 36 t |

Acesse
e conheça nossa
linha completa.

* Indicação para cavaco de madeira até 500 kg/m³ e areia de 1.600 a 1.900 kg/m³, trabalhando a até 6 m de raio.
Confirmar sempre na tabela de capacidade de levantamento da escavadeira. Dados indicativos, sujeitos a alteração.

**Linha de colheita e movimentação florestal.**

Roder
máquinas e equipamentos