FICHA TÉCNICA · REPRESENTANTE FAE BRASIL

FAE RCU, comparativo dos 4 modelos

Transportadores sobre esteiras radiocontrolados FAE, para triturador florestal e outros implementos, em terrenos de difícil acesso e declives de até 55° em todas as direções, com o operador fora da área de risco. Os quatro modelos usam rádio controle, esteira de borracha e tensionamento automático.

CARACTERÍSTICAS

	RCU 45	RCU 55	RCU 75	RCU 120
Motor	Yanmar 3TNV86CT	Kohler KDI 1903 TCR	Kohler KDI 2504 TCR	Kohler KDI 3404 TCR
Potência	44 hp	56 hp	74 hp	120 hp
Combustível	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Usa Arla 32 (DEF)	Não	Não	Não	Sim, tanque de 16 l (SCR)
Emissões	Tier 4 Final / Stage V (os quatro)			
Tanque de combustível	31 l	42 l	63,5 l	75 l
Peso operacional sem implemento, esteira de borracha	1.320 kg	2.220 kg	3.380 kg	3.850 kg
Largura das esteiras	1.300 mm	1.450 a 1.750 mm	1.700 a 2.100 mm	1.750 a 2.150 mm
Velocidade máxima	7,5 km/h	7,7 km/h	7,5 km/h	5 km/h
Implemento máximo no centro de gravidade	450 kg	600 kg	950 kg	1.350 kg
Circuito do implemento	62 l/min · 290 bar	75 l/min · 290 bar	105 l/min · 320 bar	105 l/min · 355 bar
Pressão no solo	0,26 kg/cm²	0,33 kg/cm²	0,35 kg/cm²	0,41 kg/cm²
Inclinação de trabalho	55° em todas as direções (os quatro)			

IMPLEMENTOS FAE

	RCU 45	RCU 55	RCU 75	RCU 120
Triturador de facas	BL0/RCU45-125 1.240 mm · 400 kg · até 100 mm	BL1/RCU55-125 1.240 mm · 480 kg	BL2/RCU75-150 1.480 mm · 840 kg	UML/SONIC/RCU120-150 1.582 mm · 1.210 kg · até 200 mm
Triturador de martelos	PML/RCU45-130 1.316 mm · 325 kg	PML/RCU55-150 1.496 mm · 421 kg	PMM/RCU75-175 1.780 mm · 720 kg	PMM/SSL-175 1.780 mm · 850 kg
Destocador	Não	SCL/RCU 850 mm · 330 kg	SCL/RCU75 950 mm · 420 kg · até 400 mm	SCL/SSL 950 mm · 450 kg · até 400 mm
Triturador de pedras	Não	Não	Não	STC/SSL 1.590 mm · 1.210 kg

VANTAGENS DE CADA MODELO

RCU 45

A mais compacta

Só 1.320 kg e 1,30 m de largura: entra onde as outras não entram. Motor Yanmar turbo de 44 hp com Load Control.

RCU 55

Versátil

Bitola variável hidráulica de 1,45 a 1,75 m, 56 hp, display de 7" a bordo e opção de destocador. Aceita implemento de até 600 kg.

RCU 75

Mais força

74 hp common rail. Triturador de facas BL2 com Limitador de Mordida, martelos de 1,78 m e destocador para tocos de até 400 mm.

RCU 120

A mais potente

120 hp e implemento de até 1.350 kg. Triturador Sonic com até 30% mais produtividade e triturador de pedras. Única com Arla 32.

O consumo de combustível por hora não é divulgado nas fichas e nos folders oficiais da FAE: depende do implemento, do terreno e do regime de serviço. Consulte a Roder para uma estimativa da sua operação. Fonte: fichas técnicas FAE RCU 45, 55, 75 e 120 (manuais do operador e de peças, catálogo FAE 11/2026). Dados sujeitos a alteração pelo fabricante.