

Auditoría técnica y de experiencia de usuario

Sistema de gestión — Exploradores del Rey (Next.js + Firebase)

Fecha: 4 de agosto de 2026 · **Alcance:** código fuente completo (`src/` , 2.078 archivos JS/JSX), configuración de rutas, reglas de Firebase Storage y prueba en navegador sobre `localhost:3032` .
Naturaleza: informe de diagnóstico. **No se realizaron cambios en el código.**

1. Resumen ejecutivo

La aplicación tiene una base funcional sólida en su dominio propio (miembros, niveles organizacionales, Dispensa Médica, Sistema de Ascenso, permisos por rol). Los problemas detectados se concentran en tres frentes:

- **Restos de la plantilla comercial de origen (Minimal).** Cerca de un tercio del código fuente corresponde a demos y módulos que no pertenecen al negocio, y varios siguen visibles en el menú para el usuario final.
- **Datos de demostración mezclados con datos reales** y persistencia parcial en `localStorage` , lo que compromete la fiabilidad de la información mostrada.
- **Fallos silenciosos.** 75 errores se descartan sin aviso, lo que hace que problemas reales (como el fallo de subida de certificados) sean invisibles tanto para el usuario como para el equipo.

2	7	8	~390	~2,3 MB
Bugs críticos	Bugs altos	Problemas de UX	Archivos prescindibles	Código muerto

2. Bugs detectados

CRÍTICO B-01 · Dos rutas del panel fallan al abrirse

`/dashboard/dest` y `/dashboard/regional` importan un componente que **no existe** en el módulo indicado. El import resuelve a `undefined` y React lanza *“Element type is invalid”*, dejando la pantalla en blanco.

Evidencia: `src/app/dashboard/dest/page.jsx:3` importa `DestProfileView` desde `src/sections/national/view` , pero ese índice solo exporta los cinco componentes `national-*` . Lo mismo en `src/app/dashboard/regional/page.jsx:3` con `RegionalProfileView` .

Por qué pasa inadvertido: el guardián de sesión redirige a login antes de renderizar, así que el fallo solo aparece con el usuario ya autenticado.

Corrección sugerida: importar desde `src/sections/dest/view` y `src/sections/regional/view` , que sí exportan esos componentes.

CRÍTICO B-02 · La subida de certificados falla para todos los roles

Los certificados del Sistema de Ascenso y Academia Ministerial se guardan en la ruta `certificados/...` de Firebase Storage, pero **esa ruta no tenía ninguna regla** en `storage.rules`. Storage deniega por defecto cualquier ruta sin regla explícita, por lo que la subida fallaba siempre, con o sin permisos.

Evidencia: `src/services/certificate-service.js:540` escribe en `certificados/ascenso/{idMiembro}/...`; `storage.rules` no declaraba ese `match`.

Estado: la regla ya fue añadida en el código, pero **requiere desplegarse** con `firebase deploy --only storage` para surtir efecto.

Pendiente adicional: la ruta `plantillas-certificados/{templateId}/vista-previa.jpg` (`certificate-service.js:290`) sigue sin regla y presenta el mismo fallo.

ALTO B-03 · Datos ficticios mezclados con datos reales

Varias vistas de producción combinan registros de demostración con los datos reales de Firebase, de modo que el usuario ve miembros y asignaciones que no existen.

Evidencia: `national-table-row.jsx:40` ejecuta `[...MEMBERS, ...storedMembers]` (mezcla explícita del mock con lo almacenado); `regional-list-view.jsx:31` importa `MEMBERS`, `REGIONALS`; `regional-table-row.jsx:11` y `member-table-row.jsx:17-18` usan `LEADERSHIP_ASSIGNMENTS` y `SECTIONALS` del catálogo de demostración.

Impacto: conteos, directores y posiciones incorrectos; imposible distinguir dato real de ficticio.

ALTO B-04 · Información de producción almacenada en el navegador

Miembros, asignaciones de directiva, destacamentos, secciones y regiones se leen y escriben en `localStorage`. Esto implica que la información **no se sincroniza entre dispositivos ni navegadores**, se pierde al limpiar el navegador y **puede ser modificada por el propio usuario** desde las herramientas de desarrollo, evitando cualquier control de permisos.

Evidencia: `member-service.js:128,222,343,414`, `dest-service.js:81`, `regional-service.js:43`, `sectional-service.js:49`, `national-list-view.jsx:114-115`.

ALTO B-05 · Un dato corrupto deja la aplicación en blanco

`getStorageCollection` ejecuta `JSON.parse` **sin control de errores**. Si el contenido guardado se corrompe (cierre a mitad de escritura, edición manual, cambio de formato), la excepción se propaga y la pantalla queda en blanco, sin forma de recuperarse desde la interfaz.

Evidencia: `src/utils/storage-service.js:34` — `value = data ? JSON.parse(data) : []` sin `try/catch`.

ALTO B-06 · 75 errores se descartan en silencio

El patrón `.catch(() => null)` aparece 75 veces. Cuando una escritura en Firebase falla, la interfaz muestra igualmente el resultado como exitoso y el error desaparece sin registro. **Esta es la causa de que el fallo de certificados (B-02) pasara desapercibido.**

Ejemplos: `award-status-change-request-service.js` (7 casos), `certificate-service.js:343,389`, `attendance-service.js:95`.

Riesgo concreto: el usuario cree haber guardado, pero el dato nunca se persistió.

ALTO B-07 · Menús que llevan a registros inexistentes

Los submenús “Detalles” y “Editar” de Tienda Virtual, Recibos, Órdenes y Blog apuntan a un identificador de demostración fijo. Al pulsarlos, el usuario llega a una ficha vacía o a un error.

Evidencia: `src/routes/paths.js:7` define `MOCK_ID = _id[1]`, usado en `paths.js:187-215`; enlazado desde `nav-config-dashboard.jsx` (líneas 156-179, 208-210).

ALTO B-08 · Lentitud en listados grandes

Cada fila de las tablas de Miembros y Consejo Nacional lee la **colección completa** de asignaciones (y de miembros) en cada renderizado. Con 200 filas se producen 200 lecturas completas por render, en lugar de una sola compartida.

Evidencia: `member-table-row.jsx:84`, `national-table-row.jsx:39-40`. **Solución habitual:** elevar la lectura a la vista y pasarla por props, o memorizarla.

ALTO B-09 · Reglas de permisos revertidas por trabajo paralelo

Al integrar cambios de otra sesión, el rol **Pastor** volvió a tener permisos de edición pese a estar definido como de solo lectura. Se detectó incluso un comentario que afirmaba lo contrario de lo que hacía el código (“*El Pastor NO va aquí*” justo encima de la línea que sí lo incluía).

Evidencia: `role-permissions.js` (asignación de Pastor) y `member-access.js` (`DESTACAMENTO_APPROVAL_ROLE_IDS`). **Estado:** corregido. **Causa de fondo:** la definición de cada rol está repartida entre cuatro archivos, lo que facilita que un merge deje el conjunto incoherente. Conviene una prueba automática que fije la matriz de permisos por rol.

MEDIO B-10 · Filtro de estado en Sistema de Ascenso

Al combinar “Completado” y “No iniciado”, solo se mostraban los no iniciados: la rama de `no_iniciado` cortaba la evaluación e ignoraba el resto de la selección. **Estado:** corregido.

Evidencia: `awards-manager-view.jsx`, función `applyFilter`.

MEDIO B-11 · Columna “Certificado” vacía en modo consulta

Para un rol de solo lectura, un ítem completado sin certificado no mostraba **nada** en la columna (el componente devolvía `null`), dejando un hueco sin explicación. **Estado:** corregido (ahora muestra `N/A`).

Evidencia: `components/certificate/CertificateActionCell.jsx`.

BAJO B-12 · Archivo con espacio en el nombre

`src/sections/member/member-edit-health-form .jsx` contiene un espacio antes de la extensión. Obliga a comillas en cada script y es una fuente habitual de fallos en despliegues Linux y en herramientas de análisis.

3. Experiencia de usuario

ALTO UX-01 · Opciones internas visibles para el usuario final

El menú lateral muestra entradas marcadas explícitamente como internas: **"Usuario - desarrollo"**, **"Ordenes - DEV"** y **"Recibos - DEV"**. Transmiten una imagen de producto inacabado y confunden sobre qué es utilizable.

Evidencia: `nav-config-dashboard.jsx:91,162,171`.

ALTO UX-02 · Módulos ajenos al negocio en el menú principal

La sección "Principal" ofrece **Ecommerce, Analytics, Banking, Booking, File y Course**, paneles de demostración de la plantilla sin relación con la organización. En "Management" aparecen además **Blog, Job, Tour, Mail, Chats, Calendario y Flujo de trabajo**. El usuario no puede distinguir las funciones reales de las decorativas.

Evidencia: `nav-config-dashboard.jsx:71-81` y `203-245`.

MEDIO UX-03 · Opciones deshabilitadas que igual ocupan el menú

Booking, Job y Tour se muestran con `disabled: true`: son visibles pero no responden al clic. Una opción inerte genera más frustración que su ausencia.

MEDIO UX-04 · Pantalla de acceso sin acentuación

La pantalla de inicio de sesión presenta *"Codigo de usuario"*, *"Contrasena"*, *"Olvidaste tu contrasena?"*, *"Iniciar sesion"* y *"Necesitas ayuda?"*, sin tildes ni signo de apertura de interrogación. Contrasta con el resto de la aplicación, que sí acentúa (*"Dispensa Médica"*, *"Sección"*). Es lo primero que ve todo usuario.

Verificado en navegador: `localhost:3032` (pantalla de acceso).

MEDIO UX-05 · Código de miembro real como texto de ejemplo

El campo de usuario usa como marcador de posición `111111017`, un código con formato real. Puede confundirse con un valor válido y expone innecesariamente el formato de credenciales.

MEDIO UX-06 · Botones de acceso social inertes

La pantalla de acceso muestra botones de **Apple** y **Facebook** etiquetados como "deshabilitado". Ocupan espacio y sugieren funciones inexistentes.

Verificado en navegador: elementos `button "Apple deshabilitado"` y `button "Facebook deshabilitado"`.

MEDIO**UX-07 · Textos en inglés dentro de la interfaz en español**

En el Sistema de Ascenso persisten mensajes de la plantilla original: *"Delete success!"*, *"Are you sure want to delete?"* (además con error gramatical en inglés). Los menús de fila muestran **"Edit"** y **"Delete"** en vez de "Editar" y "Eliminar".

Evidencia: `awards-manager-view.jsx:323,336,452` , `awards-manager-folder-item.jsx:169` , `common/compact-entity-row-actions.jsx` .

BAJO**UX-08 · Falta de confirmación cuando una acción falla**

Derivado de B-06: como los errores se descartan, la interfaz confirma operaciones que no se completaron. El usuario descubre la pérdida al recargar. Aplica a certificados, cambios de estado de ascenso y registros de asistencia.

4. Módulos desconectados y código innecesario

Se identificaron aproximadamente **390 archivos** (~2,3 MB) que no aportan valor al producto:

Elemento	Archivos	Situación
<code>src/sections/_examples/</code>	268 (1,3 MB)	Catálogo de componentes de la plantilla Minimal. Sin relación con el negocio.
<code>src/sections/prinicipal/</code>	67 (343 KB)	Duplicado exacto de <code>overview/</code> , además con el nombre mal escrito ("prinicipal"). Dos copias del mismo panel que hay que mantener en paralelo.
<code>src/sections/admin/view copy/</code>	8	Copia de trabajo de las vistas de miembros. No se importa desde ningún punto : código muerto.
Perfiles sociales duplicados	36	<code>profile-friends</code> , <code>profile-home</code> , <code>profile-gallery</code> , <code>profile-followers</code> , <code>profile-cover</code> y <code>profile-post-item</code> replicados en 6 secciones, byte a byte idénticos (mismo hash MD5). Implementan "seguidores", "galería" y "publicaciones", funciones de red social ajenas a la gestión organizacional.
Servicios huérfanos	3	<code>admin-permissions-service.js</code> , <code>country-service.js</code> , <code>inventory-service.js</code> : nunca se importan.
Utilidades huérfanas	3	<code>capitalize-words.js</code> , <code>get-avatar.js</code> , <code>member-storage.js</code> .
Módulos completos de plantilla	~200	<code>chat</code> , <code>kanban</code> , <code>mail</code> , <code>tour</code> , <code>job</code> , <code>calendar</code> , <code>blog</code> , <code>checkout</code> , <code>order</code> , <code>invoice</code> , <code>payment</code> , <code>pricing</code> , <code>about</code> , <code>faqs</code> , <code>contact</code> , <code>home</code> . Requieren decisión de negocio: ¿se usarán o se retiran?

Sobre la tienda virtual y facturación. Los módulos de tienda, órdenes, recibos y carrito están parcialmente integrados (existe el rol *Administrador de Gestión de Tienda* y el permiso `tienda.ver`), pero sus submenús apuntan a datos de demostración (B-07). Antes de retirarlos conviene confirmar si la tienda entra en el alcance del producto; hoy están a medio camino entre funcional y decorativo.

Aspecto positivo

- **Cero** `console.log` en el código de producción: la depuración está limpia.
- El modelo de permisos por rol y alcance es rico y está bien centralizado en `src/auth/permissions/`.
- Las reglas de Firebase Storage aplican defensa en profundidad (excluyen explícitamente cargos de solo lectura aunque el token traiga permisos heredados).

5. Prioridades recomendadas

Orden	Acción	Motivo
1	Desplegar <code>storage.rules</code> (<code>firebase deploy --only storage</code>) y añadir la regla de <code>plantillas-certificados/</code>	Sin esto, la subida de certificados sigue fallando en producción (B-02).

2	Corregir los imports de <code>/dashboard/dest</code> y <code>/dashboard/regional</code>	Dos rutas caen con pantalla en blanco (B-01). Corrección de una línea cada una.
3	Sustituir <code>.catch(() => null)</code> por registro y aviso al usuario	Devuelve visibilidad a los fallos; evita repetir B-02 (B-06, UX-08).
4	Retirar del menú lo marcado como DEV y los módulos de plantilla	Mejora inmediata de percepción, sin tocar lógica (UX-01, UX-02, UX-03).
5	Eliminar datos mock de las vistas reales y migrar <code>localStorage</code> a Firebase	Fiabilidad e integridad de la información (B-03, B-04, B-05).
6	Borrar <code>_examples/</code> , <code>principal/</code> , <code>view copy/</code> y los perfiles duplicados	~390 archivos menos; compilaciones más rápidas y menor superficie de mantenimiento.
7	Añadir prueba automática de la matriz de permisos por rol	Impide que un merge vuelva a alterar los permisos sin detección (B-09).
8	Revisar textos: acentuación del acceso y traducción de cadenas en inglés	Coherencia idiomática y profesionalidad (UX-04, UX-07).

Informe generado mediante análisis estático del repositorio y verificación en navegador. Las referencias `archivo:línea` corresponden al estado del código en la fecha indicada. No se modificó ningún archivo del proyecto durante esta auditoría.