

SEÑALES Y SISTEMAS
Primer Parcial (G1), curso 2017-18.
Grado en Ingeniería Multimedia.

Fecha: 8 de Noviembre de 2017

Duración: 1:00 h

Problema 1 (5,5 PUNTOS) Sea la secuencia

$$x[n] = -2 + \cos\left(\frac{2\pi n}{3} + \frac{\pi}{4}\right) + 4 \sin\left(\frac{7\pi n}{3}\right) + 3 \cos\left(\frac{19\pi n}{9}\right)$$

- a) (1,0 P) Calcula el periodo N_0 .
- b) (3,5 P) Calcula los coeficientes c_k de su desarrollo en serie de Fourier discreto.
- c) (1,0 P) Representa el espectro de amplitud y de fase de los coeficientes c_k en función de la frecuencia discreta.

Problema 2 (4,5 PUNTOS) Se dispone de un cuantificador de 5 bits cuya zona granular está comprendida entre los valores $x_{max} = 0,5$ y $x_{min} = -0,5$ Voltios. La función característica del cuantificador $Q(x)$ es la siguiente

$$x_q = Q(x) = \begin{cases} \left(E\left[\frac{|x|}{\Delta}\right] + \frac{1}{2}\right) \cdot \Delta \cdot \text{sign}(x), & |x| < x_{max} \\ \frac{L-1}{2} \cdot \Delta \cdot \text{sign}(x), & |x| \geq x_{max} \end{cases}$$

Donde L es el número de niveles y Δ es el escalón de cuantificación. A cada valor de x_q se le asigna una palabra de código binaria de acuerdo con una codificación signo-magnitud, con el bit de signo 1 para valores de tensión negativos y viceversa.

- a) (3,0 P) Considera las muestras $x_1 = 0,368$ V, $x_2 = -0,105$ V que se han obtenido muestreando la señal $x(t) = 0,5 \cos(0,2\pi t - \frac{\pi}{4})$, y la muestra $x_3 = -0,55$ V. Calcula su valor cuantificado, su palabra de código y el error relativo de cuantificación en tanto por ciento.
- b) (1,0 P) Considera ahora estos dos otros cuantificadores uniformes, cuyas características son
 - 2) $bits = 4$, $2X_m = 1$.
 - 3) $bits = 6$, $2X_m = 0,5$.Entre las tres opciones (la primera y estos últimos dos), cuál es la que cuantificaría mejor la señal $x(t)$? Justifica tu elección.
- c) (0,5 P) Suponiendo que el margen dinámico del cuantificador sea $2X_m = 8\sigma_x$, es decir 8 veces el valor cuadrático medio de la señal. ¿Cuántos bits de cuantificación habría que utilizar para asegurar una relación señal a ruido de cuantificación de al menos 78 dB? ¿Cuál sería el número de niveles total necesario?
Emplea la fórmula:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_q = 6,02 \cdot (b - 1) + 10,8 - 20 \cdot \log\left(\frac{2X_m}{2\sigma_x}\right) \quad \text{dB}.$$

SEÑALES Y SISTEMAS

Primer Parcial (G1)

Grado en Ingeniería Multimedia.

Fecha: 8 de Noviembre de 2017

Duración: 1:00 h

SOLUCIÓN

Problema 1 (5,5 PUNTOS)

a) $N_0 = M.C.M\{3, 6, 18\} = 18 \text{ u.t.d}$

b) $c_0 = 2e^{j\pi}, \quad c_6 = \left(\frac{1}{2}\right) e^{j\frac{\pi}{4}}, \quad c_{12} = \left(\frac{1}{2}\right) e^{-j\frac{\pi}{4}}, \quad c_1 = \frac{3}{2}, \quad c_{17} = \frac{3}{2}, \quad c_3 = 2e^{-j\frac{\pi}{2}},$
 $c_{15} = 2e^{j\frac{\pi}{2}}$

c) Espectro de amplitud y fase de los c_k aquí no se muestra.

Problema 2 (4,5 PUNTOS)

a) $\Delta_1 = \frac{1}{32} = 0,03125 \quad V, x_{q1} = 0,3594 \quad V$
 $\text{palabra binaria} = 01011, \quad e_{q1} = 2,34\%$
 $x_{q2} = -0,1094 \quad V$
 $\text{palabra binaria} = 10011, \quad e_{q2} = 3,26\%$
 $x_{q3} = -0,4844 \quad V$
 $\text{palabra binaria} = 11111, \quad e_{q3} = 11,93\%$

b) $\Delta_2 > \Delta_1$, y $\Delta_3 < \Delta_1$ pero la mejor opción es la primera ya que se ajusta mejor a las características de $x(t)$, en el tercer cuantificador la señal entra en saturación ya que $2X_m = 0,5$.

c) $b > 14,16 = 15 \text{ bits}$, el número de niveles es $L = 2^{15} = 32768$.