Cómo medimos el valor

Medimos el valor con KPIs acordados antes de empezar. Nunca se reclama una mejora sin datos de antes y después con la misma definición y metodología: sin línea base documentada, no hay valor demostrable.

Los cuatro drivers de valor

Driver	Qué miramos
Reliability	Reducción de MTTR, tiempo de caída evitado, cumplimiento de SLA, menos incidentes visibles para sus clientes
Cost efficiency	Reducción de DPM y cardinalidad, consolidación de herramientas, ahorro de Adaptive Telemetry, horas de ingeniería recuperadas
Developer velocity	Menor MTTD, mayor frecuencia de despliegue, menor tiempo de onboarding, menos ruido de alertas
Business growth	Ingreso protegido frente a caídas, mejora de experiencia del cliente, menor time-to-market, penalidades evitadas

Niveles de evidencia

Cada cifra lleva su nivel, para que un estimado no se presente con el mismo peso que una factura.

Nivel	Qué es	Ejemplos	Cómo se presenta
A	Documento contable o contractual	Facturas, dashboard de facturación, contratos cancelados	Como hecho, con adjunto
B	Sistema de registro con línea base y definición estable	ServiceNow o Jira, Grafana SLO, PagerDuty o Alertmanager	Como atribuible, con antes y después
C	Estimado validado por el cliente	Encuestas, estimados de liderazgo de ingeniería	Como estimado, con rango y supuestos
D	Proyección o hipótesis	Ahorro de una consolidación aún no ejecutada	Solo en planes; no entra en el ROI reportado

Protocolo de línea base

1. Definir la métrica con precisión (por ejemplo, MTTR como mediana, solo incidentes graves).
2. Elegir el sistema de registro y la persona responsable del dato en su organización.
3. Congelar la ventana: al menos 90 días previos al arranque, con las mismas severidades.
4. Capturar la evidencia con fecha y archivarla.
5. Acordar línea base y meta dentro del Success Plan.
6. Medir de nuevo al cierre con una ventana de la misma duración y la misma definición.

Fórmulas y reglas de evidencia

Métrica	Fórmula	Fuente de evidencia	Notas de rigor	Nivel típico
Valor de reducción de MTTR	(MTTR base − MTTR actual) × incidentes al año × ingreso por hora afectado	Tickets (misma severidad), postmortems, historial de paging	Usar mediana, no promedio, y la misma definición en ambos periodos. Acordar el % de ingreso realmente afectado.	B
Ingreso protegido	Horas de caída evitadas × ingreso por hora	Status page, registros de incidentes, synthetic checks	El cliente valida su propio ingreso por hora.	B
Ahorro en Grafana Cloud	(DPM base − DPM actual) × costo por DPM + ahorro de retención + ahorro de Adaptive Telemetry no incluido en la reducción de DPM	Dashboard de facturación, facturas	Usar la tarifa efectiva de la factura. No contar dos veces el mismo ahorro.	A
Ahorro por consolidación de herramientas	Σ licencias retiradas − costo incremental de Grafana	Contratos cancelados, facturas antes y después	Requiere retiro confirmado, no proyectado.	A
Productividad de ingeniería recuperada	(Horas antes − horas después) × personas afectadas × costo por hora con carga	Encuestas, estimados de liderazgo, líneas de tiempo de postmortems	Se presenta como estimado basado en entrevistas.	C
Reducción de ruido de alertas	(Alertas antes − alertas después) ÷ alertas antes × 100	Registros de PagerDuty o Alertmanager, historial de Grafana	Validar que no aumentaron los falsos negativos.	B
Mejora de SLO attainment	SLO actual % − SLO base %	Dashboard de Grafana SLO, términos de SLA	Requiere SLOs definidos antes del engagement.	B
Penalidades de SLA evitadas	Incumplimientos al año antes × penalidad promedio	Contrato SLA e historial de penalidades pagadas	Solo con contrato y penalidades documentadas.	A o B
Tiempo de onboarding con CoE	(Días antes − días después) × equipos al año × costo diario por persona	Equipos incorporados antes y después, encuestas	Medir con al menos dos equipos antes y dos después.	C

Ejemplos numéricos

Caso	Cálculo	Resultado anual
Reducción de MTTR de 60 a 30 minutos	0.5 h × 48 incidentes × USD 50,000 por hora	USD 1,200,000
Productividad recuperada	0.5 h × 48 incidentes × 5 personas × USD 120 por hora	USD 14,400

Caso	Cálculo	Resultado anual
Consolidación de herramientas	Herramienta A 200K + herramienta B 150K − Grafana 250K	USD 100,000

> Los ejemplos son ilustrativos. Cada cifra real se calcula con los datos y las definiciones de su organización.

Reglas para no inflar el retorno

- No duplicar horas: si el mismo tiempo de incidente alimenta dos beneficios, documentar por qué son flujos distintos.
- Atribución explícita: si hubo otros cambios en el periodo, acordar qué parte se atribuye al engagement.
- Mediana, no promedio, y siempre la misma severidad en ambos periodos.
- Lo proyectado no cuenta: una consolidación sin retiro confirmado es nivel D.
- Mostrar rangos con supuestos, no una cifra con falsa precisión.
- Sus datos los valida su equipo: ingreso por hora, costo por persona y penalidades.

Cálculo del retorno

ROI verificado = beneficios anuales con evidencia A y B ÷ costo anual del contrato. ROI ampliado = incluye además el nivel C, mostrado por separado y marcado como estimado. El nivel D no entra.

Plantilla de declaración de valor

- [Cliente] redujo su MTTR de [X min] a [Y min] ([Z%] de mejora) en los últimos 12 meses. Fuente: datos de tickets, mismo método de medición en ambos periodos.
- Con Adaptive Metrics y la optimización de cardinalidad, [Cliente] redujo su DPM en [X%], con un ahorro anual de USD [Y]. Fuente: dashboard de facturación y facturas.
- La consolidación de [N herramientas] eliminó USD [X] en licencias anuales, con un ahorro neto de USD [Y] tras el costo de Grafana. Fuente: contratos cancelados.
- Los SLOs de los [N] servicios críticos mantienen un attainment de [X%] en el último trimestre. Fuente: dashboard de SLO y contrato de SLA.

Grafana Labs · Observability Architects · Versión 1.1 · Octubre 2026