

Control de Lectura

Capítulos 1 y 2 de Eloquent Javascript

Ing. Rodolfo Christian Catunta Uturunco

¿Qué tipos de datos existen en JavaScript? Y ¿Por qué JavaScript decide diferenciarlos si al final todo dentro de la computadora son bits?

¿Por qué la operación "5" + 1 da "51", pero "5" - 1 da 4? ¿Qué nos enseña eso sobre la conversión automática de tipos?

¿Por qué `NaN == NaN` da `false`, si normalmente un valor debería ser igual a sí mismo?

¿Cuál es la diferencia práctica entre `user ==` y `user ===`, y por qué el libro recomienda `user ===` de forma defensiva?

¿Qué diferencia hay entre usar `||` y `??` para asignar valores por defecto? Por ejemplo, por qué `0 || 100` da `100`, pero `0 ?? 100` da `0`.

¿Por qué una expresión como $1+1$ produce un valor, pero por sí sola no necesariamente hace algo útil en un programa?

¿Cuál es la diferencia entre una expresión y una declaración en JavaScript?

¿Por qué el libro recomienda usar punto y coma ; aunque
JavaScript a veces permite omitirlo?

¿Por qué el autor compara las variables o “enlaces” con tentáculos en lugar de cajas?

¿Qué diferencia práctica hay entre declarar una variable
con `let`, `const` **y** `var`?

¿Por qué `prompt()` devuelve un texto aunque el usuario escriba un número, y por qué a veces necesitamos usar `Number()`?

¿Qué es el entorno en un momento dado de la ejecución del programa JavaScript?

¿Por qué menciona el autor que se dejó de usar la función `prompt ( )` en el desarrollo de software actual?