

Control de Lectura

Capítulo 4 de Eloquent Javascript

Ing. Rodolfo Christian Catunta Uturunco

¿Por qué un array es una mejor estructura para guardar una lista de números que una cadena como "2 3 5 7 11"?

¿Cuál es la diferencia entre acceder a una propiedad con punto, como `persona.nombre`, y acceder con corchetes, como `persona["nombre"]`?

¿Por qué `null.length` produce un error, pero
`"hola".length` sí funciona correctamente?

¿Qué problema resuelve el operador de acceso opcional ? .
cuando intentamos acceder a propiedades de un objeto que
podría ser `null` o `undefined`?

¿Qué diferencia hay entre una propiedad y un método en JavaScript?

¿Qué diferencia práctica hay entre `push`, `pop`, `shift` y
`unshift` al trabajar con arrays?

¿Qué significa que los objetos y arrays sean mutables, y qué riesgos puede traer compartir la misma referencia entre varias variables?

¿Qué valores son inmutables en JavaScript y que problemas conlleva esta característica?

¿Cuál es la diferencia entre comparar dos objetos con `===` y
comparar sus contenidos?

¿Para qué sirven métodos como `split`, `join`, `trim` y `repeat`, y cómo ayudan a transformar datos?

¿Para qué sirven métodos como `indexOf`, `slice` y `concat`,
y cómo ayudan a transformar datos?

¿Qué es JSON y por qué es importante para guardar o enviar datos en aplicaciones web y backend?

¿Cuál es la diferencia entre escribir
`persona.direccion.ciudad` y
`persona.direccion?.ciudad`, y en qué caso la segunda
forma evita que el programa se rompa?