

Control de Lectura

Capítulo 5 de Eloquent Javascript

Ing. Rodolfo Christian Catunta Uturunco

¿Qué significa que una función sea “de orden superior” y por qué esto hace a JavaScript un lenguaje más flexible?

¿Por qué el autor compara las funciones de orden superior con “abstracciones” que reducen repetición en el código?

¿Qué ventaja tiene usar una función, en lugar de escribir manualmente el mismo patrón varias veces?

¿Por qué las funciones pueden ser tratadas como valores en JavaScript, y qué permite eso al diseñar programas?

¿Qué diferencia hay entre una función que devuelve un valor normal y una función que devuelve otra función?

¿Cómo funcionan los closures dentro de funciones de orden superior y por qué permiten “recordar” información?

¿Qué problema resuelve el método `filter()` y por qué puede ser más claro que usar un `for` tradicional?

¿Qué problema resuelve el método `map()` y por qué puede ser más claro que usar un `for` tradicional?

¿Qué hace `reduce()` y por qué es útil para resumir o combinar información de un arreglo?

¿Qué hace el método `some()` y que parámetros recibe?

¿Por qué encadenar métodos como
`filter().map().reduce()` puede hacer el código más
expresivo, pero también más difícil de leer si se exagera?

¿Qué es UNICODE? Y ¿Qué problemas trae al momento de recorrer cadenas con emojis u ciertos caracteres?

¿Es posible acceder a todos los parámetros de una función?
Si la respuesta es afirmativa ¿cuál es la notación para
hacerlo?