

Referencia API - WhatsApp Backend

Actualizado para la versión multi-sesión actual - agosto de 2026.

Visión general

API REST multi-sesión para WhatsApp Web basada en Node.js, Express y WPPConnect. Cada companyId usa un perfil Chromium aislado.

Autenticación

Todas las rutas /api requieren Authorization: Bearer o el header X-Global-Token. No documente ni comparta el valor real del token.

Sesiones

POST /api/whatsapp/init-session recibe {"companyId":"empresa_demo"}. GET /api/whatsapp/{companyId}/status devuelve status, reason, updatedAt, generationId y recoverable. GET /api/whatsapp/{companyId}/qr devuelve un PNG QR de alto contraste mientras status sea QR_REQUIRED.

Estados

IDLE, CONNECTING, QR_REQUIRED, CONNECTED, RECONNECTING, DISCONNECTED, SHUTTING_DOWN, FAILED, INITIALIZATION_TIMEOUT y NOT_FOUND. Solo CONNECTED permite envíos.

Mensajes

POST /api/whatsapp/{companyId}/send recibe numbers (array), text opcional, y opcionalmente base64File o fileUrl con fileName. La respuesta incluye resultado por número. sent_unconfirmed significa que WPPConnect no confirmó el resultado; no debe reintentarse automáticamente.

Confirmaciones

Cuando WPPConnect devuelve messageId, GET /api/whatsapp/{companyId}/messages/{messageId}/status consulta el ACK temporal. Estados: pending, server, delivered, read, played o error. El historial está en memoria y expira; un reinicio lo elimina.

Recuperación

POST /api/whatsapp/{companyId}/force-reset recibe deleteAuth, deleteSessionMetadata y restart. Use primero false, false, true. deleteAuth=true borra el perfil y exige QR nuevo. POST /logout elimina autenticación y metadatos.

Webhooks

POST /api/webhook/{companyId}/webhook configura {"url":"https://..."} . Los ACK rastreados emiten event=message.ack. Las URLs privadas, localhost y destinos SSRF se bloquean.

Seguridad y límites

companyId admite letras, números, guion y underscore. Las descargas externas se validan contra SSRF. El tracker de ACK usa TTL, límites por sesión/globales y purga por presión de memoria.

Ejemplo de estado

```
{"success":true,"status":"CONNECTED","reason":null,"recoverable":true}
```