



escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

Profissão: Engenheiro Front-End



Projeto 3



GUIA DA AULA 2



Crie um menu responsivo

- Margem e espaçamento
- Propriedade display



Acompanhe aqui
os temas que
serão tratados
na videoaula



Margem e espaçamento

As classes para aplicar espaçamento ou margem no Bootstrap seguem a estrutura:

[propriedade][lado]-[tamanho] ou
[propriedade][lado]-[breakpoint]-[tamanho].

Propriedade: m (margin) e p (padding).

Lado: t (top), b (bottom), s (start, left), e (end, right), x (left e right), y (top e bottom).

Tamanho: vai do 0 até 5.



Exemplo:

mt-5 // margin-top

ps-2 // padding-left

me-lg-4 // margin-right a partir do breakpoint lg

Confira a documentação oficial no *link*

<https://getbootstrap.com/docs/5.2/utilities/spacing/>



Propriedade display

As classes para aplicar a propriedade display no Bootstrap seguem a estrutura:

d-[valor] ou d-[breakpoint]-[valor]

Valor: none, inline, inline-block, block, grid, table, table-cell, table-row, flexe inline-flex.

Exemplos:

d-flex// display: flex

d-sm-none// display: none para o breakpoint sm

d-xl-block// display: block a partir do breakpoint xl

Confira a documentação oficial no *link*

<https://getbootstrap.com/docs/5.2/utilities/display/>

