

Manual de Integração API Externa

⚙️ USO: PLATAFORMAS E SISTEMAS PARCEIROS

Como autenticar, ler e escrever dados no SSX Desk a partir de outro sistema — chamados, conversas, empresas e funcionários, com chave de API própria, escopos por permissão e sincronização incremental.

O que tem neste manual

8 capítulos — da primeira chamada até o checklist de produção.

01	Visão geral	O que é, pra quem, arquitetura
02	Autenticação & escopos	Chave de API e permissões por escopo
03	Convenções da API	Respostas, paginação, erros, limite de uso
04	Empresas	Consultar e atualizar clientes
05	Funcionários	Cadastrar, atualizar, desativar
06	Chamados	Consultar, abrir e atualizar
07	Conversas	Histórico de chat/WhatsApp
08	Checklist & boas práticas	Antes de ligar em produção

Visão geral

Uma API própria, independente do login do portal.

A API de integração é uma camada **separada do portal** — não usa o cookie de sessão que um analista usa ao logar. Ela existe pra que **outro sistema** (um CRM, um ERP, um portal do cliente) converse diretamente com os dados do SSX Desk: ler chamados e conversas, cadastrar funcionários, atualizar o status de um atendimento — tudo via requisição HTTP simples, autenticada por uma **chave de API** própria.

 **Chamadas sempre partem do backend** da plataforma parceira — nunca do navegador do usuário final. A chave de API dá acesso amplo aos dados; colocá-la em código que roda no navegador expõe essa chave pra qualquer pessoa que abrir o Developer Tools.

Os quatro recursos disponíveis



Empresas

Consultar o cadastro de clientes e atualizar dados (nome, indústria, telefone, "em treinamento").



Funcionários

Listar, cadastrar, atualizar e desativar contatos de uma empresa-cliente.



Chamados

Consultar, abrir novos chamados e atualizar status/prioridade/responsável.



Conversas

Consultar o histórico de conversas de chat e WhatsApp, com mensagens e anexos.

Endereço base

Toda rota começa com `/api/integrations/v1/`, no mesmo domínio onde o portal está publicado — não existe um subdomínio separado pra API.

```
# exemplo – troque pelo domínio real do seu SSX Desk
https://suporte.suaempresa.com.br/api/integrations/v1/ping
```



Autenticação & escopos

Uma chave por integração, com só as permissões que ela precisa.

1 Gerar a chave

- 1 No portal: **Configurações** → **Integrações** (exige a permissão "Integrações" ou ser Administrador).
- 2 Clique em **Nova Chave**, dê um nome que identifique a integração (ex.: "CRM Comercial") e marque só os escopos que ela vai usar de verdade.
- 3 A chave completa (formato `ssx_...`) aparece **uma única vez**, na hora da criação — copie e guarde num cofre de segredos da plataforma parceira. Se for perdida, a única saída é gerar outra e revogar a antiga.

! Não existe recuperação de chave perdida. O banco guarda só o **hash** dela (mesmo padrão de senha do sistema) — nem o time de suporte consegue ver a chave de novo depois de fechar a tela de criação.

2 Enviar a chave nas requisições

Em qualquer um dos dois formatos abaixo — os dois funcionam de forma idêntica:

```
Authorization: Bearer ssx_a1b2c3d4e5f6...  
# — ou —  
x-api-key: ssx_a1b2c3d4e5f6...
```

3 Escopos disponíveis

Cada chave só faz o que os escopos marcados nela permitem — uma chave sem `tickets:write`, por exemplo, nunca consegue abrir ou alterar um chamado, mesmo que o endpoint exista.

ESCOPO	LIBERA
<code>companies:read</code>	Listar e consultar empresas.
<code>companies:write</code>	Atualizar dados de empresa — já inclui a leitura.
<code>employees:read</code>	Listar e consultar funcionários.
<code>employees:write</code>	Cadastrar, atualizar e desativar funcionários.
<code>tickets:read</code>	Listar e consultar chamados (com mensagens visíveis ao cliente).
<code>tickets:write</code>	Abrir chamados novos e atualizar status/prioridade/classificação/responsável.
<code>conversations:read</code>	Listar e consultar conversas de chat/WhatsApp.

- i Chave criada antes desta versão com o escopo `employees:read` continua conseguindo ler empresas por compatibilidade — mas para chaves novas, use `companies:read`, que é o nome certo pra essa permissão.

4 Testar antes de integrar de verdade

Use o endpoint de teste — não lê nenhum dado de negócio, só confirma que a chave está válida e devolve os escopos dela:

GET `/api/integrations/v1/ping`

sem-escopo

RESPOSTA 200

```
{
  "data": { "ok": true, "keyName": "CRM Comercial", "scopes": ["tickets:read", "tickets:write"] }
}
```



Convenções da API

Toda rota segue o mesmo formato — aprenda uma vez, use em todas.

1 Formato da resposta

Sucesso sempre vem dentro de data. Listagem paginada também traz meta:

```
{
  "data": [ /* ... */ ],
  "meta": { "limit": 100, "offset": 0, "total": 342, "hasMore": true }
}
```

Pra avançar, repita a chamada aumentando offset em limit — pare quando hasMore vier false. O máximo de limit é **500** por página; pedir mais que isso é silenciosamente limitado a 500.

2 Sincronização incremental

Chamados e conversas aceitam ?updatedSince= (data/hora ISO 8601) pra trazer só o que mudou depois de uma sincronização anterior — evita reler a base inteira a cada rodada de sincronismo.

```
GET /api/integrations/v1/tickets?updatedSince=2026-08-01T00:00:00Z
```

- ✓ Guarde o horário em que a sincronização terminou (não em que começou) e use esse valor como updatedSince na próxima rodada — assim nenhuma mudança fica de fora, mesmo que a sincronização demore alguns minutos.

3 Formato de erro

```
{ "error": "Esta chave de API não tem o escopo necessário: tickets:write", "code": "FORBIDDEN_SCOPE" }
```

STATUS	CÓDIGO	QUANDO ACONTECE
401	UNAUTHORIZED	Chave ausente, inválida ou revogada.
403	FORBIDDEN_SCOPE	Chave válida, mas sem o escopo exigido por esse endpoint.
400	VALIDATION_ERROR	Campo obrigatório ausente, formato inválido, ou referência (categoryId, companyId...) inexistente.
404	NOT_FOUND	O id informado não existe.
409	CONFLICT	Violação de unicidade — ex.: e-mail de funcionário já cadastrado.
429	RATE_LIMITED	Mais de 120 requisições/minuto para essa chave.
500	INTERNAL_ERROR	Falha inesperada do lado do servidor — não é um erro de uso da API.

4 Limite de requisições

Toda resposta autenticada traz os headers abaixo, pra sua integração acompanhar a própria cota sem precisar levar um 429 primeiro:

```
X-RateLimit-Limit: 120
X-RateLimit-Remaining: 117
X-RateLimit-Reset: 1786994325 // epoch em segundos
```

O limite é **120 requisições por minuto, por chave**. Passou disso, a resposta vem com status **429** até a janela seguinte começar.

- i Nenhuma anotação interna aparece por esta API: mensagem marcada como "nota interna" num chamado, ou "aviso de bastidores" numa conversa (ex.: transferência entre atendentes) nunca é devolvida — só o que o próprio cliente também veria.



Empresas

Cadastro de clientes — resolva o `companyId` aqui antes de usar nos outros recursos.

GET `/api/integrations/v1/companies`

companies:read

Sem `id`, devolve todas as empresas. Com `id`, devolve só uma — incluindo o resumo de avaliação interna (nota do relacionamento, nunca visível ao próprio cliente).

PARÂMETRO	ONDE	DESCRIÇÃO
<code>id</code>	query	uuid — retorna só essa empresa.

RESPOSTA 200 (RESUMIDA)

```
{ "data": [{ "id": "56f9...", "name": "Empresa Matriz Ltda", "industry": "Tecnologia",  
  "isInTraining": false, "evaluation": { "count": 3, "overallAverage": 4.2, "latestTag": "technical" }  
}] }
```

PUT `/api/integrations/v1/companies?id=`

companies:write

Atualização parcial — envie só os campos que quer mudar. Inclui o indicador **"cliente em treinamento"**, que mostra um aviso pra equipe interna no chat. As notas de avaliação em si não são editáveis por esta API, só pelo portal.

CAMPO	ONDE	DESCRIÇÃO
<code>id</code>	query	obrigatório
<code>name</code>	body	Novo nome.
<code>industry</code>	body	Novo ramo/indústria.
<code>phone</code>	body	Novo telefone.
<code>isInTraining</code>	body	boolean.

- ✓ Fluxo recomendado pra cadastrar um funcionário: primeiro **GET** `/companies` pra achar (ou confirmar) o `id` certo, depois use esse `id` como `companyId` em **POST** `/employees`.



Funcionários

Contatos de uma empresa-cliente — nunca ganham acesso de login pelo cadastro via API.

GET /api/integrations/v1/employees

employees:read

PARÂMETRO	ONDE	DESCRIÇÃO
id	query	Retorna só esse funcionário (ativo ou não).
companyId	query	Filtra por empresa.
email	query	Filtra por e-mail exato.
includeInactive	query	"1" pra incluir quem foi desativado. Padrão: só ativos.
limit / offset	query	Paginação — padrão 100, máximo 500.

POST /api/integrations/v1/employees

employees:write

CAMPO	ONDE	DESCRIÇÃO
name	body	obrigatório
email	body	obrigatório — único no sistema
phone	body	Opcional.
companyId	body	Empresa vinculada.
role	body	"Funcionário" (padrão) ou "Cliente".

! O registro nasce **sem senha** — é só sincronismo de dado, não cria acesso de login ao portal. Nunca é possível criar via esta API alguém com papel Administrador/Equipe/Time Interno.

PUT /api/integrations/v1/employees?id=

employees:write

Atualização parcial. Envie isActive: true pra **reativar** um funcionário desativado.

DELETE`/api/integrations/v1/employees?id=`**employees:write****NOVO**

Desativação **suave** — o registro nunca é apagado de verdade, porque chamados e conversas antigas continuam apontando pra ele. A partir daí, some das listagens padrão (a menos que peça `includeInactive=1`). Reverter é um PUT com `isActive: true`.



Chamados

Consultar, abrir e movimentar chamados de suporte — com as mesmas automações do portal.

GET /api/integrations/v1/tickets

tickets:read

Com id, inclui as mensagens visíveis ao cliente. Sem id, aceita companyId, status e updatedSince como filtro.

RESPOSTA 200 (ITEM DA LISTA)

```
{ "id": "2948...", "ticketNumber": 23, "title": "Impressora não liga", "status": "Novo",  
  "subStatus": null, "priority": "Média", "categoryId": "a1b2...", "tags": ["hardware"],  
  "companyId": "56f9...", "assigneeId": null, "createdAt": "...", "updatedAt": "..." }
```

POST /api/integrations/v1/tickets

tickets:write

NOVO

Abre um chamado com status inicial "**Novo**". Dispara a mesma automação de "novo chamado" configurada em Configurações — a equipe é avisada igual a um chamado aberto pelo próprio portal.

CAMPO	ONDE	DESCRIÇÃO
title	body	obrigatório
description	body	obrigatório
companyId	body	obrigatório
customerId	body	Contato específico que abriu.
priority	body	Baixa (padrão) / Média / Alta / Urgente.
categoryId / requestTypeId / productId	body	Classificação (listas configuráveis).
tags	body	Array de marcadores livres.

NOVO

Atualização parcial de status, prioridade, classificação ou responsável. Dispara a mesma automação do portal — troca de status pode enviar e-mail/WhatsApp configurado pra esse status, atribuir responsável notifica por e-mail.

CAMPO	ONDE	DESCRIÇÃO
status	body	Precisa ser um rótulo já cadastrado em Configurações.
priority	body	Baixa / Média / Alta / Urgente.
categoryId / requestId / productId	body	Nova classificação.
tags	body	Substitui os marcadores.
assigneeId	body	Novo responsável.

⚠ Status é livre em Configurações — a API valida contra a lista real antes de gravar. Mandar um status que não existe (erro de digitação, ou uma automação da plataforma parceira desatualizada) devolve **400 VALIDATION_ERROR**, sem gravar nada.



Conversas

Histórico de chat ao vivo e WhatsApp — só leitura.

GET /api/integrations/v1/conversations

conversations:read

Com id, devolve a conversa inteira com as mensagens do cliente e da equipe (nunca as anotações internas — ver capítulo 03). Sem id, aceita companyId, customerId, status e updatedSince.

PARÂMETRO	ONDE	DESCRIÇÃO
id	query	Retorna essa conversa + mensagens.
companyId	query	Filtra pela empresa do cliente.
customerId	query	Filtra por cliente.
status	query	waiting / active / closed.
updatedSince	query	ISO 8601 — sincronização incremental.

MENSAGEM, DENTRO DE UMA CONVERSA ESPECÍFICA

```
{ "id": "...", "senderName": "Jean", "text": "Bom dia!", "type": "text",  
  "attachments": [], "createdAt": "2026-08-17T12:00:00.000Z" }
```

- i queueId na conversa identifica a fila/canal de onde ela veio — útil pra separar atendimentos por instância de WhatsApp quando a operação usa mais de um número.



Checklist & boas práticas

Confira antes de ligar a integração em produção.

- Chave criada com **só os escopos necessários** — nunca marque tudo "por garantia".
- GET /ping respondeu 200 com os escopos esperados.
- A plataforma parceira trata **429** (limite de requisições) com espera e nova tentativa, em vez de descartar a chamada.
- Toda listagem **pagina de verdade** (usa hasMore/offset) — nenhuma integração assume que a primeira página é tudo.
- Sincronização recorrente usa updatedSince, não reprocessa a base inteira a cada rodada.
- Erros **400/404/409** são tratados como respostas normais da API (o corpo explica o motivo em error), não como falha de conexão.
- A chave fica guardada num cofre de segredos do lado da plataforma parceira — nunca em código versionado.
- Chamada feita sempre do **backend** da plataforma parceira, nunca do navegador do usuário final.



Se algo parar de funcionar

401 UNAUTHORIZED

A chave foi revogada ou excluída em Configurações → Integrações. Confirme lá se ela ainda está "Ativa".

403 FORBIDDEN_SCOPE

Falta um escopo na chave. Peça pra quem administra o sistema adicionar o escopo — não dá pra editar escopo de uma chave existente, é preciso gerar outra.

- ✓ Revogar uma chave (em vez de excluir) corta o acesso na hora, mas mantém o histórico de uso — dá pra reativar depois se for engano. Excluir é definitivo.



SSX Desk

Manual de Integração — API Externa v1

Chaves de API são gerenciadas em Configurações → Integrações,
por quem administra o sistema.