



联合国
粮食及
农业组织

FOOD AND
AGRICULTURE
ORGANIZATION
OF THE
UNITED NATIONS

ORGANISATION
DES NATIONS
UNIES POUR
L'ALIMENTATION
ET L'AGRICULTURE

ORGANIZACION
DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA
LA AGRICULTURA
Y LA ALIMENTACION

منظمة
الغذية
والزراعة
للأمم
المتحدة

FAO/TCP/MOR/3302

« Assistance Technique pour l'adaptation de la flotte côtière à la pêche durable au Maroc »

Etude chalutiers côtiers marocains M/V 17.5 m - CHALUTIER

Description General

- Ce bateau a été dessiné pour expliquer la conception d'un nouveau navire chalutier côtier pour une pêche durable dans les eaux marocaines, dans le cadre des options d'aménagement et de développement sectoriel définies par la nouvelle politique des pêches.
- Le dessin général doit tenir compte des normes de fonctionnalité et d'ergonomie pour assurer la rentabilité des activités de pêche.
- La dimension du navire proposé est imposée par le matériau de construction (à minima 16 mètres pour Acier ou fibre de verre légèrement inférieur)
- La forme de la coque est conditionnée par le volume optimal admissible, par l'exigence de stabilité, par une bonne tenue en mer, par une faible résistance au déplacement, et une bonne efficacité du système de propulsion.
- Capacité de la cale pour des sorties de 1 à 5/6 jours (conservation et transport)
- Un aménagement intérieur pour équipage composé de 3/6 personnes (dont 1 capitaine et 2 à 5 matelots hypothétiques), avec cuisine et local hygiène aux normes.

Classification

DNV; Lloyds, B.V., RINA or équivalent.

Dimensions Principales

Longueur Hors Tout	17.50 m
Longueur a la flottaison	16.40 m
Largeur max	5.00 m
Largeur a la flottaison	4.75 m
Tirant d'eau	1.70 m

Déplacement

Lightship	25 t
En charge	35 t

Reservoirs

F.O.	3500 l
Eau	1000 l

Construction

La coque est a bouchain vifs. Cette type de construction demande 30a 60% de moins de main-d'œuvre que le bateau en forme construit dans le même matériel.

Coque:	Acier
Superstructure:	Acier

Propulsion

Engines:	1
Puissance (min/max)	300/450hp
Transmission:	V-Drive
Hélice:	1 (en tuyère)
Safran à profil hydrodynamique	

Générateur Electrique

1 x diesel-set générateur, 50 Hz/20Kw

Equipment

- Le système hydraulique est couplé au moteur principal avec un PTO (power transmission output)
- Le système hydraulique comprend une dérivation pour le système du chalut
- Tous les systèmes et circuits électroniques et électriques seront aux normes standard de sécurité incendie et isolation
- Le volume actuel de la cale possible (compte tenu des paramètres globaux de la coque et du nombre de marins embarqués) est au maximum de 35 à 45 mètres cubes.
- La machine à glace et/ou le stockage de la glace est dans un local séparée.

Performance (en charge)

Vitesse max	11.0 kn ±1
Vitesse de croiser	9.0 kn ±1
Range	440 nm