UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ CURSO SUPERIOR DE TÉCNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE POTÊNCIA

DISCIPLINA: NOME DA DISCIPLINA DOCENTE: NOME DO PROFESSOR

AQUI VAI O TITULO DO TRABALHO QUE SERA TRANSMFORMADO EM TODAS MAIUSCULAS

NOME DO PRIMEIRO AUTOR NOME DO SEGUNDO AUTOR NOME DO TERCEIRO AUTOR

CORNÉLIO PROCÓPIO
DEZEMBRO DE 2009

SUMÁRIO

	INTRODUÇÃO	
	EXEMPLOS ÚTEIS DE EQUAÇÕES PARA QUEM ESTÁ COMEÇANDO	
RI	EFERÊNCIAS	10

LISTA DE SÍMBOLOS

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1	 Sistema hidrotérmico formado por uma usina hidrelétrica e uma usina 	
	térmica	8

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Variação da demanda no intervalos de tempo considerados	• • •	8
--	-------	---

1 INTRODUÇÃO

Aqui vai a introdução do trabalho.

Nesse arquivo de exemplo aparecem algumas dicas para quem está começando a trabalhar em LATEX, principalmente na área de Engenharia Elétrica, cujos trabalhos normalmente envolvem uma grande quantidade de equações, tabelas e figuras. Esse documento não tem a pretensão de ser um manual, tampouco uma apostila de LATEX, visto que existe uma grande quantidade desse tipo de material de boa qualidade disponíveis na internet. É recomendado também ler os manuais das classes PGTEX e ABNTEX, pois muitas das futuras dúvidas podem estar respondidas lá.

2 EXEMPLOS ÚTEIS DE EQUAÇÕES PARA QUEM ESTÁ COMEÇANDO

No LATEX, você pode inserir elementos matemáticos no meio do texto, como por exemplo algumas variáveis " h_i , $i=1,\ldots,N$ ", ou equações simples $a^2=b^2+c^2$ e até mais complexas como $\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

Um exemplo de equação muito utilizada na pós graduação da engenharia elétrica, é a representação de um problema de otimização do tipo:

min
$$c(p_t) = \sum_{1}^{N} c(p_{t_i}) \times h_i$$

$$\begin{cases}
P_L + \ell(p_t, p_h) - p_t - p_h = 0 \\
h^T q(p_h) - V_{esp} = 0
\end{cases}$$
s.a.:
$$\begin{cases}
p_t - \bar{p}_t + \bar{s}_t = 0 \\
-p_t + \underline{p}_t + \underline{s}_t = 0 \\
p_h - \bar{p}_h + \bar{s}_h = 0 \\
-p_h + \underline{p}_h + \underline{s}_h = 0
\end{cases}$$
(2)

onde

 $c(p_{t_i})$: Custo da unidade térmica no intervalo i, em homega/h;

 p_t : Vetor $N \times 1$ das potencias térmicas geradas nos N intervalos;

 p_h : Vetor $N \times 1$ das potencias hidráulicas geradas nos N intervalos;

 $q(p_h)$: Vetor $N \times 1$ das potencias turbinadas nos N intervalos;

 p_L : Vetor $N \times 1$ das cargas elétricas nos N intervalos;

 $\ell(p_t, p_h)$: Vetor $N \times 1$ das perdas de transmissão nos N intervalos;

 \bar{p}_t, p_t : Limites superiores e inferiores das potências térmicas geradas;

 $\bar{p}_h, \underline{p}_h$: Limites superiores e inferiores das potências hidráulicas geradas;

 $\bar{s}_t, \underline{s}_t$: Variáveis de folga correspondentes aos limites de p_t ;

 $\bar{s}_h, \underline{s}_h$: Variáveis de folga correspondentes aos limites de p_h ;

É muito comum também querer expressar a dimensão dos elementos de um vetor ou matriz, da seguinte forma:

$$s = \begin{bmatrix} \bar{s}_t \\ \underline{s}_t \\ \bar{s}_h \\ \underline{s}_h \end{bmatrix} \begin{cases} N \times 1 \\ N \times 1 \\ N \times 1 \end{cases} \qquad \pi = \begin{bmatrix} \bar{\pi}_t \\ \underline{\pi}_t \\ \bar{\pi}_h \\ N \times 1 \\ \underline{\pi}_h \\ N \times 1 \end{cases} \qquad (4)$$

Em problemas de otimização, a função lagrangeana pode ser escrita em LATEX da seguinte forma:

$$\mathcal{L}(\mathbf{P}_T, \lambda) = F(\mathbf{P}_T) + \lambda^T (\mathbf{P}_L + \ell(\mathbf{P}_T, \mathbf{P}_H) - \mathbf{P}_T - \mathbf{P}_H) \dots$$
 (6)

Para inserir uma figura, é utilizado o ambiente \figure. Considera-se a figura 1. O comando \caption{} define a legenda da figura e o comando \label{}, o nome pelo qual a figura será referenciada no arquivo .tex.

Considere-se o segundo sistema:




Figura 1: Sistema hidrotérmico formado por uma usina hidrelétrica e uma usina térmica

A grande maioria das tabelas utilizadas em LAT_EXsão simples, apenas com um cabeçalho e os dados abaixo, com a seguinte tabela:

Tabela 1: Variação da demanda no intervalos de tempo considerados

Intervalo	Duração (hs)	Carga (MW)
1	7,0	400,0
2	8,0	900,0
3	5,0	1.600,0
4	4,0	1.300,0

Isso não quer dizer que tabelas mais complexas não possam ser elaboradas de acordo com a necessidade. Para citar uma referência no meio do texto, basta usar o comando \cite{} no local onde será inserido a informação bibliográfica, e o comando no final do trabalho \bibliography{a onde "arquivo" é o arquivo .bib contendo as referências. Por exemplo, se neste parágrafo tivesse sido utilizado como referência o livro "Power Generation, Operation and Control" dos autores WOOD, A. J. e WOLLENBERG, B. F, ao final da frase apareceria (WOOD; WOLLENBERG, 1984), e no final do arquivo seria criada a seção de referências, como aparece nesse arquivo de exemplo.

REFERÊNCIAS

WOOD, A. J.; WOLLENBERG, B. F. *Power Generation, Operation and Control.* New York, U.S.A: John Wiley & Sons, 1984.