códigofacilito

Bootcamp · Módulo 5: Edge, Storage y serverless

Storage con Supabase

Clase 5 de 6 · Supabase + Next.js



Rodrigo Méndez
rodrigomendez.dev

códigofacilito

Tabla de contenido

/01 El problema y la meta

/02 Archivos en Storage

/03 Público o privado

/04 Políticas de Storage

/05 Para cerrar la clase



códigofacilito

/01

El problema y la meta

Qué vamos a construir hoy, y por qué.



códigofacilito

EL PROBLEMA

La tienda toma una foto del pedido en la puerta del cliente. ¿Dónde se guarda y quién más la puede ver?

CON UNA LIGA PÚBLICA



foto de la puerta

`…/public/entregas/12…`

cualquiera con la liga,
sin sesión

La liga circula y la foto la ve cualquiera

LA SOLUCIÓN: BUCKET PRIVADO Y LIGA FIRMADA

Bucket privado

una política decide
quién puede ver cada foto

si puedes ver el pedido

Liga firmada

solo para el cliente
del pedido

caduca en 60 s

Solo la ve quien puede ver el pedido

códigofacilito

LA META DE HOY

La foto de entrega, en privado

LA TIENDA

Pedido 3 · En camino

foto-puerta.jpeg

Subir foto de entrega

SUPABASE STORAGE

`entregas/3/1760000000000.jpeg`

El pedido guarda la ruta en `foto_entrega`.

EL CLIENTE DEL PEDIDO



liga firmada · caduca en 60 s

RASTRO, SIGUE TU PEDIDO · UNA SOLA APP QUE CRECE CLASE A CLASE

CLASE 1
Base de datos

CLASE 2
Auth y RLS

CLASE 3
Realtime

CLASE 4
Edge Functions

Hoy

CLASE 5
Storage

CLASE 6
Eventos y Broadcast

códigofacilito

/02

Archivos en Storage

Buckets, rutas y cómo se sube un archivo.



códigofacilito

BUCKETS Y RUTAS

La tabla guarda la ruta; el archivo vive en Storage

Bucket `entregas`

privado · máximo 5 MB · jpeg, png y webp

- `3/1760000000000.jpeg`
- `12/1760000900000.jpeg`

Tabla `pedidos`

no guarda la foto: guarda dónde quedó

```
id: 3
foto_entrega: "3/1760000000000.jpeg"
```

Una carpeta por pedido: con la ruta se sabe de qué pedido es cada foto.

códigofacilito

SUBIR UN ARCHIVO

De la cámara del celular al bucket

1

El formulario

`capture="environment"` abre la cámara en el celular.

2

La Server Action

Recibe el archivo en el `FormData`, como un `File`.

3

upload

Sube la foto a su carpeta con `storage.from().upload()`.

4

update

El pedido guarda la ruta en `foto_entrega`.

> Una Server Action acepta 1 MB por defecto: `next.config.ts` sube el límite a 10 MB y el tope real, 5 MB, lo pone el bucket.

códigofacilito

/03

Público o privado

Ligas públicas, ligas firmadas y el caché.



códigofacilito

PÚBLICO O PRIVADO

Liga pública o liga firmada

BUCKET PÚBLICO · `getPublicUrl()`

Para cualquiera

Una liga fija. Quien la tenga ve el archivo, sin sesión y para siempre. Sirve para imágenes de catálogo.

BUCKET PRIVADO · `createSignedUrl(ruta, 60)`

Firmada y temporal

Una liga que caduca en 60 segundos, y solo se genera si la política te deja ver el archivo.

> La foto de la puerta de alguien nunca va en un bucket público.

códigofacilito

UN DETALLE DEL CACHÉ

Lo privado se decide desde el principio

1

Bucket público

Subes la foto y se sirve con su liga pública.

2

Alguien la abre

La respuesta queda en el caché de la red de Supabase.

3

La vuelves privada

Las fotos nuevas ya no se ven por liga pública.

4

Hasta una hora

La liga que ya se abrió puede seguir sirviendo desde el caché.

> Cambiar un bucket a privado no borra lo que ya se sirvió: decide qué es privado antes de subir el primer archivo.

códigofacilito

/04 Políticas de Storage

Quién sube y quién ve cada archivo.



códigofacilito

storage.objects

Storage también usa RLS

storage.objects · RLS

La regla	Operación	La condición
Solo la tienda sube fotos de entrega	insert · with check	`bucket_id = 'entregas' and es_tienda()`
Ves la foto si puedes ver el pedido	select · using	`exists (pedido de esa carpeta)`

> Cada archivo es una fila de `storage.objects`, y esa tabla tiene RLS: sin política, no se sube ni se ve nada.

códigofacilito

LA REGLA QUE SE REUTILIZA

Si puedes ver el pedido, puedes ver su foto

La foto

`3/1760000000000.jpeg`

→

`storage.foldername`
saca la carpeta:
`'3'`

→

¿Existe el pedido 3 para esta sesión?
La consulta pasa por la RLS de pedidos:
el dueño y la tienda sí; otro cliente, no.

Las políticas de archivos reutilizan las de la tabla: no se escribe la misma regla dos veces.

códigofacilito

EL ERROR DEL DÍA

La primera subida falla

1

Creas el bucket

Público, para empezar.

2

Subes la foto

Desde la Server Action, con la sesión de la tienda.

3

Falla

`new row violates row-level security policy`

4

La política

Un insert en `storage.objects` solo para la tienda.

> Público solo significa que se puede leer por liga. Subir siempre necesita una política.

códigofacilito

/05

Para cerrar la clase

Lo que te llevas, la tarea y lo que sigue.



códigofacilito

LO QUE TE LLEVAS HOY

Tres ideas

1

El archivo en el bucket, la ruta en la tabla

Cada bucket con sus límites; una carpeta por pedido.

2

Pública para cualquiera, firmada para quien puede

Y lo privado se decide antes de subir el primer archivo.

3

Storage también usa RLS

Si puedes ver el pedido, puedes ver su foto.

códigofacilito

TAREA · PARA LA CLASE 6

Construye tú solo lo que viste hoy

CÓMO SÉ QUE YA QUEDÓ

- [ ] El bucket `entregas` es privado, con 5 MB y solo imágenes.
- [ ] La tienda sube la foto de un pedido en camino.
- [ ] El cliente del pedido la ve con una liga firmada.
- [ ] Otro cliente no la puede ver, ni con la ruta.

¿NO TE SALIÓ?

No pasa nada

Toma la base de la clase 6: ya trae todo esto hecho. Compárala con lo tuyo y encuentra qué te faltó.

códigofacilito

Recursos para profundizar

- Buckets de Storage: supabase.com/docs/guides/storage/buckets/fundamentals
- Control de acceso en Storage: supabase.com/docs/guides/storage/security/access-control
- Ligas públicas y firmadas: supabase.com/docs/guides/storage/serving/downloads
- El límite de las Server Actions: nextjs.org/docs/app/api-reference/config/next-config-js/serverActions



códigofacilito

LO QUE SIGUE

El historial y la moto en el mapa

EL HISTORIAL DEL PEDIDO

Que la base lo anote

Cada cambio de estado con su hora, sin que ningún botón lo escriba.

LA MOTO EN EL MAPA

Mensajes al momento

Una posición por segundo, que no hace falta guardar en la base.

Hoy la foto de entrega. En la clase 6, todo se conecta solo, y la moto en el mapa.