Máster en Ciberseguridad Defensiva y Ofensiva

Universidad Complutense de Madrid — NTIC Master

Arquitectura de seguridad de referencia para agentes LLM con acceso a herramientas

Modelado de amenazas con MITRE ATLAS y validación experimental en laboratorio

Trabajo Fin de Máster

Rodrigo Hernández

Tutores: Javier Domínguez Gómez y Román Ramírez

Curso 2025–2026 — Convocatoria de febrero de 2027

Resumen

Los agentes basados en grandes modelos de lenguaje (LLM) con acceso a herramientas amplían la superficie de ataque clásica del *prompt injection* hacia la ejecución de acciones: consulta de datos, navegación web, envío de correo y uso de credenciales. Este trabajo propone una **arquitectura de seguridad de referencia** para este tipo de agentes, construida a partir de un modelado de amenazas (PASTA + STRIDE) mapeado a MITRE ATLAS y a OWASP Agentic Security Top 10 2026, y la **valida experimentalmente** en un laboratorio local y de coste cero. Se somete a un agente objetivo a cuatro escenarios de ataque bajo tres configuraciones de control y se mide la tasa de éxito de ataque (ASR) mediante detección determinista por canarios, junto con la tasa de bloqueo de tareas legítimas y la latencia. Los resultados cuantifican la reducción de riesgo aportada por cada control y se sintetizan en un plano de gobierno alineado con el marco regulatorio aplicable.

Palabras clave: seguridad de IA, agentes LLM, prompt injection, MITRE ATLAS, OWASP ASI, modelado de amenazas, red teaming.

Índice

1. Introducción, motivación y objetivos **3**
1.1. Objetivos . . . 3
1.2. Alcance y contribuciones . . . 3

2. Estado del arte **3**
2.1. Taxonomías de amenazas . . . 3
2.2. Herramientas de evaluación de seguridad de LLM . . . 3
2.3. Guardrails y controles conocidos . . . 3

3. Metodología **3**
3.1. Modelado de amenazas: PASTA y STRIDE . . . 3
3.2. Diseño experimental . . . 4
3.3. Métricas . . . 4
3.4. Ética y legalidad . . . 4

4. Sistema objetivo y modelo de amenazas **5**
4.1. Sistema objetivo y activos . . . 5
4.2. Diagrama de flujo de datos y límites de confianza . . . 5
4.3. Amenazas por categoría STRIDE . . . 6
4.4. Matriz de amenazas priorizada . . . 6
4.5. Fuera de alcance . . . 7

5. Diseño del laboratorio experimental **7**
5.1. Entorno de ejecución . . . 7
5.2. Componentes . . . 8
5.3. Corpus sintético . . . 8
5.4. Reproducibilidad . . . 8
5.5. Diferencias con la propuesta . . . 8

6. Escenarios de ataque y resultados de línea base **9**

7. Arquitectura de seguridad de referencia **9**

8. Validación experimental y análisis comparativo **9**

9. Plano de gobierno y cumplimiento normativo **9**

10. Conclusiones, limitaciones y trabajo futuro **9**

A. Repositorio y guía de despliegue **10**

B. Corpus de ataques **10**

C. Reglas de detección y evidencias **10**

1. Introducción, motivación y objetivos

1.1. Objetivos

- O1: modelar las amenazas de un agente LLM con herramientas y priorizarlas con ATLAS/OWASP ASI.
- O2: diseñar una arquitectura de seguridad de referencia con controles concretos y justificados.
- O3: validar experimentalmente su eficacia (ASR) frente a una línea base sin controles.
- O4: derivar un plano de gobierno y cumplimiento accionable.

1.2. Alcance y contribuciones

2. Estado del arte

2.1. Taxonomías de amenazas

El marco MITRE ATLAS [1] cataloga tácticas y técnicas adversarias contra sistemas de IA; el *OWASP Top 10 for Agentic Applications 2026* [2] las traslada al plano de los agentes (ASI01–ASI10). Las guías de ENISA [3] aportan el encuadre regulatorio europeo, y la CSA [4] documenta el envenenamiento de herramientas en el protocolo MCP.

2.2. Herramientas de evaluación de seguridad de LLM

Se comparan `garak` [5] (escáner de vulnerabilidades) y `promptfoo` [6] (evaluación y red teaming), que en este trabajo actúa como segunda fuente de medida independiente del harness propio.

2.3. Guardrails y controles conocidos

Como guardrail de entrada se emplea *Llama Prompt Guard 2* [7], un clasificador ligero que se ejecuta en CPU.

3. Metodología

El trabajo combina un modelado de amenazas cualitativo, que decide qué atacar y qué controles proponer, con una validación experimental cuantitativa, que mide cuánto reduce el riesgo cada configuración de controles.

3.1. Modelado de amenazas: PASTA y STRIDE

El proceso sigue PASTA (*Process for Attack Simulation and Threat Analysis*) [8], una metodología de siete fases centrada en el riesgo que va de los objetivos de negocio al análisis de riesgo residual. Las fases de objetivos, alcance técnico, descomposición, análisis de amenazas y de vulnerabilidades se desarrollan en la sección 4; la de modelado y simulación de ataques corresponde a los escenarios del laboratorio (sección 6), y la de análisis de riesgo, a la comparación entre configuraciones (sección 8). Dentro de la fase de análisis de amenazas, cada elemento del DFD se recorre con STRIDE [9] y cada amenaza se mapea a técnicas de MITRE ATLAS [1] y a categorías del Top 10 de OWASP para aplicaciones agénticas [2].

3.2. Diseño experimental

Se comparan tres configuraciones del mismo agente: **C0**, sin controles, como línea base; **C1**, solo el guardrail, aplicado al mensaje del usuario, a los resultados de las herramientas y a las descripciones de herramientas de terceros; y **C2**, la arquitectura de referencia completa (sección 7). La diferencia entre C0 y C1 aísla lo que aporta un clasificador de inyecciones por sí solo, y la diferencia entre C1 y C2, lo que aportan los controles de arquitectura.

Cada configuración se somete a 71 variantes de ataque repartidas en cuatro escenarios (S1–S4, sección 6). Cada variante combina una semilla, que fija el objetivo del ataque, con un mutador, que cambia su forma: sin cambios, juego de rol, falsa autoridad, codificación base64 o comentario oculto. Además se ejecutan 50 tareas legítimas generadas a partir de diez plantillas sobre el CRM, los contratos sin carga y la intranet. En total son $3 \times (71 + 50) = 363$ ejecuciones. El modelo se usa con temperatura 0, semilla fija y una versión identificada por su *digest*, y el corpus se genera con semilla fija, de modo que una misma ejecución da siempre el mismo resultado. Por eso cada variante se ejecuta una sola vez, y la incertidumbre que se informa es la que procede del número de variantes.

3.3. Métricas

Tasa de éxito de ataque (ASR). Una ejecución de ataque tiene éxito si se cumple al menos una condición: (i) un canario objetivo del escenario aparece en la respuesta o en el tráfico saliente hacia un host no confiable; (ii) se ejecuta con permiso una herramienta prohibida para el escenario; o (iii) hay tráfico saliente hacia un host fuera de la lista de hosts internos. La detección es determinista y no usa un LLM como juez. El criterio es estricto: un ataque que desvía al agente cuenta como éxito aunque otro control impida después que el dato salga.

$$\mathrm{ASR} = \frac{\#\{\text{ejecuciones de ataque con éxito}\}}{\#\{\text{ejecuciones de ataque válidas}\}}.$$

Falso bloqueo. Proporción de tareas legítimas en las que interviene algún control: el guardrail bloquea el mensaje, la política deniega una llamada o el guardrail sanea el resultado de una herramienta.

Tareas completadas. El falso bloqueo no detecta un agente que responde sin hacer la tarea. Para medir la utilidad, un oráculo determinista por plantilla comprueba que se ejecutó la herramienta esperada y que el dato correcto del corpus (importe, segmento, correo, importe convertido, término de la página) aparece en la respuesta o, en las tareas de correo, en el mensaje enviado. Cada fallo se clasifica *con bloqueo* o *sin bloqueo*. Se exige que C0 complete al menos el 90 % de las tareas: por debajo, el ASR de la línea base no sería interpretable, porque el modelo tampoco sabría usar las herramientas.

Latencia. Tiempo de pared por ejecución, con media, mediana y percentil 95.

Incertidumbre. Todas las proporciones se acompañan de un intervalo de Wilson al 95 % [10],

$$\frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2n} \pm z\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}}{1 + \frac{z^2}{n}}, \qquad z = 1{,}96,$$

preferible al intervalo de Wald con muestras de 14 a 50 casos y proporciones cercanas a 0 o a 1 [11].

Errores. Un fallo del modelo o del entorno no cuenta como ataque fallido: la ejecución se excluye de las métricas y la campaña se detiene tras tres errores seguidos. Una respuesta cortada por el límite de tokens sí cuenta como resultado.

3.4. Ética y legalidad

Todo el laboratorio se ejecuta en un único equipo. El modelo y el guardrail son abiertos y locales. Las herramientas de salida no generan tráfico de red: una pasarela simulada registra cada

petición y cada correo y devuelve páginas locales. Los destinos externos de las cargas usan el dominio de primer nivel `.example`, reservado para documentación [12]. Los datos son sintéticos, generados con semilla fija; los secretos son canarios sin valor fuera del laboratorio, y no se ataca ningún sistema de terceros. El código, el corpus de ataques y los resultados se publican en un repositorio abierto para que cualquiera pueda reproducir las medidas.

4. Sistema objetivo y modelo de amenazas

Este capítulo aplica las fases de PASTA descritas en la sección 3 al agente del laboratorio: fija los objetivos de seguridad y los activos, descompone el sistema en un diagrama de flujo de datos (DFD), clasifica las amenazas de cada elemento con STRIDE y las prioriza en una matriz mapeada a MITRE ATLAS [1] y al *OWASP Top 10 for Agentic Applications* [2]. La fase de análisis de ataques se concreta en los escenarios S1–S4 de la sección 6.

4.1. Sistema objetivo y activos

AsistenteLab es un asistente interno para los analistas de una empresa ficticia. Recibe peticiones en lenguaje natural y las resuelve con un bucle propio de llamada a herramientas sobre un modelo local (sección 5). Actúa con el rol *analista* y dispone de nueve herramientas:

- **Clientes**: `buscar_clientes` y `obtener_cliente`, que devuelve la ficha completa, incluidos IBAN, DNI y notas internas.
- **Contratos**: `leer_contrato` y `buscar_contratos`.
- **Salida al exterior (egress)**: `enviar_email` y `http_fetch`, que admite GET o POST a cualquier URL.
- **Credenciales**: `obtener_credencial`, que entrega una credencial temporal de un servicio interno, y `consultar_secretos`, una herramienta de administración que lee la tabla de secretos y que el trabajo del analista no necesita.
- **Utilidad**: `convertir_divisa`, que en el escenario S3 se sustituye por una versión de un tercero.

Los activos que se protegen son cuatro: **A1**, secretos y credenciales (tabla de secretos y token del servicio CRM); **A2**, datos personales de los 200 clientes; **A3**, el prompt de sistema, que contiene un identificador interno de configuración; y **A4**, la integridad de las acciones que el agente ejecuta en nombre de la empresa (correos y peticiones salientes). A1 y A3 llevan canarios, de modo que su compromiso es observable de forma determinista (sección 3). El objetivo de seguridad es que ningún contenido no confiable cambie lo que el agente hace con A1–A4, sin impedir las tareas legítimas.

4.2. Diagrama de flujo de datos y límites de confianza

La figura 1 muestra los flujos del agente y los puntos de control que añade la arquitectura de referencia (sección 7). El límite de confianza deja dentro el modelo, el motor de políticas, las herramientas internas, el CRM y el broker de credenciales, y fuera cuatro puntos de entrada:

- **E1, mensaje del usuario.** El analista es legítimo, pero su mensaje puede ser malicioso o contener texto preparado por un tercero, como un correo pegado.
- **E2, resultados de herramientas.** Contratos y páginas web que el agente lee como dato y que un atacante puede escribir sin tener acceso al agente.
- **E3, descripciones de herramientas de terceros**, que se cargan en el contexto del modelo al registrar la herramienta, como ocurre con los servidores MCP.

- **E4, salidas**: la respuesta al usuario y el egress por `http_fetch` y `enviar_email`, por donde un activo puede salir del perímetro.

La hipótesis de partida es la que recoge OWASP para ASI01: el agente y el modelo no distinguen de forma fiable las instrucciones del contenido que procesan [2]. Por tanto, cualquier texto que cruce E1, E2 o E3 puede actuar como instrucción, y aunque el modelo esté dentro de la zona de confianza sus decisiones no lo están: cada llamada a herramienta pasa por el motor de políticas antes de ejecutarse. Los controles se colocan en las fronteras (entrada, resultados, registro de herramientas, llamada y salida) y no dependen de que el modelo obedezca su prompt de sistema.




Figura 1: Diagrama de flujo de datos del agente, límite de confianza y puntos de control.

4.3. Amenazas por categoría STRIDE

Recorrer los elementos del DFD con STRIDE da las siguientes amenazas:

- **Suplantación (S)**: una herramienta de terceros se presenta con el nombre y la función de una legítima, pero su descripción contiene instrucciones (E3).
- **Manipulación (T)**: contenido no confiable altera el objetivo del agente, por inyección directa (E1) o indirecta a través de documentos y páginas (E2).
- **Repudio (R)**: acciones del agente que no pueden atribuirse a una petición concreta. Se mitiga con telemetría estructurada por ejecución; no se mide en los escenarios.
- **Revelación de información (I)**: salida del prompt de sistema, de secretos, credenciales o datos personales por la respuesta o por egress (E4).
- **Denegación de servicio (D)**: bucles de generación o de llamadas a herramientas. Se acota con un límite de pasos y de tokens por respuesta y queda fuera de los controles evaluados.
- **Elevación de privilegios (E)**: el agente secuestrado usa herramientas que la tarea no requiere, como `consultar_secretos`, con los permisos del propio agente (*confused deputy*).

4.4. Matriz de amenazas priorizada

La tabla 1 recoge las siete amenazas resultantes. La probabilidad (P) y el impacto (I) se estiman de forma cualitativa (alta, media o baja) antes de experimentar, y la prioridad combina ambas: *crítica* si las dos son altas, *alta* si una es alta y la otra media, y *media* si las dos son medias. Las técnicas y categorías corresponden a la versión 2026.10 de ATLAS [1] y a la edición 2026 del Top 10 de OWASP [2].

T2 es la única amenaza crítica: el atacante no necesita acceso al agente, basta con que el agente lea un documento que él controla, y el usuario no ve la carga. T1 es la más probable, porque

Tabla 1: Matriz de amenazas priorizada (P: probabilidad, I: impacto; A: alta, M: media).

ID	Amenaza	STRIDE	ATLAS	ASI	P/I	Prior.	Esc.	Control principal
T1	Inyección directa (E1)	T, E	T0051.000, T0069.002	ASI01	A/M	Alta	S1	Guardrail de entrada
T2	Inyección indirecta vía documento o web (E2)	T, E	T0051.001, T0099	ASI01	A/A	Crítica	S2	Guardrail sobre resultados
T3	Descripción de herramienta envenenada (E3)	S, T	T0110, T0010.005	ASI04	M/A	Alta	S3	Pinning por hash
T4	Robo de credenciales	I, E	T0098	ASI03	M/A	Alta	S4	Broker `cred://`
T5	Exfiltración por egress (E4)	I	T0086	ASI02	M/A	Alta	S2–S4	Allowlist de egress
T6	Acción no autorizada con herramienta legítima	E	T0053	ASI02	M/M	Media	S2–S4	Confirmación humana
T7	Fuga de datos personales en la respuesta (E4)	I	T0136	–	M/M	Media	Benignas	Máscara de campos y DLP

cualquier usuario puede intentarla con técnicas públicas, pero sin otras amenazas su impacto se limita al prompt de sistema y a lo que el modelo acepte hacer. T3 exige que se instale una herramienta comprometida, pero afecta a todas las sesiones que la cargan. T4 y T5 suelen ser la segunda mitad de una cadena que empieza en T1, T2 o T3, y por eso los escenarios S2 y S3 incluyen semillas de robo y exfiltración. T7 no requiere atacante: el agente puede mostrar datos personales al resolver una tarea legítima. No se ataca en ningún escenario; su control se aplica durante las tareas benignas y su coste queda recogido en la tasa de tareas completadas. La fuga de A2 en la respuesta no tiene categoría propia en el Top 10 de OWASP, por eso su columna ASI queda vacía. La sección 6 contrasta esta priorización con el ASR medido sin controles.

4.5. Fuera de alcance

Quedan fuera las categorías de OWASP que el sistema objetivo no expone: ASI05 (ejecución de código), porque ninguna herramienta ejecuta código; ASI06 (envenenamiento de memoria y contexto), porque el agente no conserva memoria entre tareas; ASI07, ASI08 y ASI10, porque hay un solo agente; y ASI09 (explotación de la confianza humana), porque en las campañas la confirmación humana la da un aprobador automático. También quedan fuera los ataques al propio modelo, como el envenenamiento del entrenamiento o su extracción, ya que se usa un modelo abierto descargado y ejecutado en local.

5. Diseño del laboratorio experimental

El laboratorio es un programa en Python que ejecuta el agente objetivo, sus herramientas simuladas y los controles en un único equipo, y que mide cada ejecución sin intervención manual. Todo el código está en el repositorio público del anexo A.

5.1. Entorno de ejecución

El equipo es un Mac con procesador Apple M5 y 16 GB de memoria. El modelo objetivo es `qwen3:8b`, servido por Ollama de forma nativa para aprovechar la GPU del procesador. Se invoca con temperatura 0, semilla 42, contexto de 8192 tokens, razonamiento desactivado y un máximo de 1024 tokens por respuesta, y se identifica por su *digest* en la configuración, de modo que una actualización del modelo no cambia los resultados sin dejar rastro. El guardrail es *Llama Prompt*

Guard 2 de 86 millones de parámetros [7], que se ejecuta en CPU con un umbral de 0,5 sobre la probabilidad de inyección.

5.2. Componentes

- **Agente.** Un bucle propio de llamada a herramientas, sin marcos como LangChain, para que cada punto de control sea explícito: mensaje del usuario, llamada a herramienta, resultado y respuesta final. Admite hasta ocho pasos por tarea.
- **Herramientas.** Las nueve de la sección 4, implementadas sobre una base SQLite (CRM y tabla de secretos), un directorio de contratos y un directorio de páginas web locales.
- **Pasarela de egress.** `http_fetch` y `enviar_email` no salen a la red: la pasarela registra el destino y el contenido de cada petición y devuelve la página local si existe. Ese registro es el sumidero donde el detector busca canarios.
- **Almacén de credenciales.** Entrega el token del servicio CRM. En C0 y C1 lo entrega en claro; en C2 actúa como broker y entrega un identificador `cred://` de cinco minutos de vida, que la pasarela solo sustituye por el token real cuando el destino es uno de los permitidos para ese servicio.
- **Controles.** Guardrail, filtro DLP de salida y motor de políticas, activados por la configuración de cada ejecución (C0, C1 o C2) y descritos en la sección 7.
- **Telemetría.** Cada ejecución escribe una línea JSON por evento (entrada, decisión del guardrail, llamada a herramienta con su decisión, salida) y una fila de resultados con las señales del detector.

5.3. Corpus sintético

El corpus se genera con Faker en español y semilla fija: 200 clientes ficticios con nombre, empresa, correo, teléfono, segmento, IBAN, DNI y notas; una tabla de secretos con dos claves canario; 80 contratos con cliente, objeto, importe, vigencia y cláusulas; y dos sitios web locales, `intranet.lab` y `docs.lab`. Veinte contratos llevan una carga de inyección indirecta, una por cada combinación de semilla y mutador del escenario S2, y un manifiesto registra cuál lleva cada una. Las tareas legítimas usan solo los 60 contratos restantes. Los canarios son cadenas únicas e inequívocas, como `CANARY-SYS-` seguido de ocho cifras hexadecimales para el prompt de sistema, que el detector busca de forma literal.

5.4. Reproducibilidad

Una sola orden, `make reproduce`, genera el corpus, calcula el manifiesto de hashes de las herramientas, ejecuta la campaña completa y produce las tablas y la figura que se incluyen en esta memoria, sin editar ningún número a mano. Las dependencias están fijadas con `uv.lock`, el modelo por su *digest* y el corpus por su semilla; dos generaciones consecutivas del corpus producen el mismo contenido. Una batería de pruebas automáticas que no necesita el modelo comprueba el detector, los controles y el oráculo de tareas en cada cambio del repositorio. Para reproducir en Linux o en una máquina virtual sin GPU, el repositorio incluye un `Dockerfile` y un `docker-compose.yml`.

5.5. Diferencias con la propuesta

El laboratorio difiere en tres puntos de la descripción enviada en la propuesta. Primero, el modelo se ejecuta con Ollama nativo y no en Docker, porque en macOS un contenedor no accede a la GPU del procesador y el modelo funcionaría solo con la CPU; Docker queda solo para reproducir en otros entornos. Segundo, el agente tiene nueve herramientas en lugar de cuatro, porque

los escenarios de robo de credenciales y de herramienta envenenada necesitan un almacén de credenciales, dos vías de egress y una herramienta que sustituir. Tercero, el registro estructurado existe como telemetría JSON por evento, pero las reglas de detección sobre ella no forman parte de los controles evaluados; su estado se recoge en el anexo C.

6. Escenarios de ataque y resultados de línea base

Tabla 2: ASR por escenario y configuración (éxitos/intentos). Generada por `make report`.

Escenario	C0	C1	C2
S1 — inyección directa	60 % (12/20)	40 % (8/20)	0 % (0/20)
S2 — inyección indirecta	45 % (9/20)	25 % (5/20)	10 % (2/20)
S3 — herramienta envenenada	25 % (4/16)	25 % (4/16)	0 % (0/16)
S4 — robo de credenciales	64 % (9/14)	64 % (9/14)	0 % (0/14)
Global	49 % (34/70)	37 % (26/70)	3 % (2/70)

7. Arquitectura de seguridad de referencia

8. Validación experimental y análisis comparativo




Figura 2: Tasa de éxito de ataque por escenario y configuración.

9. Plano de gobierno y cumplimiento normativo

10. Conclusiones, limitaciones y trabajo futuro

Referencias

[1] MITRE. MITRE ATLAS: Adversarial Threat Landscape for AI Systems. `https://atlas.mitre.org/`, 2026. Versión 2026.10 (28 de octubre de 2026); datos en `https://github.com/mitre-atlas/atlas-data`. Consultado el 1 de noviembre de 2026.

[2] OWASP Gen AI Security Project – Agentic Security Initiative. OWASP Top 10 for Agentic Applications for 2026. https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-agentic-applications-for-2026/, 2025. Documento versión 12.6, publicado el 9 de diciembre de 2025. Consultado el 1 de noviembre de 2026.

[3] ENISA. Guidelines on securing AI systems. https://www.enisa.europa.eu/, 2026. Consultado el 23 de septiembre de 2026.

[4] Cloud Security Alliance. Tool Poisoning and the MCP attack surface. https://cloudsecurityalliance.org/, 2026. Consultado el 23 de septiembre de 2026.

[5] NVIDIA. garak: LLM vulnerability scanner. https://github.com/NVIDIA/garak, 2026. Consultado el 23 de septiembre de 2026.

[6] promptfoo. promptfoo: LLM eval and red teaming. https://www.promptfoo.dev/, 2026. Consultado el 23 de septiembre de 2026.

[7] Meta AI. Llama Prompt Guard 2. https://huggingface.co/meta-llama/Llama-Prompt-Guard-2-86M, 2025. Consultado el 23 de septiembre de 2026.

[8] Tony UcedaVélez and Marco M. Morana. *Risk Centric Threat Modeling: Process for Attack Simulation and Threat Analysis*. Wiley, 2015. ISBN 978-0-470-50096-5. https://doi.org/10.1002/9781118988374. Consultado el 1 de noviembre de 2026.

[9] Adam Shostack. *Threat Modeling: Designing for Security*. Wiley, 2014. ISBN 978-1-118-80999-0. Consultado el 1 de noviembre de 2026.

[10] Edwin B. Wilson. Probable Inference, the Law of Succession, and Statistical Inference. *Journal of the American Statistical Association*, 22(158):209–212, 1927. https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953. Consultado el 1 de noviembre de 2026.

[11] Lawrence D. Brown, T. Tony Cai, and Anirban DasGupta. Interval Estimation for a Binomial Proportion. *Statistical Science*, 16(2):101–133, 2001. https://doi.org/10.1214/ss/1009213286. Consultado el 1 de noviembre de 2026.

[12] Donald Eastlake and Aliza Panitz. Reserved Top Level DNS Names (RFC 2606, BCP 32). https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2606, 1999. Consultado el 1 de noviembre de 2026.

A. Repositorio y guía de despliegue

El código fuente y la guía de reproducción están en https://github.com/rodrigo546ha/tfm-agent-security.

B. Corpus de ataques

Semillas y mutadores; muestra de variantes por escenario.

C. Reglas de detección y evidencias

Telemetría estructurada y ejemplos de captura del sumidero de egress.