

MAC 4722 - Linguagens, Autômatos e Computabilidade

Rodrigo Augusto Dias Faria
Departamento de Ciência da Computação - IME/USP

17 de março de 2016

Lista 1

Sipser 0.11 Encontre o erro na seguinte prova de todos os cavalos são da mesma cor.

Afirmção. *Em qualquer conjunto de h cavalos, todos os cavalos são da mesma cor.*

Demonstração. Por indução sobre h .

Base: Para $h = 1$. Em qualquer conjunto contendo somente um cavalo, todos os cavalos claramente têm a mesma cor.

Passo: Para $k \geq 1$ assuma que a afirmação seja verdadeira para $h = k$ e prove que ela é verdadeira para $h = k + 1$. Tome qualquer conjunto H de $k + 1$ cavalos. Mostramos que todos os cavalos nesse conjunto são da mesma cor. Remova um cavalo desse conjunto para obter o conjunto H_1 com apenas k cavalos. Pela hipótese da indução, todos os cavalos em H_1 são da mesma cor.

Agora recoloque o cavalo removido e remova um diferente para obter o conjunto H_2 . Pelo mesmo argumento, todos os cavalos em H_2 são da mesma cor. Por conseguinte todos os cavalos em H têm que ser da mesma cor, e a prova está completa. ■

L1.01 Dado um grafo G sem laços nem arestas múltiplas, dizemos que G é uma árvore se qualquer par de vértices distintos é interligado por um único caminho que não repete vértices. Demonstre que toda Árvore G com pelo menos $n \geq 1$ vértices possui exatamente $n - 1$ arestas. Sugestão: aplique uma indução em n ; ou suponha por absurdo a existência de um contraexemplo com quantidade mínima de arestas.

Demonstração. Prova por indução em n .

Sejam V e E o conjunto de vértices e arestas do grafo G , respectivamente.

Base: Para $n = 1$, temos:

$$\begin{aligned}|E[G]| &= 0 = n - 1 \\ &= 1 - 1 \\ &= 0\end{aligned}$$

Hipótese da Indução: Assuma que a afirmação é verdadeira para qualquer árvore com um número de vértices menor do que n .

Passo: Vamos considerar uma árvore T com n vértices. Seja e uma aresta que conecta dois vértices u e v em T . Por definição de árvore, o único caminho entre u e v é a aresta e . Vamos remover e . Logo, teremos dois novos componentes (conexos e acíclicos), que também são árvores, T' e T'' , onde:

$$\begin{aligned} |V[T']| &= n', \\ |V[T'']| &= n'' \quad \text{e} \\ n' + n'' &= n \end{aligned}$$

Ambas T' e T'' têm menos vértices que T , logo:

$$\begin{aligned} |E[T']| &= n' - 1 \quad (\text{por indução}) \\ |E[T'']| &= n'' - 1 \quad (\text{por indução}) \end{aligned}$$

Não é difícil perceber que $T' \cup T''$ possui $(n' - 1) + (n'' - 1) = n - 2$ arestas e, portanto, se adicionarmos e de volta, teremos $n - 1$ arestas.

■

L1.02 Uma palavra (cadeia) x é dita uma potência de uma palavra z se existir um inteiro $n \geq 0$ tal que $z^n = x$. Duas palavras x e y comutam entre si se $xy = yx$. Prove que duas palavras dadas x e y comutam se e somente se existir uma palavra z da qual x e y são potências. Sugestão: no caso mais difícil, aplique uma indução na soma dos comprimentos de x e y .