

Guía de dashboards

Qué muestra cada uno de los once dashboards contruidos para la cuenta, para qué sirve, de dónde saca los datos y qué no cubre todavía.

FECHA

25 de septiembre de 2026

CUENTA

1468011 (región US)

GESTIÓN

Terraform — repo `ipayout-newrelic`

Cómo está organizado esto

La cuenta tiene veintiún dashboards. Diez son los que ya existían y se importaron tal cual estaban; los once restantes son los que construimos nosotros y son los que cubre este documento.

Todos se definen en código, con Terraform, en el repositorio `ipayout-newrelic`. Cada dashboard vive en su propio archivo `.tf`, que es la única fuente de verdad: para cambiar un widget se edita ese archivo, se corre `terraform plan` para ver la diferencia y `terraform apply` para aplicarla. Editar un dashboard desde la interfaz de New Relic funciona hasta el próximo `apply`, que lo revierte; a cambio, cada tablero es reproducible y queda registrado por qué quedó como quedó. Los nombres de dashboards, páginas y widgets están en inglés porque así viven dentro de la plataforma; las explicaciones de este documento están en castellano.

Se agrupan en tres familias: seis miran la cuenta entera y en la práctica muestran sobre todo producción, cuatro están acotados al entorno Test —que en un tablero de cuenta completa queda tapado por el tráfico de producción— y uno es el gemelo de producción del tablero de servicios críticos.

ÍNDICE

DASHBOARD	RESPONDE A	FUENTE DE DATOS
CUENTA COMPLETA		
Infrastructure - Hosts (CPU, Memory, Disk)	¿Algún servidor se está quedando sin CPU, memoria o disco?	Agente de Infrastructure
Host Processes	¿Qué proceso se está comiendo ese host?	Agente de Infrastructure
Web Availability (Synthetics)	¿Están arriba los sitios y cuánto tardan en responder?	135 monitores ping
SQL Server	¿Cómo están las instancias de base de datos?	Integración nri-mssql
APM - Application Health	¿Cómo responden las aplicaciones .NET?	Agentes APM
Errors & Exceptions	¿Qué está fallando, con qué excepción y en qué app?	Agentes APM
ENTORNO TEST		
Test Environment - Health Overview	¿Está sano Test ahora mismo?	Las tres fuentes juntas
Windows Services - Test Environment	¿Qué servicios Windows corren y cuáles se cayeron?	Integración nri-winservices
APM - Test Environment	¿Cómo responden las aplicaciones de Test?	Agentes APM
Test - Critical Services Uptime	¿Los servicios que exigen 100% estuvieron al 100%?	Integración nri-winservices
PRODUCCIÓN		
Production - Critical Services Uptime	Lo mismo, para los hosts de producción	Integración nri-winservices

Cuenta completa

1 Infrastructure - Hosts (CPU, Memory, Disk)

dashboard_hosts.tf

Para qué sirve: es el tablero de cabecera de infraestructura. Responde si algún servidor está por quedarse sin CPU, memoria o disco, y si eso viene empeorando o es un pico.

Qué muestra	Tres tablas con el estado actual — CPU % por host, memoria % por host y disco % por host y volumen — y tres gráficos de tendencia con las mismas métricas en el tiempo.
Fuente	Agente de Infraestructura: <code>SystemSample</code> para CPU y memoria, <code>StorageSample</code> para disco.
Alcance	Toda la cuenta, sin filtro fijo de hosts. Los 27 servidores que reportan aparecen solos y un host nuevo entra sin tocar el código.
Cómo leerlo	El selector <code>Host</code> de arriba es multi-selección y filtra todo el tablero. Las tablas contestan «¿cómo está ahora?»; las líneas, «¿viene subiendo?».

Detalle que importa: el disco se abre por host y *por volumen*, así que un servidor con C:, D: y E: aparece tres veces. Es a propósito: los problemas de disco son casi siempre de un volumen puntual, como el P: de UE2-SQL-A01 que estaba al 96%.

2 Host Processes

dashboard_processes.tf

Para qué sirve: es el paso siguiente al dashboard anterior. Cuando uno marca un host con CPU o memoria alta, este contesta qué proceso concreto lo está causando.

Qué muestra	Top 25 procesos por CPU y top 25 por memoria, en tablas abiertas por host y nombre de proceso, más las tendencias de los 10 principales de cada uno.
Fuente	Agente de Infraestructura: <code>ProcessSample</code> .
Alcance	Toda la cuenta, con el mismo selector <code>Host</code> .
Cómo leerlo	Elegir primero el host sospechoso en el selector; sin filtrar, las tablas mezclan procesos de servidores distintos y pierden sentido.

Costo: `ProcessSample` es de los eventos más caros en ingesta de la cuenta, porque manda una muestra por proceso y por host. Si hace falta recortar, `scripts/Set-ProcessSampleRate.ps1` baja la frecuencia de muestreo sin perder el dashboard.

3 Web Availability (Synthetics)

dashboard_synthetics.tf

Para qué sirve: mirar desde afuera. Dice si los sitios responden y cuánto tardan, sin depender de que el servidor esté instrumentado por dentro.

Qué muestra	Cuatro indicadores arriba — sitios monitoreados, sitios fallando en los últimos 30 minutos, uptime % de las últimas 24 h y tiempo de respuesta promedio — y debajo una tabla de uptime y latencia por sitio, otra de fallas con el último error recibido, la tendencia de los 20 sitios más lentos y la curva de checks fallidos.
Fuente	SyntheticCheck , alimentado por los 135 monitores definidos en synthetics.tf .
Los monitores	Ping simple cada 10 minutos desde dos regiones (US East y US West), con verificación de SSL, contra el endpoint /public/healthcheck.ashx . La excepción es supernova.i-payout.com , que no tiene ese endpoint y se chequea contra su home.
Cómo leerlo	El indicador de sitios fallando se pone en rojo con uno solo. La tabla de fallas trae el mensaje de error, que suele distinguir un certificado vencido de una caída real.

Limitación: los 135 monitores todavía no tienen condiciones de alerta. Este tablero hay que mirarlo; por ahora no avisa solo.

4 SQL Server

dashboard_mssql.tf

Para qué sirve: salud de las instancias de base de datos, con el detalle que hace falta para distinguir «la base está lenta» de «la base está bloqueada».

Qué muestra	Cuatro indicadores — conexiones activas, procesos bloqueados, deadlocks por segundo y acierto del buffer pool —; tendencias de memoria, <i>page life expectancy</i> , transacciones por segundo y esperas de lock; los 15 tipos de espera principales con su evolución; y dos tablas por base de datos con los <i>I/O stalls</i> y el buffer pool consumido.
Fuente	Integración nri-mssql : MssqlInstanceSample , MssqlDatabaseSample y MssqlWaitSample .
Cómo leerlo	Procesos bloqueados y deadlocks se ponen en rojo con uno solo: cualquier valor distinto de cero merece una mirada. El <i>page life expectancy</i> cayendo es la señal temprana clásica de presión de memoria, antes de que se note en latencia.

Cobertura incompleta: hoy reportan solo UE2-SQL-A01 y MIAT-VM-SQL-001 . Faltan UE2-SQL-A02 , UE2-SQL-B02 y BCA-VM-SQL-001 , que necesitan que se les instale nri-mssql . Aparte, UE1-TEST-SQL-A2 y UE1-TEST-SQL-B2 corren SQL Server 2025, que la integración todavía no soporta: esos dos no pueden aparecer hasta que New Relic agregue soporte.

5 APM - Application Health

dashboard_apm.tf

Para qué sirve: las señales de oro de las aproximadamente veinte aplicaciones .NET instrumentadas — cuánto tráfico manejan, cuánto tardan y cuánto fallan — en una sola pantalla.

Qué muestra Cuatro indicadores globales (transacciones por minuto, tiempo promedio, percentil 95 y tasa de error), las mismas tres señales abiertas por aplicación en el tiempo, una tabla comparativa de todas las apps y dos tablas de transacciones: las más lentas y las más llamadas.

Fuente Agentes APM: evento `Transaction`.

Umbrales La tasa de error pasa a amarillo en 1% y a rojo en 5%.

Cómo leerlo El promedio y el p95 juntos cuentan más que cualquiera por separado: si el promedio está bien y el p95 se dispara, el problema le pega a una minoría de pedidos, no a todos.

Alcance: mira la cuenta entera, así que lo domina producción — IPS New sola hace del orden de un millón de transacciones por día. Para ver Test hay que usar el dashboard gemelo (número 9), donde ese volumen no tapa nada.

6 Errors & Exceptions

dashboard_errors.tf

Para qué sirve: el complemento del anterior. APM dice *cuánto* falla; este dice *qué* falla: qué excepción, con qué mensaje y en qué aplicación.

Qué muestra Total de errores, cantidad de aplicaciones afectadas y tasa de error global; la evolución de errores por app; una tabla por aplicación con el último mensaje recibido; un ranking por clase de excepción; y una tabla con los 25 mensajes más frecuentes, abiertos por app, clase y texto.

Fuente Agentes APM: `TransactionError` para el detalle y `Transaction` para calcular el porcentaje.

Cómo leerlo Conviene empezar por el ranking de clases de excepción: suele concentrar la mayoría de los errores en dos o tres tipos, y la tabla de mensajes de abajo da el texto exacto para buscar en el código.

Hallazgo abierto: cuando se revisó por primera vez (31 de agosto de 2026), `CommissionNetworks.com` tenía una tasa de error cercana al 58%.

Entorno Test

Los cuatro tableros de Test existen porque en un dashboard de cuenta completa el entorno de pruebas desaparece debajo del volumen de producción. Todos llevan el alcance fijado por código — `hostname LIKE 'UE1-TEST%'` y equivalentes — inyectado en cada consulta, de manera que no dependen de que alguien acierte el filtro a mano.

7 Test Environment - Health Overview

`dashboard_test_overview.tf`

Para qué sirve: es la única pantalla que hay que mirar para saber si Test está bien. Los otros tres tableros contestan bien una pregunta cada uno; este contesta «¿está sano el entorno ahora mismo?», que necesita las tres fuentes a la vez.

Cómo está armado La fila de arriba es lo único que se lee cuando no pasa nada: hosts reportando sobre los 11 del entorno, hosts por encima del 85% de memoria, hosts por encima del 85% de disco, servicios IPS detenidos, tasa de error de las aplicaciones y throughput. Todo lo que viene abajo es el detalle de alguno de esos seis números.

Secciones *Host resources:* tabla de salud por host con CPU, memoria, días de uptime y versión del agente, más disco por volumen con los GB libres al lado, y tendencias. *IPS services:* cuáles están parados y cuántos por host. *Applications:* tabla por aplicación con latencia y errores. *Coverage:* qué capa de instrumentación llega a cada host.

Fuente Las tres a la vez: `SystemSample` y `StorageSample` del agente, `windows_service_state` de `nri-winservices` y `Transaction` de APM.

DOS DECISIONES DE DISEÑO QUE CONVIENE CONOCER

Mide su propio punto ciego. Un dashboard que mostrara solo los hosts que reportan se vería completo mientras omite justamente los que no mandan nada. Por eso el indicador dice «Hosts reporting (of 11)»: se compara contra el tamaño conocido del entorno, no contra lo que haya llegado.

No tiene listas de hosts escritas a mano. La primera versión de la sección de cobertura nombraba los cinco hosts que no reportaban el 15 de septiembre; cuatro se conectaron al día siguiente y el texto quedó equivocado varios días sin que nadie lo notara. Ahora los números salen siempre de los datos y el texto solo explica cómo leerlos.

Sobre los umbrales: el 85% de memoria y disco no es un número redondo elegido al azar, sale de lo que la flota realmente corre (entre 50% y 91% de memoria), así que marca los casos genuinamente ajustados sin encenderse por comportamiento normal de Windows. El disco hay que leerlo junto a la columna `Free GB`: 87% de un volumen de 267 GB deja 34 GB y está bien, mientras que 85% de un disco de sistema de 32 GB deja menos de 5 GB y no lo está.

8 Windows Services - Test Environment

dashboard_windows_test.tf

Para qué sirve: el estado de todos los servicios Windows de los hosts de Test: cuáles corren, cuáles están detenidos y cuáles cambiaron de estado hace un rato. Es el espejo del «Windows Services - Dashboard» de producción, pero con el alcance fijado.

Qué muestra Un resumen (hosts, servicios IPS no corriendo, servicios por estado); una sección de servicios críticos con cuántos están detenidos y cuáles; servicios corriendo, detenidos y pausados por host, cada uno con su barra y su tendencia; el inventario completo de servicios; las transiciones de los últimos 15 minutos en dos tablas, *Stopped* y *Started*; y cortes por cuenta de servicio, por modo de inicio y por estados distintos de los tres habituales.

Fuente Integración `nri-winservices` : métrica `windows_service_state` .

Alcance `hostname LIKE 'UE1-TEST%' OR hostname LIKE 'MIAT-VM%'` , inyectado en las dieciséis consultas. El tablero de producción, en cambio, no tiene alcance y muestra lo que haya reportado.

Filtros Cinco variables combinables: `Host` , `Service name` , `Display name` , `State` y `Start Mode` .

POR QUÉ LAS VENTANAS DE TIEMPO SON LAS QUE SON

Los hosts de Test se escanean cada 400 segundos, una decisión de costo: recolectar *todos* los servicios a ese intervalo sale del orden de trece veces menos que hacerlo cada 30 segundos, y evita tener que curar una lista de servicios. Las ventanas del tablero están ajustadas a ese ritmo. Las variables usan un día, porque en ventanas de tres días o más New Relic lee agregados pre-calculados que atrasan varias horas: un host recién incorporado devolvería vacío, la variable caería a su valor por omisión y todos los widgets mostrarían cero. Las tablas de transiciones usan quince minutos, porque cinco es menos que el intervalo de muestreo y estarían casi siempre vacías.

Salvedad: el indicador «IPS services not running» usa una lista de nombres escrita a mano que quedó desactualizada respecto de los nombres reales de los servicios, así que *subcuenta*. La sección de servicios críticos, en cambio, matchea por patrón (`service_name LIKE 'ips%'`) y no tiene ese problema. Para lo crítico, usar esa sección o el dashboard número 10.

9 APM - Test Environment

dashboard_apm_test.tf

Para qué sirve: las mismas señales de oro del dashboard de APM, pero acotadas a los hosts `UE1-TEST-*` , que en el tablero de cuenta completa quedan invisibles al lado del tráfico de producción.

Qué muestra Seis indicadores arriba (throughput, tiempo promedio, percentil 95, tasa de error, cantidad de aplicaciones y hosts reportando); las señales abiertas por host y por aplicación en el tiempo; una tabla comparativa de aplicaciones; rankings de las más lentas y las de mayor tasa de error; y el detalle de transacciones y errores.

Fuente Agentes APM: `Transaction` y `TransactionError` .

Filtros Variables `Application` y `Host` .

Un indicador que además es un termómetro del rollout: el recuadro «Hosts reporting APM (of 4)» marca **2** y va a seguir marcando 2 hasta que se instale el agente .NET en los dos hosts web. `UE1-TEST-WEB-A1` corre IIS pero no tiene agente .NET, y `UE1-TEST-WEB-B1` no tiene agente de ningún tipo. El número sube solo cuando el rollout avanza.

10 Test - Critical Services Uptime

`critical_services.tf`

Para qué sirve: seguir los servicios que el negocio exige al 100% de disponibilidad. Es el único de los once dashboards que tiene una alerta detrás: los demás hay que mirarlos, este avisa.

Qué muestra	Servicios críticos que no están corriendo, hosts que los ejecutan, servicios reportando y uptime combinado; una tabla con el uptime % y el estado actual de cada par host + servicio; y la tendencia de ese uptime en el tiempo.
Qué servicios	<code>ipsportalcoreschedulerservice</code> , <code>ips_abacollectorservice</code> , <code>ips_emailsenderservice</code> , <code>ips_feecollector</code> , <code>ips_fxservice</code> , <code>ips_healthmonitor</code> , <code>ips_loadvirtualaccountsservice</code> y los dos nombres con que reporta Ripple (<code>ripplepaymentservice</code> en Test, <code>ipsripplepaymentservice</code> en producción; están los dos para que un despliegue renombrado siga cubierto).
Alcance	Todos los hosts UE1-TEST. Un corte solo se forma donde el servicio realmente reporta, así que los hosts que no ejecutan ninguno no generan destinos de alerta. Hoy los corre únicamente <code>UE1-TEST-SRV-A1</code> , con los ocho activos; cualquier host de Test que levante uno queda cubierto automáticamente.
Qué significa el uptime	El porcentaje de muestras en estado <code>running</code> dentro del rango de tiempo elegido, a la resolución del escaneo de 400 segundos. No es una medición continua: es el muestreo cada 400 s.

LA ALERTA ASOCIADA

La política se llama `Test - Critical services` y su condición, «Critical service is not running on a Test host». Abre un incidente por cada combinación de host y servicio, agrega en ventanas de 600 segundos y notifica a Slack en `#newrelic-errors` . La pérdida de señal también dispara alerta: si un host deja de reportar, eso se avisa en lugar de pasar desapercibido. En la práctica, un servicio caído llega a Slack en unos 10 a 20 minutos — el precio de haber elegido un escaneo de 400 segundos en lugar de 30.

Producción

11 Production - Critical Services Uptime

critical_services.tf

Para qué sirve: el mismo tablero de servicios críticos, apuntado a los hosts de producción `BCA-VM-*` y `UE2-*`.

Qué muestra	Exactamente los mismos seis widgets que su gemelo de Test, con la lista de servicios idéntica y el alcance cambiado.
Diferencia clave	No tiene alerta conectada. Es solo visibilidad: la alerta de servicios críticos cubre Test exclusivamente. Extenderla a producción se propuso y se decidió postergarlo (23 de septiembre de 2026).
Cobertura actual	El único host de producción con datos es <code>BCA-VM-SRV-001</code> , que corre siete de los servicios de la lista — no ejecuta <code>ips_healthmonitor</code> . El resto de producción va a aparecer a medida que avance el despliegue de <code>nri-winservices</code> .

Anexos

ANEXO A

De dónde salen los datos

Los once dashboards se alimentan de cuatro fuentes. Cada una necesita algo distinto en los servidores, y de ahí salen los huecos de cobertura.

SystemSample · StorageSample · ProcessSample

Agente de Infraestructure. Es la capa base: CPU, memoria, disco y procesos. Está en los 27 hosts de la cuenta.

Transaction · TransactionError

Agentes APM (.NET). Requieren instalar el agente dentro de la aplicación. Cubren las ~20 apps de producción y 2 de los 4 hosts de Test.

windows_service_state (Metric)

Integración nri-winservices. Viene incluida con el agente de Windows, no hay nada que instalar: se habilita dejando un archivo de configuración y reiniciando el agente, que es lo que automatiza `scripts/Enable-NriWinservices.ps1`.

MssqlInstanceSample · MssqlDatabaseSample · MssqlWaitSample

Integración nri-mssql. A diferencia de la anterior, esta sí hay que instalarla aparte en cada host de base de datos.

SyntheticCheck

Monitores sintéticos. No necesitan nada en los servidores: corren desde la infraestructura de New Relic y miran los sitios desde afuera.

ANEXO B

Qué falta para que los tableros se llenen

Estado al 25 de septiembre de 2026. Ningún hueco es un problema de los dashboards: son servidores a los que todavía no les llegó la instrumentación.

CAPA	COBERTURA	QUÉ FALTA
Agente de Infraestructure	27 de 27 hosts	Nada. Es la única capa completa.
nri-winservices	11 de 27 hosts	Los dos hosts MIAT-VM y 19 de los 20 de producción. Afecta a los dashboards 8, 10 y 11.
nri-mssql	2 instancias	UE2-SQL-A02, UE2-SQL-B02 y BCA-VM-SQL-001. Los dos SQL de Test corren SQL Server 2025 y quedan bloqueados hasta que la integración lo soporte.
Agente .NET (APM)	2 de 4 hosts de Test	UE1-TEST-WEB-A1 (corre IIS sin agente) y UE1-TEST-WEB-B1 (sin agente).
Alertas sobre synthetics	0 de 135 monitores	El dashboard 3 muestra las caídas pero todavía no notifica.