EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA NAVEGACIÓN

EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA NAVEGACIÓN

Informe automático de evaluación y feedback del ejercicio

Ejercicio: Ejercicio Ferrol

Fecha: 2026-03-09 18:08

Score (0-100)

20.0

Categoría

Crítica

Este informe se genera automáticamente al finalizar el ejercicio.

Evidencia 1

Mapa general: trayectoria y zonas de riesgo.



Evidencia 2

Detalle adicional del ejercicio.



Interpretación automática (1/2)

Comentario automático

La evaluación clasifica la navegación como crítica. El patrón de celdas activadas refleja una pérdida importante de control de la derrota de referencia y/o una exposición significativa a zonas de alta severidad, comprometiendo el margen de seguridad. La banda interior no domina la derrota, lo que sugiere una adherencia insuficiente al corredor principal. La desviación lateral global es moderada; no compromete por sí sola la evaluación, pero indica margen de mejora en el control lateral. La exposición a celdas de riesgo alto/crítico es apreciable y debe vigilarse en los tramos sensibles. Se registran salidas puntuales fuera del corredor evaluado (black), con impacto limitado pero relevante doctrinalmente. La presencia de celdas críticas (red) es limitada pero significativa, y condiciona la valoración final. Además, se ha aplicado un techo doctrinal por presencia de celdas críticas, limitando la puntuación máxima a 20/100. El componente difuso del evaluador genera un riesgo base de 38.64/100 el índice global ponderado de severidad es 18.22/100 y ambos se combinan para estabilizar la evaluación.

Interpretación automática (2/2)

Recomendación principal

Prioridad de mejora: eliminar las incursiones en celdas críticas. Se recomienda revisar los tramos concretos donde aparece severidad red, aumentando el margen batimétrico y ajustando el control de la derrota en esas zonas.

Tabla resumen de métricas

Indicador	Valor	Interpretación
Total celdas activadas	157	Base del análisis espacial de la derrota
Celdas interior (green)	68	Tránsito por banda interior del corredor
Celdas medio (cyan)	60	Desviación leve controlada
Celdas exterior (yellow)	24	Desviación lateral significativa
Celdas fuera (black)	1	Salida del corredor evaluado
Celdas alto (orange)	2	Zonas de riesgo alto
Celdas crítico (red)	2	Zonas de riesgo crítico
% interior (green)	43.31	Permanencia en corredor principal
% medio (cyan)	38.22	Desviación leve
% exterior (yellow)	15.29	Desviación lateral
% fuera (black)	0.64	Pérdida del corredor
% alto (orange)	1.27	Exposición a riesgo alto
% crítico (red)	1.27	Exposición a riesgo crítico
% desvío (yellow+black)	15.92	Desviación global respecto a la derrota
% riesgo (orange+red)	2.55	Exposición global a zonas sensibles
% no core	54.14	Porcentaje fuera de banda interior
Índice global (0-100)	18.22	Severidad agregada ponderada por tipo de celda
Riesgo fuzzy (0-100)	38.64	Salida difusa antes de penalizaciones y techo doctrinal
Severidad máxima (0-100)	100.0	Peor nivel de severidad observado en la derrota
Techo doctrinal por rojos (0-100)	20.0	Límite máximo aplicado a la puntuación por presencia de celdas críticas
Score seguridad (0-100)	20.0	Puntuación final (100 = mejor seguridad)
Categoría final	Crítica	Clasificación final de seguridad en la navegación