

O isomorfismo de Curry-Howard

Ou sobre a similaridade entre provas e programas.

Rodrigo Ribeiro

Logic side: Dedução natural

$$\frac{A \in \Gamma}{\Gamma \vdash A}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B}$$

$$\frac{\Gamma \cup \{A\} \vdash B}{\Gamma \vdash A \rightarrow B}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \wedge B}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash A}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash B}$$

Type theory side : λ -cálculo tipado simples

$$\frac{x : A \in \Gamma}{\Gamma \vdash x : A}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \lambda x.e : A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash e' : A}{\Gamma \vdash (e \ e') : B}$$

$$\frac{\Gamma \cup \{x : A\} \vdash e : B}{\Gamma \vdash \lambda x.e : A \rightarrow B}$$

$$\frac{\Gamma \vdash e : A \quad \Gamma \vdash e' : B}{\Gamma \vdash (e, e') : A \times B}$$

$$\frac{\Gamma \vdash e : A \times B}{\Gamma \vdash fst \ e : A}$$

$$\frac{\Gamma \vdash e : A \times B}{\Gamma \vdash snd \ e : B}$$

Type theory side : λ -cálculo tipado simples

$$\frac{A \in \Gamma}{\Gamma \vdash A}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B}$$


$$\frac{\Gamma \cup \{A\} \vdash B}{\Gamma \vdash A \rightarrow B}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \times B}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \times B}{\Gamma \vdash A}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \times B}{\Gamma \vdash B}$$

Então você percebe...



MAS, SÃO IDÊNTICOS!!!!!!

imgflip.com

Figure 1: The truth

Uma outra visão da lógica.

- ▶ Lógica clássica: toda proposição é verdadeira ou falsa.
- ▶ Lógica intuicionista: Uma proposição é verdadeira somente se esta pode ser provada.
 - ▶ Mudança de paradigma: verdade sujeita a existência de evidência.
 - ▶ Lógica intuicionista é exatamente a lógica clássica sem o axioma do terceiro excluído e propriedades derivadas deste.
 - ▶ Ao contrário da lógica clássica, a semântica da lógica intuicionista é baseada na construção de provas, isto é, na dedução natural.

O isomorfismo de Curry-Howard

- ▶ Provas em um dado subconjunto da matemática **correspondem** a programas em uma dada linguagem de programação
 - ▶ Descoberto por Curry em '58 e por Howard em '69.
 - ▶ Esse “isomorfismo” é também conhecido como “proof-as-programs” correspondence.
- ▶ Teoremas nada mais são que tipos e o programa correspondente a prova.
 - ▶ Para isso, sua linguagem de programação deve ser expressiva.
 - ▶ Não tente provar teoremas usando Java, C/C++, Python... :)

The truth is out there...

Lógica Provas Fórmulas	Computação Programas Tipos
Axiomas	Primitivas de uma linguagem
A implica B	função de A em B
A e B	par formado por A e B
A ou B	tagged union de A e B
falso	tipo vazio
verdadeiro	tipo unit
$\exists x.P(x)$	um par formado por x e um valor de tipo $P(x)$
$\forall x \in A.P(x)$	uma função de $x : A$ em $P(x)$.

The truth is out there...

► Composição de funções

```
comp :: (B -> C) -> (A -> B) -> A -> C
comp = \ f -> \ g -> \ x -> f (g x)
```

The truth is out there...

$$\Gamma = \{f : B \rightarrow C, g : A \rightarrow B, x : A\}$$

$$\frac{\frac{f : B \rightarrow C \in \Gamma}{\Gamma \vdash f : B \rightarrow C} \quad \frac{\frac{g : A \rightarrow B \in \Gamma}{\Gamma \vdash g : A \rightarrow B} \quad \frac{x : A \in \Gamma}{\Gamma \vdash x : A}}{\Gamma \vdash (g \ x) : B}}{\frac{\{f : B \rightarrow C, g : A \rightarrow B, x : A\} \vdash f (g \ x) : C}{\{f : B \rightarrow C, g : A \rightarrow B\} \vdash \lambda x : A. f (g \ x) : A \rightarrow C}}{\frac{\{f : B \rightarrow C\} \vdash \lambda g : A \rightarrow B. \lambda x : A. f (g \ x) : (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C}{\emptyset \vdash \lambda f : B \rightarrow C. \lambda g : A \rightarrow B. \lambda x : A. f (g \ x) : (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C}}$$

The truth is out there...

$$\frac{\frac{\frac{B \rightarrow C \in \Gamma}{\Gamma \vdash B \rightarrow C} \quad \frac{\frac{A \rightarrow B \in \Gamma}{\Gamma \vdash A \rightarrow B} \quad \frac{A \in \Gamma}{\Gamma \vdash A}}{\Gamma \vdash B}}{\{B \rightarrow C, A \rightarrow B, A\} \vdash C} \quad \frac{\{B \rightarrow C, A \rightarrow B\} \vdash A \rightarrow C}{\{B \rightarrow C\} \vdash (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C} \quad \frac{\emptyset \vdash (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C}$$

The truth is out there...

O termo

$$\lambda f.\lambda g.\lambda x.f (g\ x)$$

pode ser considerado uma representação da derivação, em dedução natural, da fórmula

$$(B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C$$

, que é o tipo da função anterior.

The truth is out there...


- ▶ Não é só isso: provas por indução são funções recursivas!
- ▶ Teorema: Para todo $n \in \mathbb{N}$, existe $p \in \mathbb{N}$ tal que $n = 2p$ ou $n = 2p + 1$.
 - ▶ Caso $n = 0$. Imediato.
 - ▶ Caso $n = m + 1$. Pela I.H. temos que existe p tal que $m = 2p$ ou $m = 2p + 1$.
 - ▶ Caso $m = 2p$: temos que $n = 2p + 1$.
 - ▶ Caso $m = 2p + 1$: temos que $n = 2(p + 1)$

The truth is out there...

- Não é só isso: provas por indução são funções recursivas!


```
div2 :: Int -> (Int, Bool)
div2 n
  | n == 0      = (0, True)
  | otherwise = if even then (p, false)
                  else (p + 1, true)
  where
    (p, even) = div2 (n - 1)
```

A new hope. . .



A new hope...

- Princípios da lógica clássica, usados cotidianamente por programadores JS



Novas perspectivas de pesquisa

- ▶ A relação entre lógica e computação é um campo frutífero de pesquisa!
- ▶ Homotopy type theory
- ▶ Provas como paths, tipos são homotopy spaces
- ▶ Novas perspectivas sobre a definição de igualdade em assistentes de provas.

O assistente de provas Coq

- ▶ Ferramenta que explora o isomorfismo de Curry-Howard.
- ▶ Desenvolvido pelo Inria, França desde 1984.
- ▶ Vencedor do ACM Software System Award, 2013

Afinal, onde isso é utilizado?

- ▶ Matemática

- ▶ Teorema das 4 cores.
- ▶ Teorema de Feit-Thomson.
- ▶ Formalizações da homotopy type theory.

- ▶ Computação

- ▶ Compilador de C/C++ (Compcert)
- ▶ Ferramenta para criação de blogs
- ▶ Bibliotecas para verificação de programas C usando separation logic.

Moral da história

- ▶ Tipos são fórmulas da lógica, programas são provas!
- ▶ Verificar uma prova nada mais é que o processo de verificação de tipos realizado por um compilador.
- ▶ Em essência, lógica e computação são visões diferentes de um mesmo fenômeno.