

Tolerância a Falhas

Rodrigo D. Malara

Adaptado de Guilherme Bertoni Machado

Universidade de Araraquara

Engenharia de Computação

Sistemas de Informação

Ariane 5



- Lançado em 4/6/1996 pela European Space Agency
- 10 anos de projeto, ao custo de 7 bilhões de dólares
- Foguete e sua carga avaliados em 500 milhões de dólares
- Explodiu 40 segundos depois do lançamento
- Motivo: conversão de um número de ponto flutuante de 64 bits
- (correspondente à velocidade horizontal do foguete)
- para um valor inteiro de 16 bits (ao reusar um módulo da Ariane 4)

Therac-25

- Máquinas de aceleração linear utilizadas no tratamento de câncer
- East Texas Cancer Center, Tyler, entre 1985 e 1987
- Quatro pessoas em tratamento médico de câncer receberam doses letais de radiação
- Motivo: falha de programação na coordenação de tarefas concorrentes (condição de disputa).

Mísseis Americano Patriot

- Guerra do Golfo, fevereiro de 1991
- O Patriot falhou em interceptar um míssil Scud (lançado pelo inimigo), o qual matou 28 soldados americanos em suas barracas, em Dahran, Arábia Saudita.
- Motivo: erro no cálculo do tempo devido a um arredondamento na representação do valor $1/10$ usando um registrador de 24 bits. (O erro final chegou a 34 décimos de segundo, tempo suficiente para o Scud percorrer quase meio quilômetro).

Airbus A320

- Varsóvia, setembro de 1993
- A aeronave, ao pousar, bateu num morro e duas pessoas morreram.
- Pilotos esperavam ter vento *contra* a aeronave no momento do pouso, por isso aumentaram a velocidade da aeronave.
- Mas tiveram vento *a favor*, fazendo o avião ganhar muita velocidade no pouso.
- Por isso, os sensores nas rodas não sinalizaram que a aeronave havia pousado, impedindo que os freios fossem acionados.

Dragonair's A320

- Hong-Kong, junho de 1994
- Pouso complicado
- Um forte vento impediu o movimento dos *flaps* no momento do pouso.
- Mas, o sistema acreditou que os flaps estavam na posição correta, causando sérios problemas na operação de pouso.

Boeing B757

- Colômbia, dezembro de 1995
- Aeronave bateu numa montanha, matando 160 pessoas
- Motivo: sistema de gerenciamento de vôo estava operando com uma base de dados de navegação incorreta, fazendo com que a tripulação recebesse informação errada sobre a posição da aeronave.

Intel Pentium Processor

- 1995
- Algoritmo de divisão utiliza uma tabela de busca com 1066 entradas.
- Somente 1061 entradas foram carregadas na seção PLA devido a um erro num *loop*.
- Gravado em silício e nunca verificado.
- Efeito: algumas divisões com ponto flutuante geram resultados errados na quarta casa decimal.
- Custo da substituição: mais de 400 milhões de dólares.

Polícia France

- Paris, 1989
- 41.000 motoristas com infração de trânsito foram notificadas que haviam cometido crimes como assassinato, tráfico de drogas, extorsão e prostituição, ao invés de suas violações de trânsito.

Internet Worm

- Novembro de 1988
- 6.000 computadores na Internet caíram em poucas horas.
- Semanas se passaram até que voltassem a operar normalmente.
- Motivo: um hacker (estudante de graduação) criou um sistema que continha um erro de programação e um erro matemático em seu código, fazendo com que se replicasse muito rapidamente.

Dependabilidade

- Availability (disponibilidade)
- Reliability (confiabilidade)
- Safety (segurança no funcionamento)
- Maintainability (capacidade de manutenção)

Disponibilidade

- Propriedade de um sistema estar pronto para ser usado imediatamente.
- Probabilidade de o sistema estar funcionando corretamente em qualquer momento determinado.
- Um sistema de alta disponibilidade tem alta probabilidade de estar funcionando num dado momento.

Confiabilidade

- Propriedade de um sistema poder funcionar continuamente sem falha.
- Definida em termos de um intervalo de tempo.
- Um sistema de alta confiabilidade provavelmente continuará a funcionar sem interrupção durante um período de tempo relativamente longo.

Disponibilidade *versus* Confiabilidade

- Um computador que fica fora do ar por um milissegundo a cada hora tem alta disponibilidade (99,9999%), mas baixa confiabilidade.
- Um computador que nunca falha mas é sempre desligado duas semanas por ano tem alta confiabilidade, mas somente 96% de disponibilidade.

Segurança no funcionamento

- Se um sistema deixar de funcionar corretamente durante um certo tempo, nada de catastrófico acontecerá.
- Exemplo: sistemas de controle de usinas de energia nuclear. Sistema potencialmente inseguro.

Capacidade de manutenção

Facilidade com que um sistema que falhou pode ser consertado.

- Modularização
- Documentação

Um sistema com grande capacidade de manutenção tende a ter alta disponibilidade.

Conceitos

Estados de um Sistema:

Sistema próprio: serviço é fornecido pelo sistema como foi especificado (ou nominal em inglês)

Sistema interrompido ou impróprio: serviço não é fornecido conforme especificado



Conceitos

Confiabilidade pode ser representada por:

Tempo Médio Para a Falha (MTTF): indica o tempo médio que o sistema fica sem falhar

Ex.: X horas ou dias de funcionamento
Quanto maior, melhor

Tempo Médio Entre Falhas (MTBF): representa o tempo entre falhas sucessivas

Ex.: Y horas ou dias entre falhas
Quanto maior, melhor

Probabilidade (taxa) de Falha

Ex.: 10^{-Z} falhas/hora ou falhas/dia
Quanto maior o expoente, melhor

Conceitos

Manutenibilidade é representada por:

Tempo Médio Para Reparo (MTTR): indica o tempo necessário para que o sistema volte a funcionar corretamente

Ex.: X segundos, minutos ou horas para o sistema voltar a funcionar corretamente

Quanto menor, melhor

Para hardware, geralmente em contrato e é expresso através de uma SLA

- Service Level Agreement ou Acordo de Nível de Serviço

Quantidade de réplicas ou equipamentos sobressalentes

Conceitos

Disponibilidade é representada por:

Grau de disponibilidade: $MTBF / (MTBF + MTTR)$

Ex.: sistema disponível por 99.9% do tempo

Quanto maior, melhor

Disponibilidade	Tempo de parada / ano
90%	~ 1 mês
99%	~ 4 dias
99.9%	~ 9 horas
99.99%	~ 1 hora
99.999%	~ 5 minutos
99.9999%	~ 30 segundos

Conceitos

Segurança no funcionamento (seguridade/safety) é representada por:

Grau de Seguridade: probabilidade do sistema ser recuperável (de não se tornar impróprio) em caso de falha, ou seja, a chance de uma falha não ser catastrófica

Falhas Benignas/(Falhas Benignas + Catastróficas)

Ex.: sistema recuperável em 98% das falhas
Quanto maior, melhor

Conceitos

Falta, Erro e Falha

Faltas que ocorrem em sistemas

- Originadas por fatores internos ou externos
- Podem ficar dormentes até serem notadas

- Algumas faltas também são conhecidas como BUGS

- Ou simplesmente componentes inoperantes

Erros são resultantes de faltas no sistema

- Ocorrem quando faltas impedem o funcionamento normal do sistema

- Diferentes faltas podem causar o mesmo erro

Falhas podem ocorrer devido a erros no sistema

- A falha é o efeito observável do erro

- Diversos erros podem levar à mesma falha

Conceitos

Falta, Erro e Falha

Exemplo: HD

Um setor do disco pode estar com defeito (falta)

Um erro de leitura pode ocorrer se um programa tentar ler ou escrever neste setor

Pode ocorrer uma falha em um sistema que tente acessar este setor e não consiga

Se os dados gravados neste setor estiverem replicados em outro local, o sistema pode tolerar a falta e não apresentar falha

Conceitos

Falhas em Cascata



Conceitos

Falhas em Cascata

A falha de um componente pode ocasionar a falha de outro que necessita dos serviços do primeiro, e assim sucessivamente, podendo levar o sistema como um todo a falhar

Exemplo:

- Uma falta no disco pode causar uma falha no sistema de arquivos

- Os servidores Web e de e-mail, que usam o sist. de arquivos, podem falhar

- Uma aplicação de comércio eletrônico baseada na Web pode também falhar

Conceitos

Previsão de Falhas

Estima a probabilidade de que defeitos ocorram. Permite que se avalie os riscos de falha.

Remoção de Falhas

Consiste em detectar e remover os defeitos antes que causem erros e falhas.
Usar ferramentas como debugger, scandisk, ...

Prevenção de Falhas

Elimina as condições que fazem com que falhas ocorram durante a operação do sistema.
Usa replicação interna, técnicas de validação, ...

Conceitos

Tolerância a Falhas



Conceitos

Tolerância a Falhas

Propriedade de sistemas que não falham necessariamente ao se deparar com uma falta

Sistemas Tolerantes a Falhas

São sistemas capazes de tolerar faltas encontradas durante a sua execução

Técnicas de Tolerância a Falhas

Permitem prevenir falhas contornando as faltas que os sistemas podem vir a apresentar

Tipos de Faltas

Classificação em relação à sua origem:

- Física: causada pelo hardware

- De projeto: introduzida durante a fase de projeto do sistema

- De interação: ocorrida nas interfaces entre componentes do sistema ou na interação com o mundo exterior

Classificação em relação à sua natureza:

- Acidental ou Intencional
- Maliciosa ou Não

Tipos de Faltas

Classificação em relação ao seu surgimento:

- Na fase de desenvolvimento do sistema

- Na fase de operação do sistema

Classificação em relação à sua localização:

- Interna ou Externa

Classificação em relação à persistência:

- Temporária

- Transiente ou Intermitente

- Permanente

Tipos de Faltas

Classificação com base no modelo de faltas:

Faltas Omissivas

Crash: deixa de funcionar permanentemente

Omissão: sistema deixou de fazer o que deveria em um determinado instante

Temporal: sistema atrasou-se para executar uma determinada ação

Faltas Assertivas

Sintática: formato da saída é inadequado

Semântica: saída apresenta valor incorreto

Faltas Arbitrárias: omissivas + assertivas

Tipos de Faltas

Os tipos de faltas mais freqüentes são:

- Faltas de operação e administração: 42%

- Faltas de software: 25%

- Faltas de hardware: 18%

- Faltas de ambiente: 14%

Fonte: Jim Gray. Why do Computers Stop and What Can Be Done About It? IEEE SRDS'85.

Estudos mais recentes confirmam estes dados

Replicação

Tolerância a faltas pode ser obtida através do uso de recursos redundantes

Redundância pode ser aplicada das seguintes maneiras:

- Redundância Temporal: repetir uma mesma tarefa até que um resultado válido seja obtido

- Redundância de Valores: replicar um dado armazenado ou enviado pela rede

- Redundância Espacial: usar várias réplicas de um componente de hardware ou software

Replicação

Uso de réplicas aumenta a disponibilidade

Exemplo: se a probabilidade de perda de uma mensagem na rede é de 2% (disponibilidade de 0,98), se duplicarmos todas as mensagens, a chance de se perder as duas cópias será de 0,04% (disponibilidade de $1 - 0,02^2 = 0,9996$)

Exemplo 2: se um servidor fica indisponível durante 8 horas a cada ano (disponibilidade de 0,999), se criarmos 3 réplicas teremos uma parada total de 3,15 segundos em um século (disponibilidade de $1 - 0,001^3 = 0,999999999$)

Replicação

O acesso a serviços ou dados replicados deve ser transparente para o usuário

Usuário deve acessar o dado ou serviço replicado da mesma forma que o faria se não houvesse replicação
Se for preciso manter a consistência dos dados replicados, este processo deve ser efetuado automaticamente pelas réplicas

Obs: Mesmo que mais de uma réplica responda a uma requisição, apenas uma resposta deve ser entregue ao usuário

Replicação

Técnicas de Replicação

Definem como as réplicas se comportarão durante o funcionamento normal do sistema e sob a presença de faltas

Principais Técnicas de Replicação

- Replicação Passiva (Primário-Backup)

- Replicação Ativa

- Replicação Semi-Ativa (Líder-Seguidores)

- Replicação Preguiçosa (Lazy)

Replicação

Replicação Passiva (Primário-Backup)

São criados um ou mais backups de um componente (primário) com o objetivo de substituí-lo em caso de falha
Funcionamento com propagação de estado instantânea:

Primário recebe requisições, as executa, atualiza o estado dos backups e retorna o resultado ao cliente

Replicação

Replicação Passiva (Primário-Backup)



Replicação

Replicação Passiva (Primário-Backup)

Em caso de falha do primário, um backup será escolhido para assumir o seu lugar

O backup escolhido terá o mesmo estado do primário até a última requisição executada

Uma requisição em execução durante a falha pode ser recuperada pelo cliente reenviando a requisição ao novo primário

Atualização de estado a cada requisição causa uma sobrecarga considerável no primário

Replicação

Replicação Passiva (Primário-Backup)

Funcionamento com *log* e *checkpoints*:

As requisições de clientes são enviadas ao primário e ao(s) backup(s)

Primário executa as requisições e responde aos clientes

Backup recebe as requisições mas não as executa - apenas as registra em um *log*

O estado do primário é consolidado no(s) backup(s) em instantes predeterminados - chamados de *checkpoints*

Replicação

Replicação Passiva (Primário-Backup)

Funcionamento com *log* e *checkpoints* (cont.):

O backup limpa o *log* a cada *checkpoint*

Em caso de falha do primário, o backup escolhido para assumir o seu lugar terá o estado do primário no último *checkpoint*

Para chegar ao mesmo estado do primário no instante da falha, o backup escolhido executa as requisições registradas no *log*

Replicação

Replicação Passiva (Primário-Backup)



Replicação

Replicação Passiva (Primário-Backup)

Procedimento executado a cada Checkpoint :



Replicação

Replicação Passiva (Primário-Backup)

Considerações:

O(s) backup(s) consomem muito pouco poder de processamento, pois não precisam processar as requisições

O primário tem a obrigação de salvar seu estado e enviar ao(s) backup(s), o que consome processamento e largura de banda

Transferência de estado pode ser incremental

Obs: Quanto maior o intervalo entre *checkpoints*, menor a sobrecarga no primário, e maior o tempo de recuperação de falhas

Replicação

Replicação Ativa

Um grupo de réplicas de um componente recebe uma requisição de um cliente

Todas as réplicas processam a requisição concorrentemente e enviam as suas respostas ao cliente

Não é preciso sincronizar o estado das réplicas, pois todas executam os mesmos procedimentos

Replicação

Replicação Ativa



Replicação

Replicação Ativa

O cliente precisa de apenas uma resposta

A resposta válida para o cliente pode ser:

- A primeira recebida
- A mais freqüente (votação)
- etc.

Com isso, a replicação ativa pode tolerar faltas de valor por meio de votação

- Em $2N+1$ réplicas podemos ter N respostas erradas sem ocasionar falha do sistema

Replicação

Replicação Ativa

Considerações:

- Alto custo para execução das réplicas ativas

- As requisições devem ser entregues na mesma ordem para todas as réplicas à usar protocolo de difusão atômica

- Ordenação de mensagens tem custo alto

- Recuperação é mais rápida que na replicação passiva, pois caso uma réplica falhe, as demais continuam funcionando normalmente

Replicação

Replicação Semi-Ativa (Líder-Seguidores)

Um componente (líder) possui uma ou mais réplicas (seguidores)

Cada requisição é enviada a todos, que as executam na ordem definida pelo líder

Apenas o líder responde ao cliente que efetuou a Requisição

Não é preciso sincronizar o estado das réplicas, pois todas executam os mesmos procedimentos

Replicação

Replicação Semi-Ativa (Líder-Seguidores)



Replicação

Replicação Semi-Ativa (Líder-Seguidores)

Considerações:

Mesmo que as requisições dos clientes sejam entregues fora de ordem, todas as réplicas chegarão ao mesmo estado, já que a ordem de execução é arbitrada pelo líder

O tempo gasto para processamento nas réplicas seguidoras é grande, já que elas também têm que processar a chamada

Caso o líder falhe, um seguidor é escolhido para assumir o seu lugar

Replicação

Replicação Preguiçosa (Lazy)

As operações são recebidas por qualquer uma das réplicas que devem:

- Atender a requisição

- Enviar a resposta ao cliente

- Difundir em background a requisição para as outras réplicas

Replicação

Replicação Preguiçosa (Lazy)

Operação com ordem causal



Replicação

Replicação Preguiçosa (Lazy)

Considerações:

Reduz a sobrecarga na execução das operações, já que não é necessário usar um protocolo de difusão atômica

Exige que a semântica das operações seja condizente com uma ordenação causal

Ex: Session Stickness para aumentar a localidade de referência espacial

Detecção de Falhas

A falha de um componente de um sistema pode levar todo o sistema a falhar

Mesmo que o sistema consiga tolerar a falha do componente, este deve ser recuperado para restaurar a capacidade do sistema de tolerar faltas

Ex.: na replicação passiva, se o único backup existente assume o lugar do primário, é preciso criar um novo backup

É preciso detectar as faltas sofridas pelos componentes para poder recuperá-los

Detecção de Falhas

Detecção Local de Falhas

Podem ser usados diversos métodos:

Rotinas de auto-verificação (*self-check*)

Guardiões: verificam constantemente as saídas geradas por um componente

Watchdogs: componente deve constantemente reiniciar um temporizador antes que ele se esgote, indicando uma falha

Problema: mesmo para um observador local, processos lentos podem parecer falhos

Detecção de Falhas

Detecção Distribuída de Falhas

Um componente do sistema envia mensagens periodicamente aos seus pares e avisa que está vivo (I am alive) ou pergunta se eles estão vivos (Are you alive?)
Se um componente não se manifestar por um determinado tempo, ele é suspeito de falha
Suspeitas infundadas podem ser causadas por atraso, particionamento ou falha da rede

Detecção de Falhas

Diagnóstico do Sistema

Componentes faltosos podem reportar erroneamente o estado dos seus pares

Em um sistema com f componentes faltosos, cada componente deve ser testado por pelo menos f outros, e precisamos de $n \geq 2f+1$ elementos para detectar corretamente a falta

Para diagnosticar falhas de componentes do sistema, um elemento deve coletar e analisar os dados obtidos dos demais componentes

Detecção de Falhas

Detector de Falhas

Serviço ou módulo que verifica a ocorrência de falhas em componentes do sistema

Implantado junto ao componente

Executa um algoritmo de detecção de falhas

Interage com detectores de outros componentes do sistema

O componente pode requisitar ao seu detector informações sobre o estado de outros componentes do sistema

Detecção de Falhas

Tipos de Detectores de Falhas

Perfeitos

Determinam precisamente se um componente do sistema falhou ou não

Todos os componentes têm a mesma visão

Imperfeitos

Detectores determinam se um processo é suspeito de falha ou não

Diferentes componentes podem ter visões distintas de um mesmo componente

Detecção de Falhas

Tipos de Detectores de Falhas

Detectores perfeitos são difíceis de obter, principalmente em sistemas distribuídos

Detectores quase-perfeitos podem ser obtidos usando *crash* controlado

- Se um componente é suspeito de falha, ele é removido do sistema

- O componente passa a ser ignorado por todos os demais componentes

- Pode levar a descartar componentes que estão funcionando corretamente

Recuperação de Falhas

Recuperação de Erros

Ao perceber um erro, o componente pode tentar recuperar-se automaticamente

Recuperação de erro por retrocesso (*backward error recovery*): componente volta a um estado anterior ao erro e continua ativo

Exemplos: reinicia a execução de um método, retransmite pacotes perdidos, etc.

Operações posteriores ao instante de retrocesso são perdidas, mas seu efeito pode ainda ser sentido no sistema, levando possivelmente a inconsistências

Recuperação de Falhas

Recuperação de Erros (cont.)

Recuperação por avanço (*forward error recovery*):
componente toma medidas que anulem ou aliviem o efeito
do erro e continua a operar normalmente

Exemplo: descartar pacotes, substituir um valor inválido pelo
valor válido anterior, etc.

Usada quando não há tempo para voltar para estado
anterior e retomar execução, ou quando ações não podem
ser desfeitas

Recuperação de Falhas

Recuperação de Falhas

Se ocorrer a falha de um componente, um sistema tolerante a faltas deve mascarar-la usando as réplicas disponíveis

Na replicação passiva, substituir o primário por um backup e criar um novo backup

- Na replicação semi-ativa, substituir o líder por um de seus seguidores e criar um seguidor

- Nas replicações ativa e lazy, criar uma nova réplica para manter a capacidade do sistema de tolerar faltas (ou falhas de componentes)