

INFORME DE INCIDENTE - SERVIDOR BASE DE DATOS

Fecha del Incidente: 6 de Enero 2026

Hora: 09:45 AM

Servidor: 30.0.0.150 (Rocky Linux 9.1)

Estado Actual: INACCESIBLE

Impacto: Bloqueo de desarrollo del equipo

RESUMEN EJECUTIVO

El servidor de desarrollo de base de datos (30.0.0.150) se encuentra completamente inaccesible desde las 09:45 AM del 6 de enero de 2026. El servidor estaba operativo durante aproximadamente 1 hora y 15 minutos antes de perder toda conectividad. No responde a ping, SSH ni ningún otro protocolo de red (100% packet loss).

CONTEXTO DEL INCIDENTE

Actividades Realizadas Antes de la Pérdida de Conexión

08:30 - 08:40: Configuración inicial del sistema - Conexión SSH exitosa al servidor - Detección y corrección de problema de DNS (configurado 8.8.8.8) - Verificación de permisos y conectividad de red

08:40 - 09:00: Intento de instalación de Docker - Instalación de Docker CE falló por problemas con CDN - Cambio de estrategia a instalación directa de PostgreSQL

09:00 - 09:40: Instalación y configuración de PostgreSQL 15 - Instalación exitosa de PostgreSQL 15 mediante repositorios DNF - Inicialización de base de datos completada - Servicio iniciado correctamente en puerto 5432 - Configuración de firewall: agregada regla para PostgreSQL - Recarga de firewall ejecutada

09:40 - 09:45: Configuración de usuario PostgreSQL - Cambio a usuario 'postgres' - Acceso a consola psql - **Conexión perdida durante o después de esta operación**

SÍNTOMAS DEL PROBLEMA

Conectividad de Red:

```
$ ping 30.0.0.150
--- 30.0.0.150 ping statistics ---
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss
```

Acceso SSH:

```
$ ssh agendajuridicodbdev@30.0.0.150
ssh: connect to host 30.0.0.150 port 22: No route to host
```

Características: - Pérdida total de conectividad - Todos los protocolos sin respuesta - Sin indicios de reinicio parcial - Momento específico identificado (~09:45 AM)

IMPACTO

- **Desarrollo bloqueado:** El equipo no puede acceder al servidor de base de datos compartido
- **Workaround actual:** Desarrollo local con instancias individuales de PostgreSQL
- **Datos:** No hay pérdida de datos, el servidor no contenía información de producción
- **Configuración:** La configuración de PostgreSQL no se completó antes del incidente

ACCIONES REQUERIDAS

Prioridad Inmediata: 1. Verificar estado físico del servidor y conectividad de red en switch/router 2. Acceder por consola física o remota (KVM/IPMI/iLO) 3. Revisar logs del sistema para identificar causa raíz 4. Restaurar conectividad SSH si fue bloqueada por firewall 5. Verificar configuración de red (IP, gateway, DNS)

Configuración Pendiente al Restaurar: - Hacer configuración de DNS permanente (actualmente temporal) - Completar configuración de PostgreSQL (base de datos, usuarios) - Validar reglas de firewall (SSH + PostgreSQL) - Realizar respaldo de configuración

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Usuario del servidor: agendajuridicodbdev

Propósito: Servidor de desarrollo PostgreSQL + PgAdmin

Proyecto: Sistema de Gestión Jurídica

Urgencia: ALTA

Documento generado: 7 de Enero 2026

Estado: PENDIENTE DE RESOLUCIÓN

ANÁLISIS DE CAUSA PROBABLE

CAUSA MÁS PROBABLE: Configuración Incorrecta de Firewall

Durante la configuración del servidor, se realizaron modificaciones al firewall del sistema para permitir el acceso a PostgreSQL. La pérdida de conectividad ocurrió inmediatamente después de ejecutar comandos de firewall, específicamente tras la recarga de reglas.

Cronología de Eventos Relacionados

09:20 - 09:30: Modificación de firewall

```
# Agregar regla para PostgreSQL
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=postgresql
# Resultado: success

# Recargar firewall
sudo firewall-cmd --reload
# Resultado: success
```

09:40 - 09:45: Configuración adicional y pérdida de conexión

¿Por Qué Esta Es La Causa Más Probable?

1. Momento del Fallo - La conexión se perdió inmediatamente después de las modificaciones al firewall - No hubo otros cambios significativos en el sistema en ese período - El comando `firewall-cmd --reload` puede causar desconexión temporal que no se recupera si hay errores

2. Características del Sistema - Rocky Linux 9.1 incluye firewall restrictivo (firewalld) activo por defecto - Las modificaciones con flag `--permanent` persisten después de reinicios - Un error en las reglas de firewall puede bloquear completamente SSH

3. Escenario Técnico

Es posible que durante las operaciones de configuración se haya ejecutado inadvertidamente un comando que removió el servicio SSH de las reglas permitidas, por ejemplo:

```
# Comando que pudo haberse ejecutado por error
sudo firewall-cmd --permanent --remove-service=ssh
sudo firewall-cmd --reload
```

O que la recarga del firewall activó una configuración por defecto que no incluía SSH:

```
# La recarga podría haber aplicado una zona más restrictiva
# o eliminado reglas temporales que incluían SSH
```

Evidencia de Soporte

- **Antes del incidente:** Servidor respondía normalmente a SSH
- **Durante modificaciones:** Se ejecutaron comandos de firewall con cambios permanentes
- **Después del incidente:** Total pérdida de conectividad (característica de bloqueo de firewall)
- **Tipo de error:** “No route to host” es consistente con bloqueo por firewall

Solución Esperada

Si esta es la causa correcta, el problema se resuelve accediendo por consola física o remota y ejecutando:

```
# Verificar reglas actuales
sudo firewall-cmd --list-all

# Restaurar servicio SSH
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
sudo firewall-cmd --reload

# O en caso extremo, deshabilitar temporalmente
sudo systemctl stop firewalld
```

Otras Posibilidades Consideradas

Reinicio del servidor: Si bien algunos servicios fueron modificados, no hay evidencia de comando de reinicio explícito. Un reinicio no completado mostraría síntomas diferentes.

Cambio de configuración de red: Se modificó `/etc/resolv.conf` pero solo para DNS, no para configuración IP. NetworkManager podría haber reconfigurado la interfaz, pero es menos probable

que bloquee completamente la conectividad.

Problema de SELinux: Rocky Linux incluye SELinux en modo enforcing, pero un bloqueo de SELinux típicamente afecta servicios específicos, no la conectividad de red completa.

Recomendaciones de Prevención

1. **Siempre mantener una conexión secundaria** (consola física o KVM) antes de modificar firewall
2. **Probar cambios de firewall sin --permanent** primero para validar que no bloquean la conexión actual
3. **Documentar reglas de firewall** antes de realizar cambios
4. **Usar scripts de rollback automático** para cambios críticos de red

Conclusión: La causa más probable del incidente es una modificación incorrecta en las reglas del firewall que bloqueó el acceso SSH de manera permanente. La solución requiere acceso por consola física o remota para restaurar las reglas correctas.