

Lenguajes de Programación 2016-1

Tarea 3

Ricardo Garcia Garcia

Juan Carlos López López

Luis Rodrigo Rojo Morales

22 de noviembre de 2015
Facultad de Ciencias UNAM

Problema I

Haga el juicio de tipo para la función fibonacci y el predicado empty?

```
(define fibonacci
  1(lambda (n)
    2(cond
      3(<= n 2) 4 1]
      5else 6(+ 7(fibonacci 8(- n 1)) 9(fibonacci 10(- n 2))))))
```

Acción	Stack	Sustitución
Inicio	$\boxed{1} = [n] \rightarrow \boxed{2}$ $\boxed{3} = \text{boolean}$ $\boxed{<=} = [n] \rightarrow [2] \rightarrow \boxed{3} = \text{number} \rightarrow \text{number} \rightarrow \text{boolean}$ $\boxed{4} = \text{number}$ $\boxed{\text{else}} = \boxed{5} = \boxed{6}$ $\boxed{+} = \boxed{7} \rightarrow \boxed{9} \rightarrow \boxed{6} = \text{number} \rightarrow \text{number} \rightarrow \text{number}$ $\boxed{1} = \boxed{8} \rightarrow \boxed{7}$ $\boxed{-} = [n] \rightarrow [1] \rightarrow \boxed{8} = [n] \rightarrow [2] \rightarrow \boxed{10} = \text{number} \rightarrow \text{number} \rightarrow \text{number}$ $\boxed{1} = \boxed{10} \rightarrow \boxed{9}$ $\boxed{2} = \boxed{4} = \boxed{6}$	Vacio
Paso 3	$\boxed{3} = \text{boolean}$ $\boxed{<=} = [n] \rightarrow [2] \rightarrow \boxed{3} = \text{number} \rightarrow \text{number} \rightarrow \text{boolean}$ $\boxed{4} = \text{number}$ $\boxed{\text{else}} = \boxed{5} = \boxed{6}$ $\boxed{+} = \boxed{7} \rightarrow \boxed{9} \rightarrow \boxed{6} = \text{number} \rightarrow \text{number} \rightarrow \text{number}$ $[n] \rightarrow \boxed{2} = \boxed{8} \rightarrow \boxed{7}$ $\boxed{-} = [n] \rightarrow [1] \rightarrow \boxed{8} = [n] \rightarrow [2] \rightarrow \boxed{10} = \text{number} \rightarrow \text{number} \rightarrow \text{number}$ $\rightarrow \text{number}$ $[n] \rightarrow \boxed{2} = \boxed{10} \rightarrow \boxed{9}$ $\boxed{2} = \boxed{4} = \boxed{6}$	$\boxed{1} \mapsto [n] \rightarrow \boxed{2}$

		$\boxed{7} \mapsto \text{number}$ $\boxed{9} \mapsto \text{number}$ $\boxed{6} \mapsto \text{number}$
Paso 4	$\boxed{2} = \text{number}$ $[-] = \text{number} \rightarrow [1] \rightarrow \text{number} = \text{number} \rightarrow \text{number} \rightarrow \boxed{10} =$ $\text{number} \rightarrow \text{number} \rightarrow \text{number}$ $\text{number} \rightarrow \boxed{2} = \boxed{10} \rightarrow \text{number}$ $\boxed{2} = \text{number} = \text{number}$	$\boxed{1} \mapsto \text{number} \rightarrow \boxed{2}$ $\boxed{3} \mapsto \text{boolean}$ $[n] \mapsto \text{number}$ $\boxed{2} \mapsto \text{number}$ $\boxed{4} \mapsto \text{number}$ $\boxed{5} \mapsto \text{number}$ $\boxed{7} \mapsto \text{number}$ $\boxed{9} \mapsto \text{number}$ $\boxed{6} \mapsto \text{number}$ $\boxed{8} \mapsto \text{number}$
Paso 3	$[-] = \text{number} \rightarrow [1] \rightarrow \text{number} = \text{number} \rightarrow \text{number} \rightarrow \boxed{10} =$ $\text{number} \rightarrow \text{number} \rightarrow \text{number}$ $\text{number} \rightarrow \text{number} = \boxed{10} \rightarrow \text{number}$ $\text{number} = \text{number} = \text{number}$	$\boxed{1} \mapsto \text{number} \rightarrow \text{number}$ $\boxed{3} \mapsto \text{boolean}$ $[n] \mapsto \text{number}$ $\boxed{2} \mapsto \text{number}$ $\boxed{4} \mapsto \text{number}$ $\boxed{5} \mapsto \text{number}$ $\boxed{7} \mapsto \text{number}$ $\boxed{9} \mapsto \text{number}$ $\boxed{6} \mapsto \text{number}$ $\boxed{8} \mapsto \text{number}$ $\boxed{2} \mapsto \text{number}$
Paso 5	$[1] = \text{number}$ $\text{number} = \boxed{10}$ $\text{number} \rightarrow \text{number} = \boxed{10} \rightarrow \text{number}$ $\text{number} = \text{number} = \text{number}$	$\boxed{1} \mapsto \text{number} \rightarrow \text{number}$ $\boxed{3} \mapsto \text{boolean}$ $[n] \mapsto \text{number}$ $\boxed{2} \mapsto \text{number}$ $\boxed{4} \mapsto \text{number}$ $\boxed{5} \mapsto \text{number}$ $\boxed{7} \mapsto \text{number}$ $\boxed{9} \mapsto \text{number}$ $\boxed{6} \mapsto \text{number}$ $\boxed{8} \mapsto \text{number}$ $\boxed{2} \mapsto \text{number}$
Paso 3	$\text{number} = \boxed{10}$ $\text{number} \rightarrow \text{number} = \boxed{10} \rightarrow \text{number}$ $\text{number} = \text{number} = \text{number}$	$\boxed{1} \mapsto \text{number} \rightarrow \text{number}$ $\boxed{3} \mapsto \text{boolean}$ $[n] \mapsto \text{number}$ $\boxed{2} \mapsto \text{number}$ $\boxed{4} \mapsto \text{number}$ $\boxed{5} \mapsto \text{number}$ $\boxed{7} \mapsto \text{number}$ $\boxed{9} \mapsto \text{number}$ $\boxed{6} \mapsto \text{number}$ $\boxed{8} \mapsto \text{number}$

		$\boxed{2} \mapsto \text{number}$ $\boxed{1} \mapsto \text{number}$
Paso 4	$\text{number} \rightarrow \text{number} = \text{number} \rightarrow \text{number}$ $\text{number} = \text{number} = \text{number}$	$\boxed{1} \mapsto \text{number} \rightarrow \text{number}$ $\boxed{3} \mapsto \text{boolean}$ $\boxed{n} \mapsto \text{number}$ $\boxed{2} \mapsto \text{number}$ $\boxed{4} \mapsto \text{number}$ $\boxed{5} \mapsto \text{number}$ $\boxed{7} \mapsto \text{number}$ $\boxed{9} \mapsto \text{number}$ $\boxed{6} \mapsto \text{number}$ $\boxed{8} \mapsto \text{number}$ $\boxed{2} \mapsto \text{number}$ $\boxed{1} \mapsto \text{number}$ $\boxed{10} \mapsto \text{number}$
Paso 1	$\text{number} = \text{number} = \text{number}$	$\boxed{1} \mapsto \text{number} \rightarrow \text{number}$ $\boxed{3} \mapsto \text{boolean}$ $\boxed{n} \mapsto \text{number}$ $\boxed{2} \mapsto \text{number}$ $\boxed{4} \mapsto \text{number}$ $\boxed{5} \mapsto \text{number}$ $\boxed{7} \mapsto \text{number}$ $\boxed{9} \mapsto \text{number}$ $\boxed{6} \mapsto \text{number}$ $\boxed{8} \mapsto \text{number}$ $\boxed{2} \mapsto \text{number}$ $\boxed{1} \mapsto \text{number}$ $\boxed{10} \mapsto \text{number}$
Paso 1	vacio	$\boxed{1} \mapsto \text{number} \rightarrow \text{number}$ $\boxed{3} \mapsto \text{boolean}$ $\boxed{n} \mapsto \text{number}$ $\boxed{2} \mapsto \text{number}$ $\boxed{4} \mapsto \text{number}$ $\boxed{5} \mapsto \text{number}$ $\boxed{7} \mapsto \text{number}$ $\boxed{9} \mapsto \text{number}$ $\boxed{6} \mapsto \text{number}$ $\boxed{8} \mapsto \text{number}$ $\boxed{2} \mapsto \text{number}$ $\boxed{1} \mapsto \text{number}$ $\boxed{10} \mapsto \text{number}$

```

(define Empty?
   $\boxed{1}$ (lambda (l)
     $\boxed{2}$ (if  $\boxed{3}$ (=  $\boxed{4}$ (length l) 0)  $\boxed{5}$ true  $\boxed{6}$ false)))

```

Acción	Stack	Sustitución
Inicio	$\boxed{1} = [1] \rightarrow \boxed{2}$ $\boxed{3} = \text{boolean}$ $\boxed{=} = \boxed{4} \rightarrow [0] \rightarrow \boxed{3} = \text{number} \rightarrow \text{number} \rightarrow \text{boolean}$ $\boxed{\text{length}} = [1] \rightarrow \boxed{4} = \text{list} \rightarrow \text{number}$ $\boxed{5} = \text{boolean}$ $\boxed{6} = \text{boolean}$ $\boxed{2} = \boxed{5} \mid \boxed{6}$	Vacio
Paso 3	$\boxed{3} = \text{boolean}$ $\boxed{=} = \boxed{4} \rightarrow [0] \rightarrow \boxed{3} = \text{number} \rightarrow \text{number} \rightarrow \text{boolean}$ $\boxed{\text{length}} = [1] \rightarrow \boxed{4} = \text{list} \rightarrow \text{number}$ $\boxed{5} = \text{boolean}$ $\boxed{6} = \text{boolean}$ $\boxed{2} = \boxed{5} \mid \boxed{6}$	$\boxed{1} \mapsto [1] \rightarrow \boxed{2}$
Paso 3	$\boxed{=} = \boxed{4} \rightarrow [0] \rightarrow \text{boolean} = \text{number} \rightarrow \text{number} \rightarrow \text{boolean}$ $\boxed{\text{length}} = [1] \rightarrow \boxed{4} = \text{list} \rightarrow \text{number}$ $\boxed{5} = \text{boolean}$ $\boxed{6} = \text{boolean}$ $\boxed{2} = \boxed{5} \mid \boxed{6}$	$\boxed{1} \mapsto [1] \rightarrow \boxed{2}$ $\boxed{3} \mapsto \text{boolean}$
Paso 5	$\boxed{4} = \text{number}$ $[0] = \text{number}$ $\boxed{\text{length}} = [1] \rightarrow \boxed{4} = \text{list} \rightarrow \text{number}$ $\boxed{5} = \text{boolean}$ $\boxed{6} = \text{boolean}$ $\boxed{2} = \boxed{5} \mid \boxed{6}$	$\boxed{1} \mapsto [1] \rightarrow \boxed{2}$ $\boxed{3} \mapsto \text{boolean}$
Paso 3	$[0] = \text{number}$ $\boxed{\text{length}} = [1] \rightarrow \text{number} = \text{list} \rightarrow \text{number}$ $\boxed{5} = \text{boolean}$ $\boxed{6} = \text{boolean}$ $\boxed{2} = \boxed{5} \mid \boxed{6}$	$\boxed{1} \mapsto [1] \rightarrow \boxed{2}$ $\boxed{3} \mapsto \text{boolean}$ $\boxed{4} \mapsto \text{number}$
Paso 3	$\boxed{\text{length}} = [1] \rightarrow \text{number} = \text{list} \rightarrow \text{number}$ $\boxed{5} = \text{boolean}$ $\boxed{6} = \text{boolean}$ $\boxed{2} = \boxed{5} \mid \boxed{6}$	$\boxed{1} \mapsto [1] \rightarrow \boxed{2}$ $\boxed{3} \mapsto \text{boolean}$ $\boxed{4} \mapsto \text{number}$ $[0] \mapsto \text{number}$
Paso 5	$[1] = \text{list}$ $\boxed{5} = \text{boolean}$ $\boxed{6} = \text{boolean}$ $\boxed{2} = \boxed{5} \mid \boxed{6}$	$\boxed{1} \mapsto [1] \rightarrow \boxed{2}$ $\boxed{3} \mapsto \text{boolean}$ $\boxed{4} \mapsto \text{number}$ $[0] \mapsto \text{number}$
Paso 3	$\boxed{5} = \text{boolean}$ $\boxed{6} = \text{boolean}$ $\boxed{2} = \boxed{5} \mid \boxed{6}$	$\boxed{1} \mapsto \text{list} \rightarrow \boxed{2}$ $\boxed{3} \mapsto \text{boolean}$ $\boxed{4} \mapsto \text{number}$ $[0] \mapsto \text{number}$ $[1] \mapsto \text{list}$
Paso 3	$\boxed{6} = \text{boolean}$ $\boxed{2} = \text{boolean} \mid \boxed{6}$	$\boxed{1} \mapsto \text{list} \rightarrow \boxed{2}$ $\boxed{3} \mapsto \text{boolean}$

		$[4] \mapsto \text{number}$ $[0] \mapsto \text{number}$ $[1] \mapsto \text{list}$ $[5] \mapsto \text{boolean}$
Paso 3	$[2] = \text{boolean} \mid \text{boolean}$	$[1] \mapsto \text{list} \rightarrow [2]$ $[3] \mapsto \text{boolean}$ $[4] \mapsto \text{number}$ $[0] \mapsto \text{number}$ $[1] \mapsto \text{list}$ $[5] \mapsto \text{boolean}$ $[6] \mapsto \text{boolean}$
Paso 3	Vacio	$[1] \mapsto \text{list} \rightarrow \text{boolean}$ $[3] \mapsto \text{boolean}$ $[4] \mapsto \text{number}$ $[0] \mapsto \text{number}$ $[1] \mapsto \text{list}$ $[5] \mapsto \text{boolean}$ $[6] \mapsto \text{boolean}$ $[2] \mapsto \text{boolean}$

Problema II

Considera el siguiente programa:

```
(+ 1 (first (cons true empty)))
```

Este programa tiene un error de tipos.

Genera restricciones para este programa. Aísla el conjunto mas pequeño de estas restricciones tal que, resultados juntas, identifiquen el error de tipos.

Siéntete libre de etiquetar las sub-expresiones del programa con superíndices para usarlos cuando escribas y resuelvas tus restricciones.

Respuesta:

```
[1](+ [2][1][3] (first [4] (cons [5] true [6] empty)))
```

Conjunto de Restricciones:

Si e1 y e2 expresiones cuales quiera dentro del lenguaje entonces:

1- $[(+ e1 e2)] = \text{number}$ si $[e1] = \text{number}$ y $[e2] = \text{number}$

2-Si e es un numero entonces $[e] = \text{number}$

3- $[(\text{first } e)] = \text{number}$ si $[e] = \text{nlist}$

4- $[(\text{cons } e1 e2)] = \text{nlist}$ si $[e1] = \text{number}$ y $[e2] = \text{nlist}$

5- si $e = \text{true}$ o $e = \text{false}$ entonces $[e] = \text{boolean}$

Inferencia:

Tenemos que:

A)Para $[1] = [(+ 1 (\text{first} (\text{cons true empty})))] = \text{number}$ si $[1] = \text{number}$ y $[(\text{first} (\text{cons true empty}))] = \text{number}$ (1)

B)Para $[2] = [1] \text{ number}$ (2)

C)Para $[3] = [(\text{first} (\text{cons true empty}))] = \text{number}$ si $[(\text{cons true empty})] = \text{nlist}$ (3)

D)Para $[4] = [(\text{cons true empty})] = \text{nlist}$ si $[\text{true}] = \text{number}$ y $[\text{empty}] = \text{nlist}$ (4)

E)Para $[5] = [\text{true}] = \text{number}$ sino que $[\text{true}] = \text{boolean}$ (5)

Por E) tenemos que el programa no puede continuar debido al error de tipos dadas las reglas del conjunto de restricciones

Problema III

Considera la siguiente expresión con tipos:

```
{fun {f : C1 } : C2
  {fun {x : C3 } : C4
    {fun {y : C5 } : C6
      {cons x {f {f y}}}}}}
```

Dejamos los tipos sin especificar (C_n) para que sean llenados por el proceso de inferencia de tipos. Deriva restricciones de tipos para el programa anterior. Luego resuelve estas restricciones. A partir de estas soluciones, rellena los valores de las C_n . Asegúrate de mostrar todos los pasos especificados por los algoritmos (i.e., escribir la respuesta basándose en la intuición o el conocimiento es insuficiente). Deberás usar variables de tipo cuando sea necesario. Para no escribir tanto, puedes etiquetar cada expresión con una variable de tipos apropiada, y presentar el resto del algoritmo en términos solamente de estas variables de tipos.

Problema IV

Considera los juicios de tipos discutidos en clase para un lenguaje glotón (en el capítulo de **Juicios de Tipos** del libro de Shriram). Considera ahora la versión perezosa del lenguaje. Pon especial atención a las reglas de tipado para:

- definición de funciones
- aplicación de funciones

Para cada una de estas, si crees que la regla original no cambia, explica por que no (Si crees que ninguna de las dos cambia, puedes responder las dos partes juntas). Si crees que algún otro juicio de tipos debe cambiar, menciónalo también.

Problema V

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener polimorfismo explícito e implícito en los lenguajes de programación?

Problema VI

Da las ventajas y desventajas de tener lenguajes de dominio específico (DSL) y de propósito general. También da al menos tres ejemplos de lenguajes DSL, cada ejemplo debe indicar el propósito del DSL y un ejemplo documentando su uso.

Lenguajes de Dominio Específico (DSL)

Ventajas	Desventajas
-Proporciona apropiadas abstracciones y anotaciones.	-Aprenderlo para que solo pueda resolver un problema espepecifico.
-Nos permiten seguridad en nivel de dominio, mientras los metodos del lenguaje esten seguros esto nos permitira seguridad cada vez que los usemos.	-Encontrar, ajustar o mantener un alcance adecuado.
-Es mas sencillo desarrollar programas en un area en especifico para programadores que no sean expertos en ella.	-Gente no experta en el lenguaje no puede modificar o crear codigo facilmente.

Lenguajes de Propisito General (GPL)

Ventajas	Desventajas
-Nos ayuda a resolver problemas de diferentes areas.	-?.
-?.	-?.
-?.	-?.

Ejemplos DSL:

1. ?
2. ?
3. ?