ACTIVIDAD 2

> 1. Busca cómo realizar la operación mediante una herramienta de inteligencia artificial.
> 2. Realiza también la búsqueda mediante un buscador.
> 3. Identifica el comando y las opciones necesarias.
> 4. Contrasta la solución con documentación oficial utilizando los métodos estudiados.
> 5. Ejecuta la solución y comprueba que se ha creado correctamente la estructura solicitada.

1

Primero he buscado en Chatgpt de OpenAI como resolver el problema, y me ha dado esta solución.

2. Buscar cómo hacerlo mediante una herramienta de IA

El enunciado pide que primero busques cómo realizar la operación mediante una herramienta de inteligencia artificial.

Puedes hacer una captura de pantalla de esta conversación donde se ve la explicación.

La instrucción que necesitas finalmente será:

```
mkdir -p ud3/images/screenshots
```

Pero **no la ejecutes todavía**, porque el propio ejercicio dice:

> "No ejecutes directamente una solución proporcionada por una herramienta de inteligencia artificial o encontrada en Internet. Comprueba primero qué hace el comando y sus opciones."

Por tanto, seguimos investigando.

2

Ahora he buscado mediante Gooogle en HostingTG como poder resolver el problema y me ha dado esta solución

Ejemplo 2: Crear subdirectorios anidados

```
mkdir -p proyecto/{src,docs,tests}
```

Esto crea una carpeta `proyecto` con tres subdirectorios dentro. Es increíblemente útil.

Ejemplo 3: Combinando rutas

```
mkdir -p blog/{imagenes,articulos/{drafts,publicados},scripts}
```

Este comando crea una jerarquía completa:

- blog/
  - imagenes/
  - articulos/
    - drafts/
    - publicados/
  - scripts/

3

Ahora voy a comprobar si es verdadero la información que me ha dado chatgpt y la que he buscado en HostinTG

Primero busco en el terminal lo que es el comando -p y contrasto la informacion que he encontrado.

```
-O [file]   .  --LOG-FILE=[file]
                  Copy to log file (unconditionally overwrite).
-p [pattern]   --pattern=[pattern]
                  Start at pattern (from command line).
-P [prompt]    --prompt=[prompt]
                  Define new prompt.
```

4

Despues compruebo.

```
rodsanchu@aula014pc18:~$ mkdir ejemplo
rodsanchu@aula014pc18:~$ cd ejemplo
rodsanchu@aula014pc18:~/ejemplo$ mkdir -p ud3/images/screenshots
rodsanchu@aula014pc18:~/ejemplo$ tree
.
└── ud3
    └── images
        └── screenshots

4 directories, 0 files
rodsanchu@aula014pc18:~/ejemplo$
```

Y como podemos ver ya esta creada.