

Introducción a la programación

Operadores relacionales

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2025-II

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

Operadores Relacionales

Los operadores relacionales comparan dos valores y devuelven un resultado booleano: verdadero (1) o falso (0).

Operador	Significado	Ejemplo	Resultado
==	Igual a	5 == 5	1 (verdadero)
!=	Diferente de	5 != 3	1 (verdadero)
>	Mayor que	5 > 3	1 (verdadero)
<	Menor que	5 < 3	0 (falso)
>=	Mayor o igual que	5 >= 5	1 (verdadero)
<=	Menor o igual que	5 <= 3	0 (falso)

¡Cuidado!

- No confundir = (asignación) con == (comparación)
- En C, 0 es falso y cualquier otro valor es verdadero

Ejemplos de Operadores Relacionales

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int a = 10, b = 20, c = 10;
5      // Comparaciones basicas
6      printf("a == b: %d\n", a == b);      // 0 (falso)
7      printf("a == c: %d\n", a == c);      // 1 (verdadero)
8      printf("a != b: %d\n", a != b);      // 1 (verdadero)
9
10     // Mayor y menor
11     printf("a > b: %d\n", a > b);          // 0 (falso)
12     printf("a < b: %d\n", a < b);          // 1 (verdadero)
13
14     // Mayor o igual, menor o igual
15     printf("a >= c: %d\n", a >= c);        // 1 (verdadero)
16     printf("b <= 15: %d\n", b <= 15);     // 0 (falso)
17
18     return 0;
19 }
```