Laminado de objetos

Parámetro	Valor Bajo	Valor Medio (Recomendado)	Valor Alto	Efecto Principal
Altura de capa	0.12mm	0.24mm (capa inicial: 0.20mm)	0.28mm	Define la calidad visual y el tiempo. Un valor bajo da más detalles (las uniones articuladas se mueven mejor), un valor alto imprime más rápido
Densidad de relleno	10%	15%(patrón rejilla)	40%-50%	Define la fuerza y peso. Al ser un juguete pequeño articulado de aproximadamente 5cm, un 15% o 20% es perfecto para que no pese y gaste poco material.
Velocidad de impresión	30mm/s - 50mm/s	100 mm/s -150 mm/s (Estándar BBL)	200-300 mm/s	Define el tiempo total. Ir más lento asegura que las patitas y enganches pequeños salgan perfectos sin despegarse de la cama.
Tipo de filamento	PLA	PLA (Ranura 1)	PETG	Define las propiedades mecánicas, térmicas y los rangos de temperatura del proceso. El PLA es ideal para piezas articuladas porque no se contrae al enfriarse, evitando que los eslabones móviles se deformen o se fusionen.
Filamento de soporte	PLA	Material de separación dedicado (Breakaway)	Material hidrosoluble	Determina la facilidad de remoción de las estructuras de soporte y el acabado en zonas flotantes. Los materiales hidrosolubles (como PVA) permiten

				limpiar los canales internos del T-Rex sumergiéndolo en agua, sin dejar rebabas.
Generador de paredes	Clásico (Estándar)	Arachne	Arachne (con optimización de ancho variable)	Modifica la resolución dimensional adaptativa. El motor Arachne varía el grosor del trazo según la geometría de la pieza, asegurando que zonas muy delgadas (como dientes o garras) se rellenen por completo sin dejar huecos vacíos.
Costuras alineadas	Aleatorio (Random)	Alineado (Aligned)	Esquina más cercana (Closet)	Controla el acabado superficial estético y la fluidez mecánica del modelo. Agrupar u ocultar los puntos de inicio de capa en las esquinas internas evita que queden rebabas sueltas por el cuerpo que puedan trabar las articulaciones.
Salto en Z al retraer	0 mm	0.2mm - 04 mm	0.6mm - 1.0 mm	Evita colisiones físicas del cabezal contra la pieza durante los traslados rápidos. Elevar verticalmente la boquilla impide que esta golpee o despegue los pequeños eslabones o patitas del dinosaurio que se hayan curvado ligeramente al enfriarse.