



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

**FACULTAD DE INGENIERÍA DE
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS**

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS**

Laboratorio de INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB

DOCENTE:

CARLO JOSE LUIS CORRALES DELGADO

TEMA:

LABORATORIO 03

Estudiante :

- ZEBALLOS BRUNA RODRIGO NELSON

AREQUIPA-PERÚ

2026

- **Evidencia de Colaborador:**

Gestionar el acceso

Agregar personas

☐ Seleccionar todo

Tipo ▾

🔍 Encuentra un colaborado

☐  **Carlo Corrales Delgado**
CarloCorralesD • Colaborador 

- **Evidencia de git status:**

```
Changes not staged for commit:
(use "git add <file>..." to update what will be committed)
(use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   css/estilos.css
        modified:   index.html

Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        chico-guapo-estudia-biblioteca_1157-22209.avif

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

C:\Users\Usuario26B\RodrigoZeballos\IDWeb\Lab03>
```

```
Changes to be committed:
(use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   chico-guapo-estudia-biblioteca_1157-22209.avif
        modified:   css/estilos.css
        modified:   index.html

C:\Users\Usuario26B\RodrigoZeballos\IDWeb\Lab03>
```

- **Evidencia de git commit:**

```
C:\Users\Usuario26B\RodrigoZeballos\IDWeb\Lab03>git commit -m"Culminacion Bootstrap"
[main bafc3f7] Culminacion Bootstrap
 3 files changed, 160 insertions(+), 20 deletions(-)
 create mode 100644 Lab03/chico-guapo-estudia-biblioteca_1157-22209.avif

C:\Users\Usuario26B\RodrigoZeballos\IDWeb\Lab03>
```

- **Evidencia de git push:**

```
C:\Users\Usuario26B\RodrigoZeballos\IDWeb\Lab03>git push origin main
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (7/7), 22.67 KiB | 3.24 MiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/rodrigozeballosbruna-cell/IDWeb.git
   f03f585..bafc3f7  main -> main

C:\Users\Usuario26B\RodrigoZeballos\IDWeb\Lab03>_
```

- **Evidencia de git log --oneline:**

```
C:\Users\Usuario26B\RodrigoZeballos\IDWeb\Lab03>git log --oneline
bafc3f7 (HEAD -> main) Culminacion Bootstrap
f03f585 (origin/main, origin/HEAD) Add files via upload
ba43590 Ultimos arreglos en pseudo-clases
e182f1a Estructura agregando pseudo-clases
b807457 Navbar Bootstrap Inicial
```

- **Nombre de Usuario:**

rodrigozeballosbruna-celda

<https://github.com/rodrigozeballosbruna-cell>

- **URL del Repositorio:**

<https://github.com/rodrigozeballosbruna-cell/IDWeb.git>

● Evidencia de Página Web

Portal Académico



Aprende el Futuro Hoy

Impulsa tu carrera profesional con los mejores cursos y en el menor tiempo posible

Explorar Cursos



Catálogo de Cursos Oferta

Desarrollo Web Fullstack

Aprende HTML, CSS, JS, Node.js y bases de datos desde cero.

Diseño UX/UI

Diseña interfaces de usuario intuitivas y atractivas con Figma.

Data Science y Python

Analiza grandes volúmenes de datos y crea modelos predictivos.

Marketing Digital

Estrategias de SEO, SEM y gestión de campañas publicitarias.

● Cuestionario

1. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre la estrategia de maquetación Desktop-First frente a Mobile-First en términos de mantenimiento y reglas Media Queries?

- ❖ Mobile-First: Se diseña primero para pantallas pequeñas. Usa Media Queries de tipo min-width para escalar hacia pantallas más grandes. Es un código más limpio y fácil de mantener para dispositivos móviles.
- ❖ -Desktop-First: Se diseña primero para escritorio. Usa Media Queries de tipo max-width para adaptar/ocultar elementos en pantallas pequeñas. Suele ser más difícil de mantener en móviles.

2. Explique la propiedad CSS Grid `grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr))` y cómo genera flexibilidad sin requerir media queries explícitas.

- ❖ **minmax(280px, 1fr):** Establece que cada columna tendrá un tamaño mínimo de 280px y un máximo de 1fr (ocupa el espacio disponible restante).
- ❖ **auto-fit:** Ajusta automáticamente el número de columnas según el ancho del contenedor. Si sobra espacio, estira las columnas existentes para llenarlo.
- ❖ **Flexibilidad sin Media Queries:** El diseño calcula automáticamente cuántas columnas de al menos 280px caben en la pantalla, adaptándolo de forma automática.

3. Mencione dos ventajas y dos desventajas de adoptar un framework CSS como Bootstrap en proyectos web profesionales.

- ❖ **Ventajas:**
 - **Desarrollo rápido:** Ofrece partes prediseñadas (botones, modales, grids) que aceleran el la producción de una página web.
 - **Consistencia visual:** Garantiza que los elementos se vean uniformes entre distintos navegadores y dispositivos de diferente pantalla.
- ❖ **Desventajas:**
 - **Mayor peso:** Incluye estilos y scripts innecesarios si no se eliminan, lo que reduce el rendimiento.
 - **Diseño genérico:** Las webs tienden a parecerse mucho entre sí a menos que se realice personalizaciones de acuerdo al tipo de página.

CONCLUSIONES

El diseño moderno exige priorizar la estrategia Mobile-First con reglas de tipo min-width para garantizar un mantenimiento eficiente y optimizado en dispositivos móviles. Asimismo, el uso de propiedades nativas como CSS Grid con auto-fit y minmax logra layouts responsive e inteligentes. Por su parte, el uso de frameworks como Bootstrap acelera el desarrollo exponencialmente pero puede reducir el rendimiento.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- Marcotte, E. (2011). Responsive Web Design. A Book Apart.
- Bootstrap Team. (2025). Bootstrap 5.3 Documentation. Recuperado de <https://getbootstrap.com/>
- MDN Web Docs. (2025). CSS Flexible Box Layout & CSS Grid Layout. Developer Mozilla.