



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

***FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN
Y SERVICIOS***

***ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS***

Laboratorio de INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB

DOCENTE:

CARLO JOSE LUIS CORRALES DELGADO

TEMA:

LABORATORIO 02

Estudiante :

- ZEBALLOS BRUNA RODRIGO NELSON

AREQUIPA-PERÚ

2026

- **Evidencia de Colaborador:**



-Git log --oneline:

```
C:\Users\Rodrigo Zeballos\Desktop\IDWeb>git log --oneline
ba43590 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Ultimos arreglos en pseudo-clases
e182f1a Estructura agregando pseudo-clases
b807457 Navbar Bootstrap Inicial
088f077 Estructura css y html
a5f43ee Arreglo información personal
53bbfb7 Culminación de fieldsets
2a596a7 Creacion Estructura y fieldsets
```

- **Nombre de Usuario:**

rodrigozeballosbruna-celda

<https://github.com/rodrigozeballosbruna-cell>

- **URL del Repositorio:**

<https://github.com/rodrigozeballosbruna-cell/IDWeb.git>

Información Personal

Código de Estudiante

Nombre completo

Fecha de nacimiento

mm/dd/yyyy

Elija una Carrera Profesional:

Ingeniería Industrial

Turno:

☐ Mañana

☐ Tarde

☐ Noche

Información de la cuenta

Correo Institucional:

usuario@universidad.edu.pe

Contraseña (mínimo 8 caracteres, 1 Mayúscula y 1 número):

- **CUESTIONARIO:**

1. Explique la diferencia conceptual y práctica entre box-sizing: content-box y box-sizing: border-box. Proporcione un ejemplo de cálculo de ancho.

Con content-box la caja se estira y se hace más grande cuando le agregas bordes o relleno, mientras que con border-box la caja mantiene su tamaño original y comprime el contenido de adentro para que nada sobresalga.

2. ¿Cómo funciona el cálculo de especificidad en CSS? Ordene de mayor a menor especificidad:

Selector de ID, Selector de Clase, Estilos en línea (inline style), Selector de Etiqueta.

Es un sistema de puntos que usa el navegador para decidir qué regla gana cuando dos estilos se contradicen; el orden de más a menos es:

Estilos en línea,
Selector de ID
Selector de Clase
Selector de Etiqueta.

3. ¿Qué diferencia existe entre las propiedades CSS display: none y visibility: hidden respecto al espacio en el layout?

display: none borra el elemento y hace que los demás ocupen su lugar, mientras que visibility: hidden solo lo vuelve un "fantasma" invisible pero dejando el hueco vacío en la página.

CONCLUSIONES

Se pudo realizar un formulario y accesible utilizando HTML5 estructurado con etiquetas semánticas (fieldset, legend, label). La aplicación del modelo de caja (box-sizing: border-box) junto a la tarjeta contenedora (.card) hizo que el formulario luzca centrado, ordenado y mejor visualmente. La implementación de pseudo-clases (hover, focus, active) nos ayudan al interactuar con los botones.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADAS

- Duckett, J. (2011). HTML and CSS: Design and Build Websites. John Wiley & Sons.
- MDN Web Docs. (2025). The box model - Learn web development. Developer Mozilla.
- W3C. (2023). CSS Box Model Module Level 3. W3C Working Draft.