

Taller de Observabilidad

OpenTelemetry + LGTM Stack + Práctica en
Aula

 60 minutos

Cátedra de Ingeniería y Calidad de Software —
2026

center

Agenda

0-20' — Teoría

0-2' ¿Qué es observabilidad?

2-5' Monitoreo vs 3 pilares

5-10'  Métricas +  Logs

10-13'  Trazas

13-17' OTel + LGTM + Pipeline

17-20' Arquitectura del taller

20-60' — Laboratorio

Min	Paso	Slides
20-25	Setup + Grafana	23-26
25-33	Métricas + Dashboard RED	27-31
33-37	Logs con Loki	32-34
37-40	Trazas con Tempo	35-37
40-50	Ejercicios	38-41
50-55	Aplicación al TP	42
55-60	Cierre	43-44

 **Objetivo:** Aplicar observabilidad a tu TP con Grafana + OpenTelemetry



Grot dice: Hoy vamos a ver cómo conectar la teoría de calidad con la práctica real. ¡Preparen sus consolas!

0-20' — Teoría

Conceptos fundamentales de observabilidad

¿Qué es Observabilidad?

Definición

El término proviene de la **teoría de control**: un sistema es observable si podés determinar su **estado interno** midiendo sus **salidas externas**.

“**Observabilidad** es la capacidad de entender el estado interno de un sistema a partir de sus señales externas (telemetría).”

Pregunta clave: Si tu app se cae en producción, ¿cuánto tardás en saber por qué?

¿Por qué ahora?

Los sistemas modernos son:

Ayer	Hoy
Monolítico	Microservicios
Servidores fijos	Containers dinámicos
Despliegues semanales	Deploys múltiples/día
Equipo pequeño	Equipos distribuidos
"Funciona en mi máquina"	"Funciona en K8s"

Sin observabilidad → **caja negra**

¿Por qué importa?

Sin observabilidad...

- Error en producción → revisar logs manualmente
- Usuario reporta lentitud → no sabés por dónde empezar
- Microservicio falla → no sabés cuál
- Pico de tráfico → no sabés si es normal

MTTR (tiempo de reparación): horas o días

Con observabilidad...

- Error en producción → traza con causa raíz en segundos
- Lentitud → span lento identificado al instante
- Microservicio falla → dashboard con alerta contextual
- Pico de tráfico → métricas RED en tiempo real

MTTR (tiempo de reparación): minutos

 **SWEBOOK v4:** La observabilidad se integra en **Software Engineering Operations** (KA 06): telemetría pervasiva en todas las capas del stack (aplicación, SO, servidor) con ciclos de retroalimentación continua.

Monitoreo vs Observabilidad

● Monitoreo

"Saber si algo anda mal"

- Definís **qué** medir de antemano
- Dashboards fijos
- Preguntas conocidas: "¿está caído?"
- Alertas predefinidas
- **Reactivo**
- Te dice el **síntoma**

“

"El servidor respondió 503"

”

● Observabilidad

"Entender por qué anda mal"

- Hacés **preguntas nuevas** sin deployar
- Exploración interactiva
- Preguntas: "¿por qué está lento?"
- Descubrís lo inesperado
- **Proactivo**
- Te dice la **causa raíz**

“

"503 porque la DB está saturada"

”

💡 El monitoreo te dice **QUE** algo anda mal. La observabilidad te dice **POR QUÉ**.



Grot dice: El monitoreo te dice *qué* falló. La observabilidad te permite investigar *por qué*.

Los 3 Pilares



Métricas

Datos cuantitativos

- Counters, Gauges
- Histograms
- Framework **RED**
- Automáticas con OTel



Logs

Eventos con timestamp

- JSON estructurado
- Con `trace_id`
- Filtrables por `event`
- Niveles: info, warn, error



Trazas

Recorrido de peticiones

- Spans con duración
- Árbol de llamadas
- Atributos de negocio
- Tracing distribuido

 **La correlación entre las 3 señales se logra mediante el `trace_id`** — mismo ID en métricas, logs y trazas.



Métricas: Tipos

Tipo	Ejemplo	Comportamiento
Counter	http_requests_total	Solo incrementa
Gauge	memory_usage_bytes	Sube y baja
Histogram	http_duration_ms	Distribución

```
# Rate: requests/segundo
rate(http_server_duration_ms_count[5m])

# Latencia percentil 95
histogram_quantile(0.95,
  rate(http_duration_bucket[5m]))
```

Frameworks de Métricas

RED — PARA SERVICIOS

Señal	Consulta
Rate	rate(metric[5m])
Errors	rate(metric{status=~"5.."}[5m])
Duration	histogram_quantile(0.95, ...)

USE — PARA INFRAESTRUCTURA

Señal	Pregunta
Utilization	¿Qué % de CPU/RAM?
Saturation	¿Hay colas de espera?
Errors	¿Errores de sistema?



4 Señales Doradas (SRE)

Las 4 que importan

Google SRE define que **todo servicio** debería medir:

Señal	Pregunta
Latencia	¿Cuánto tarda en responder?
Tráfico	¿Cuántas peticiones/segundo?
Errores	¿Cuántos requests fallan?
Saturación	¿Qué tan cerca del límite?



*"If you measure 100 metrics, you measure none.
Pick the 4 that matter."*



En nuestro taller:

Señal	Query Mimir
Rate	<code>rate(http...count[5m])</code>
Errors	<code>rate(http...{status=~\"4..\"}[5m])</code>
Duration	<code>histogram_quantile(0.95, ...)</code>



RED en acción



Grot dice: Si tenés que elegir qué medir hoy en tu TP, empezá por la Latencia y la Tasa de Errores. ¡Es el core del RED!



Logs: Texto vs Estructurados

✗ Texto libre

```
2024-05-29 Post creado  
2024-05-29 Error: validation failed
```

- ✗ No se puede filtrar por campo
- ✗ Sin correlación con trazas
- ✗ Difícil de analizar

✓ JSON estructurado

```
{  
  "event": "post.created",  
  "postId": "01HXYZ...",  
  "trace_id": "abc123...",  
  "span_id": "def456..."  
}
```

- ✓ Filtrable por event, postId
- ✓ Correlacionado con trazas
- ✓ Analizable automáticamente



El Logger Pino con `mixin`

Configuramos Pino para inyectar automáticamente el contexto de OpenTelemetry en cada log:

```
// observability/logger.ts
import pino from "pino"
import { trace, context } from "@opentelemetry/api"

export const logger = pino({
  transport: { target: "pino-pretty" },
  level: "info",
  mixin() {
    // 1. Obtener span activo en el contexto
    const span = trace.getSpan(context.active())
    if (!span) return {}

    // 2. Extraer IDs de traza y span
    const ctx = span.spanContext()
    return {
      trace_id: ctx.traceId,
      span_id: ctx.spanId
    }
  }
})
```

¿Por qué funciona?

- **Mixin dinámico**: se ejecuta en tiempo de logeo, no al iniciar la app.
- **Context propagation**: captura el span exacto que se está ejecutando en ese hilo.
- **Correlación automática**: sin que el developer tenga que pasar el `trace_id` como argumento manualmente.

```
logger.info("Operación exitosa")
// Genera:
// { "msg": "Operación exitosa", "trace_id": "abc...", "span_id": "def..." }
```



Buenas Prácticas de Logs

Cada log debe tener:

Un event único

user.created
payment.failed
order.shipped
auth.login

Buscable y agrupable

El trace_id siempre

```
{  
  "event": "post.created",  
  "trace_id": "abc..."  
}
```

1 click → de log a traza

Niveles consistentes

Nivel	Significado
info	Operación normal
warn	Algo inesperado
error	Afecta al usuario

Regla de oro: Si un log no tiene `event` y `trace_id`, no es un log estructurado. Es ruido.



Grot dice: Un log sin `trace_id` es como un ticket sin número: no podés seguirle el rastro en el sistema.

Trazas: Anatomía

Una traza = árbol de spans

```
GET /api/posts - 8ms      ← TRACE
├── [HTTP] router        ← SPAN (2ms)
│   method=GET, route=/api/posts
├── [App] listar-posts   ← SPAN (5ms)
│   posts.count=3
│   ├── [DB] SELECT *    ← SPAN (1ms)
│   │   db.system=postgres
│   └── [HTTP] response  ← SPAN (1ms)
│       status_code=200
```

Componentes de un Span

Componente	Descripción
Trace ID	UUID único de toda la petición
Span ID	ID de cada operación
Parent ID	ID del span padre (jerarquía)
Name	crear-post , listar-posts
Duration	Tiempo en milisegundos
Attributes	post.id , http.method
Status	OK / ERROR
Events	Excepciones, logs internos

Trazabilidad Distribuida

Taller de Observabilidad con Grafana

El trace_id viaja con la petición



¿Por qué es importante?

- Seguir una petición **entre servicios**
- Identificar **cuellos de botella**
- Reducir **MTTR** (tiempo de reparación)
- Entender **causa raíz** de fallos

¿Dónde se propaga?

Via headers HTTP estándar:

```
traceparent: 00-abc123...-def456...-01
```

- **00**: versión
- **abc123...**: trace_id
- **def456...**: span_id
- **01**: trace flags

OpenTelemetry: El Estándar

center


Una sola especificación

Antes de OTel: cada proveedor exigía su propio SDK propietario (`dd-trace`, `newrelic`, etc.), generando un fuerte **vendor lock-in**.

Con OTel: instrumentás tu código una sola vez usando un estándar abierto y podés exportar los datos a cualquier destino compatible.

La solución de la industria

- **Agnóstico:** neutral frente a proveedores
- **Unificado:** un solo SDK para trazas, métricas y logs
- **Comunidad:** el segundo proyecto más activo de la CNCF (luego de Kubernetes)



Grot dice: OpenTelemetry es el estándar de facto de la industria. Lo usás hoy y mañana podés cambiar de Grafana a Datadog sin tocar tu código.

OpenTelemetry: API + SDK + Collector



API

Interfaz estándar

Tracer

Meter

Logger

Solo definiciones
Independiente del proveedor



SDK

Implementación

Pipeline de datos

Exporters OTLP

Auto-instrumentaciones



Collector

Servidor aparte

Recibe OTLP

Procesa (filtra, agrega)

Exporta a 1+ backends

 **OTLP** (OpenTelemetry Protocol) es el protocolo estándar para transportar telemetría. Soporta gRPC (4317) y HTTP (4318).

Auto-instrumentación: Sin Código

Taller de Observabilidad con Grafana

El SDK de OpenTelemetry

Configuración en `telemetry.ts` que orquesta los exporters y las auto-instrumentaciones:

```
// observability/telemetry.ts
import { NodeSDK } from "@opentelemetry/sdk-node"
import { getNodeAutoInstrumentations } from
"@opentelemetry/auto-instrumentations-node"
import { OTLPTraceExporter } from
"@opentelemetry/exporter-trace-otlp-grpc"

export function initTelemetry(): void {
  const sdk = new NodeSDK({
    resource: new Resource({
      [SEMRESATTRS_SERVICE_NAME]: "taller-backend",
    }),
    traceExporter: new OTLPTraceExporter({
      url: "http://otel-collector:4318/v1/traces"
    }),
    instrumentations: [getNodeAutoInstrumentations()],
  })
  sdk.start()
}
```

En acción:

Sin OTel:
POST /api/posts → ??? → ??? → ??? → 201

Con OTel (automático):
POST /api/posts → [HTTP: 1ms] →
[Fastify: 1ms] → [PG: 3ms] → 201

💡 Esto funciona porque OTel hace **monkey-patching** de las librerías estándar en runtime al iniciar. No modifica tus archivos fuente.

Instrumentación Manual: Datos de Negocio

Taller de Observabilidad con Grafana

El Wrapper `startSpan`

Encapsulamos la complejidad de crear, cerrar y capturar excepciones en un utilitario reutilizable:

```
// observability/tracer.ts
import { trace, Span, SpanStatusCode } from "@opentelemetry/api"

export function startSpan<T>(  
  name: string,  
  fn: (span: Span) => Promise<T>  
) : Promise<T> {  
  const tracer = trace.getTracer("backend")  
  return tracer.startActiveSpan(name, async (span) => {  
    try {  
      const result = await fn(span)  
      span.setStatus({ code: SpanStatusCode.OK })  
      return result  
    } catch (err) {  
      span.setStatus({  
        code: SpanStatusCode.ERROR,  
        message: err.message  
      })  
      throw err  
    } finally {  
      span.end()  
    }  
  })  
}
```

Uso en las Rutas

Envolvemos las llamadas del controlador para enriquecer las trazas automáticas con metadata del dominio:


```
// http/fastify/routes/posts.ts
app.post("/api/posts", async (request, reply) => {  
  const input = request.body  
  return startSpan("crear-post", async (span) => {  
    span.setAttribute("post.title", input.title)  
    span.setAttribute("post.author", input.author)  
  
    const post = await createPost.execute(input)  
    span.setAttribute("post.id", post.id)  
  
    logger.info({  
      event: "post.created",  
      postId: post.id  
    }, "Post creado")  
    return reply.status(201).send(post)  
  })  
})
```

Stack LGTM

Componente	Señal	Puerto	Función
Loki	Logs	3100	Almacena logs con labels
Grafana	Visualización	3000	Dashboards + Explore
Tempo	Trazas	3200	Rastreo distribuido
Mimir	Métricas	9009	TSDB Prometheus-compatible

Filosofía "Big Tent"

Grafana visualiza datos **donde residen**:




✓ **Provisioning:** Datasources y dashboards se configuran desde archivos YAML/JSON montados como volúmenes. **Sin clicks manuales.**

Pipeline Completo




Nuestra Arquitectura

Stack del Taller



Principio Hexagonal



Cada capa se instrumenta por separado

Lo que Genera la App Automáticamente



Métricas

Cada request:

- `http...count +1`
- `http..._bucket`

Cada 5s → Mimir

RED automático ✨



Logs

Cada `logger.info()` :

```
{
  "event": "post.created",
  "trace_id": "abc..."
}
```

Tiempo real → Loki



Trazas

Cada request:

```
POST /api/posts
├ [HTTP] router
├ [App] crear-post
│   └ [DB] prisma
└ [HTTP] response
```

Inmediato → Tempo

📌 **El alumno NO escribe código de observabilidad.** La app ya genera todo: trazas, métricas y logs via OTel. Su tarea es explorar, consultar queries y crear dashboards.



20-55' — Laboratorio

Práctica guiada — Stack funcionando con 1 comando

Qué necesitás

- 1 **Docker 24+** con Docker Compose v2
- 2 **Git**
- 3 **Navegador** (Chrome / Firefox)
- 4 **~4-6 GB RAM** libre para el stack

Comandos

```
# 1. Clonar
git clone https://github.com/rodriguezemaun/
taller-observabilidad-grafana.git

cd taller-observabilidad-grafana/docker

# 2. ¡Un solo comando!
docker compose up -d

# 3. Verificar
docker compose ps
```

7 servicios que se levantan

Servicio	Puerto	Para qué
App (Frontend + Backend)	3001	La app del taller
PostgreSQL	5432	Base de datos
OTel Collector	4317-4318	Pipeline de telemetría
Loki	3100	 Logs
Tempo	3200	 Trazas
Mimir	9009	 Métricas
Grafana	3000	 Dashboards



20-23': Paso 1 — Explorar la App

1.1 Abrir la app

```
http://localhost:3001
```

Vas a ver:

- **Lista de posts** (vacía al inicio)
- **Pestaña "Crear Post"**
- UI con Chakra UI

1.2 Creá 3-4 posts

Con distintos títulos y autores.

1.3 Verificar via API

```
curl http://localhost:3001/api/posts
```

```
[
  {
    "id": "01KSR...",
    "title": "Mi primer post",
    "author": "Alumno",
    "createdAt": "2026-05-29..."
  }
]
```



La app ya genera métricas, logs y trazas via OTel. Sin que hayas escrito código de observabilidad.



Grot dice: Asegúrense de crear al menos 3 posts con distintos autores para ver cómo Mimir y Loki segmentan los datos.



23-25': Paso 2 — Grafana

2.1 Abrir Grafana

```
http://localhost:3000
```

Usuario: `admin` / Contraseña: `admin`

2.2 Ver datasources

Menú → Connections → Data Sources

- ✓ **Loki** (logs)
- ✓ **Tempo** (trazas)
- ✓ **Mimir** (métricas)

Ya configurados sin clicks.

¿Cómo funciona provisioning?

```
# docker/grafana/datasources.yml
apiVersion: 1
datasources:
  - name: Loki
    type: loki
    url: http://loki:3100
  - name: Tempo
    type: tempo
    url: http://tempo:3200
  - name: Mimir
    type: prometheus
    url: http://mimir:9009/prometheus
```

📁 Los dashboards también se auto-cargan desde archivos JSON en `docker/grafana/dashboards/` — 3 dashboards listos para explorar.

25-28': Paso 3 — Métricas con Mimir

3.1 Explore → Mimir

```
# RATE – requests/segundo  
rate(http_server_duration_ms_count[5m])
```

Una línea que sube y baja con el tráfico.

3.2 Generar tráfico

Creá posts mientras mirás la gráfica. La línea sube.

3.3 Errors + Duration

```
# ERRORS – tasa de error 4xx  
rate(http_server_duration_ms_count{  
  http_status_code=~"4.." }[5m])
```



Probar: Creá un post SIN título → error 400 → aparece en Errors

```
# DURATION – latencia p95  
histogram_quantile(0.95,  
  rate(http_server_duration_ms_bucket[5m]))
```



28-30': Consultas con Filtros

Filtrar por endpoint

```
# Rate solo para POST
rate(http_server_duration_ms_count{
  http_request_method="POST"
}[5m])

# Rate solo para GET
rate(http_server_duration_ms_count{
  http_request_method="GET"
}[5m])
```

Filtrar por status

```
# Solo status 200 (éxito)
rate(http_server_duration_ms_count{
  http_status_code="200"
}[5m])

# Solo status 400 (error)
rate(http_server_duration_ms_count{
  http_status_code="400"
}[5m])
```

💡 Los filtros `{}` en PromQL son clave para hacer preguntas específicas. Sin filtros: todas las métricas juntas. Con filtros: métricas segmentadas por endpoint, método, status, etc.

🕒 30-33': Paso 4 — Dashboard RED

4.1 Crear dashboard

1. Menú → Dashboards → **New Dashboard**
2. **+ Add visualization**
3. Datasource: **Mimir**
4. Query: `rate(http...count[5m])`
5. Panel title: "Rate de Requests"
6. **Apply**

4.2 Agregar 2 paneles más

Panel	Query
Tasa de Errores	<code>rate(...{status=~"4.."}[5m])</code>
Latencia p95	<code>histogram_quantile(0.95, ...)</code>

RED Dashboard



● **RED** = Rate, Errors, Duration — framework SRE

33-35': Paso 5 — Logs con Loki

5.1 Explore → Loki

```
# Todos los logs del backend
{service_name="taller-backend"}
```

Todos los logs aparecen en vivo.

5.2 Ver en tiempo real

Creá un post desde la UI. El log aparece instantáneamente en Loki.

5.3 Filtrar por evento

```
# Solo creaciones exitosas
{service_name="taller-backend"
  |= "post.created"

# Solo errores
{service_name="taller-backend"
  |= "error"

# Error de validación
{service_name="taller-backend"
  |= "post.validation_error"

# Listado de posts
{service_name="taller-backend"
  |= "post.listed"
```

35-37': Filtrar Logs por Trace ID

5.4 Correlación logs ↔ trazas

Cada log contiene `trace_id`. Usalo para vincular:

```
# Buscar logs de una traza específica
{service_name="taller-backend"}
|= "01HXYZ..." - trace_id
```

¿Cómo obtener el trace_id?

1. Andá a Tempo (Explore)
2. Abrí cualquier traza
3. Copiá el `trace_id`
4. Pegalo en Loki

Eventos en nuestra app

Evento	Cuándo ocurre
<code>post.created</code>	Creación exitosa
<code>post.listed</code>	Listado de posts
<code>post.found</code>	Búsqueda por ID
<code>post.validation_error</code>	Error de validación
<code>post.not_found</code>	Post inexistente
<code>post.error</code>	Error interno

```
{
  "event": "post.created",
  "postId": "01KSR...",
  "trace_id": "abc...",
  "level": 30
}
```

🕒 37-39': Paso 6 — Trazas con Tempo

6.1 Explore → Tempo

```
{service.name="taller-backend"}
```

6.2 Explorar una traza

Click en cualquier traza. Ves la estructura completa:

```
POST /api/posts
├─ [HTTP] request      ← 2ms
├─ [Fastify] handler   ← 1ms
├─ [App] crear-post    ← 5ms ← manual
│   ├── post.title="..."
│   ├── post.author="..."
│   └─ [DB] prisma     ← 1ms
└─ [HTTP] response     ← 1ms
```

6.3 Consultas útiles

```
# Spans lentos (>100ms)
{service.name="taller-backend"
  | span.duration > 100ms

# Trazas con error
{service.name="taller-backend"
  | span.status = error

# Spans de negocio específicos
{service.name="taller-backend"
  && name="crear-post"
```

💡 Los atributos de negocio (`post.title` , `post.author`) se agregan con `span.setAttribute()` en los spans manuales.

🕒 39-42': Paso 7 — Dashboard Completo

7.1 Agregar panel de logs

1. Dashboard → **+ Add**
2. Datasource: **Loki**
3. Query: `{service_name="taller-backend"}`
4. Panel type: **Logs**
5. **Apply**

7.2 Agregar panel de trazas

1. Dashboard → **+ Add**
2. Datasource: **Tempo**
3. Query: `{service.name="taller-backend"}`
4. Panel type: **Trace List**
5. **Apply**

Dashboard Final



 **3 señales en 1 dashboard:** métricas
RED + logs + trazas

42-46': Ejercicios 1 y 2

Ejercicio 1: Correlación

Vincular logs con trazas

1. En Tempo, abrí una traza
2. Copiá el `trace_id`
3. En Loki, buscá: `{...} |= "<trace_id>"`
4. **Respondé:** ¿Qué información adicional tiene el log que no está en la traza?

 Correlación logs ↔ trazas en acción

 2 minutos

Ejercicio 2: Error Forzado

Ver un error en las 3 señales

1. Creá un post **sin título** desde la UI
2. **Mimir:** ejecutá la query de errores 4xx
3. **Loki:** buscá `|= "validation_error"`
4. **Tempo:** `| span.status = error`
5. **Respondé:** ¿Qué señal te da más información para debuggear?

 3 minutos



Grot dice: La correlación logs-trazas es magia pura. ¡Hagan click en el `trace_id` en Loki y vean cómo se abre Tempo al lado!

46-50': Ejercicios 3 y 4

Ejercicio 3: Cuello de Botella

Identificar lentitud en el sistema

1. Buscá en Tempo: `| span.duration > 50ms`
2. ¿Hay spans lentos?
3. ¿Cuál es el span más lento?
4. **Respondé:** ¿Cómo mejorarías ese tiempo?

 Pensá como un SRE

 2 minutos

Ejercicio 4: Dashboard Propio

Crear un dashboard desde cero

1. Creá un **nuevo** dashboard
2. Agregá un panel de métrica a elección
3. Agregá un panel de logs filtrado por `post.created`
4. Agregá un panel de trazas lentas
5. **Guardalo como "Mi Dashboard"**

 4 minutos — el más completo



50-55': Aplicar a tu TP

Lo que necesitás

- 1 **Docker Compose** en tu proyecto
- 2 **Node.js** / Python / Java
- 3 **3-6 horas** de trabajo
- 4 Agregar **OTel SDK**
- 5 Reemplazar **console.log** por logger
- 6 Agregar servicios **LGTM** al compose

Pasos concretos

```
# 1. Copiar servicios LGTM del taller
#   a tu docker-compose.yml

# 2. Instalar OTel
npm install @opentelemetry/api \
  @opentelemetry/sdk-node \
  @opentelemetry/auto-instrumentations-node

# 3. Crear telemetry.ts + logger.ts
#   (copiar de packages/infrastructure/src/observability/)

# 4. Inicializar ANTES del servidor
initTelemetry()

# 5. console.log → logger.info()
#   con event + trace_id

# 6. docker compose up
```



Guía completa: [notas-academicas/13-agregar-observabilidad.md](#) — Checklist + tiempos por stack

Resumen: Conceptos Clave



Métricas

Framework RED
Rate, Errors,
Duration
Automáticas con OTel



Logs

JSON estructurados
Con `event` único
Con `trace_id`



Trazas

Spans con duración
Atributos de negocio
Tracing distribuido



Correlación

`trace_id` en TODAS
las señales
→ Dashboard
unificado

◆ OpenTelemetry

Estándar neutral
1 instrumentación
Cualquier backend



Docker

7 servicios LGTM
1 comando:
`docker compose up`



Grafana

Provisioning
automático
Sin clicks manuales
Dashboards pre-
cargados



Hexagonal

Capas separadas
Cada capa
instrumentada
Dominio puro sin
OTel

Recursos

Notas del Taller

notas-academicas/ :

Archivo	Tema
12-integracion-conceptos.md	Mapa conceptual completo
11-otel-instrumentacion.md	OTel paso a paso
06-grafana-docker.md	Grafana + Docker
13-agregar-observabilidad.md	 Guía para aplicar al TP
05-arquitectura-hexagonal.md	Puertos y adaptadores

Links útiles

Recurso	URL
Repositorio	github.com/rodriguezemaun/taller-observabilidad-grafana
OTel Docs	opentelemetry.io/docs/
Grafana Docs	grafana.com/docs/
Grafana Play	play.grafana.org

Libros

- **SRE Book** — Beyer et al. (O'Reilly)
- **The Art of Monitoring** — Turnbull
- **Clean Architecture** — Martin
- **SWEBOK v4** — IEEE Computer Society

55-60': Conclusiones

Qué aprendimos hoy

Concepto	Lo aplicamos en...
 Métricas RED	Mimir + PromQL
 Logs estructurados	Loki + LogQL
 Trazas distribuidas	Tempo + TraceQL
 Correlación	trace_id en 3 señales
 Dashboards	RED + Logs + Trazas
 Docker	LGTM en 7 servicios

Para seguir explorando

1. Agregá observabilidad a tu **TP integrador** (guía en nota 13)
2. Explorá **Grafana Play** (play.grafana.org)
3. Leé el **SRE Book** de Google
4. Probá **Pyroscope** (perfilado continuo)
5. Investigá **Grafana Alloy** (reemplazo de Promtail)

"The best time to add observability was yesterday. The second best time is now."

Gracias

La observabilidad no es un producto.

Es una capacidad de ingeniería.

“You can't improve what you can't measure.” — Peter Drucker”

“A monolith that is well-observed is better than 50 microservices that are not.” — Charity Majors”

center

¿Preguntas?

Ingeniería y Calidad de Software — 2026